

广东省政府采购 货物类项目

公开招标文件

采购计划编号：440001-2021-15869

项目编号：GZGK21P045A0162Z

项目名称：个人移动辅助器具采购项目

代理机构：广州市国科招标代理有限公司

第一章 投标邀请

广州市国科招标代理有限公司受广东省工伤康复中心委托，采用公开招标方式组织采购个人移动辅助器具采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：个人移动辅助器具采购项目

采购计划编号：440001-2021-15869

项目编号：GZGK21P045A0162Z

采购方式：公开招标

预算金额：1,050,000.00元

2.内容及包组情况（技术规格、参数及要求）

包组1(个人移动辅助器具（1）):

包组预算金额：150,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	助残器具	个人移动辅助器具（1）	1(批)	详见第二章	150,000.00	否

本包组不接受联合体投标

合同履行期限：供货期限：合同签订之日起1年。

包组2(个人移动辅助器具（2）):

包组预算金额：150,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
2-1	助残器具	个人移动辅助器具（2）	1(批)	详见第二章	150,000.00	否

本包组不接受联合体投标

合同履行期限：供货期限：合同签订之日起1年。

包组3(个人移动辅助器具（3）):

包组预算金额：200,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
3-1	助残器具	个人移动辅助器具（3）	1(批)	详见第二章	200,000.00	否

本包组不接受联合体投标

合同履行期限：供货期限：合同签订之日起1年。

包组4(个人移动辅助器具（4）):

包组预算金额：100,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
4-1	助残器具	个人移动辅助器具（4）	1(批)	详见第二章	100,000.00	否

本包组不接受联合体投标

合同履行期限：供货期限：合同签订之日起1年。

包组5(个人移动辅助器具（5）):

包组预算金额：350,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
5-1	助残器具	个人移动辅助器具（5）	1(批)	详见第二章	350,000.00	否

本包组不接受联合体投标

合同履行期限：供货期限：合同签订之日起1年。

包组6(个人移动辅助器具（6）):

包组预算金额：100,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
6-1	助残器具	个人移动辅助器具（6）	1(批)	详见第二章	100,000.00	否

本包组不接受联合体投标
合同履行期限：供货期限：合同签订之日起1年。

二.投标供应商的资格要求

1. 投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4) 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

6) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（个人移动辅助器具（1））：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
合同包2（个人移动辅助器具（2））：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
合同包3（个人移动辅助器具（3））：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
合同包4（个人移动辅助器具（4））：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
合同包5（个人移动辅助器具（5））：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
合同包6（个人移动辅助器具（6））：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目特定的资格要求：

合同包1（个人移动辅助器具（1））：

已获取本项目采购文件。

合同包2（个人移动辅助器具（2））：

已获取本项目采购文件。

合同包3（个人移动辅助器具（3））：

已获取本项目采购文件。

合同包4（个人移动辅助器具（4））：

已获取本项目采购文件。

合同包5（个人移动辅助器具（5））：

已获取本项目采购文件。

合同包6（个人移动辅助器具（6））：

已获取本项目采购文件。

三.投标报名方式

本项目采用网上报名，供应商访问并登录广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）的广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”），进入项目采购电子交易系统进行报名。

四.获取招标文件：

时间：详见招标公告

地点：详见招标公告

获取方式：在线获取。投标供应商登录广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）的云平台，进入项目采购电子交易系统完成报名后，获取招标文件。

五.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

六.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：详见招标公告

地点：详见招标公告

七.发布公告的媒介:

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn), 广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>), 广州市国科招标代理有限公司(<http://www.gzgkbidding.com>)。

八.对本次招标提出询问, 请按以下方式联系

1.采购人信息

名称: 广东省工伤康复中心

地址: 广州白云区启德路68号

联系方式: 020-61788722

2.采购代理机构信息

名称: 广州市国科招标代理有限公司

地址: 广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼(中国广州分析测试中心对面)

联系方式: 020-87687817、87687759

3.项目联系方式

项目联系人: 梁小姐、梁先生

电话: 020-87687817、87687759

4.云平台技术支持电话: 4001832999

代理机构: 广州市国科招标代理有限公司

第二章 用户需求书

一. 项目概况：

(一) 项目编号：GZGK21P045A0162Z

(二) 项目名称：个人移动辅助器具采购项目

(三) 总体要求说明：

- 1、标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，投标人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。
- 2、标有“▲”的条款为重要性要求，投标人如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。
- 3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
- 4、投标人应对用户需求书中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值或明确承诺。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
- 5、投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
- 6、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
- 7、节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
- 8、环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
- 9、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
- 10、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
- 11、不允许中标人转包、分包中标包组的内容。
- 12、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。
- 13、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（制造业）。
- 14、需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、优先采购节能产品、环境标志产品相关政策等。
- 15、本项目可兼投但不可兼中。本项目评标按照包组顺序（包组一至包组六）依次进行评标。投标人可兼投多个包组但只能成为一个包组的中标人。如投标人已经成为前序包组的第一中标候选人，其投标文件不参与后序包组的详细评审。

★16、投标人须承诺（提供承诺函）：如投标产品为一类医疗器械，投标产品应具备备案凭证（无强制要求的除外，以国家药品监督管理局网上的数据库中查询的数据为准）；投标人若为生产厂家则须提供医疗器械生产备案凭证（实际供货时须提供证明文件复印件证明供采购人查验）。

★17、投标人须承诺（提供承诺函）：如投标产品为二类医疗器械，投标产品应具备医疗器械注册证（无强制要求的除外，以国家药品监督管理局网上的数据库中查询的数据为准）；投标人若为经销商须提供医疗器械经营备案凭证，若为生产厂家则须提供《医疗器械生产许可证》（实际供货时须提供证明文件复印件证明供采购人查验）。

★18、投标人须承诺（提供承诺函）：如投标产品为三类医疗器械，投标产品应具备医疗器械注册证（无强制要求的除外，以国家药品监督管理局网上的数据库中查询的数据为准）；投标人若为经销商须提供医疗器械经营许可证，若为生产厂家则须提供《医疗器械生产许可证》（实际供货时须提供证明文件复印件证明供采购人查验）。

(四) 投标报价说明：

1、投标报价包括：货物供货、运输、卸货、保管、验收、检验、物耗费用、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。投标人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2、合同执行期内，不论中标货物来源何地均按中标下浮率结算，中标下浮率在合同期内不作调整。项目实际执行的结束时间以“采购金额累计达到对应包组的采购预算的时间”或“供货期限”先到者结束。投标人报价时应充分考虑合同期内因原材料、人员工资、材料费、运输费等成本上涨所带来的风险。

3、本项目的投标报价以投标下浮率的形式报出。

4、投标人以各包组《采购内容一览表》中各货物的单价基准价为基准报出一个投标下浮率，该投标下浮率适用于该包组《采购内容一览表》中的所有货物，投标下浮率在0.00%-100.00%范围内取值，若报价超出此范围则投标无效。投标下浮率唯一且必须为固定报价，不接受区间报价。投标下浮率=（对应货物的单价基准价-实际供货单价）/对应货物的单价基准价×100%。

例如：某货物的单价基准价为100元，投标拟优惠20元，实际供货单价为80元，则投标下浮率为：（100.00-80.00）/100*100%=20.00%。

(五) 实现的功能：满足功能障碍者日常转移。

(六) 需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

合同包1（个人移动辅助器具（1））

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：项目分批次供货，每批次的供货时间为接到采购人订货到后5个工作日内送货到采购人指定地点，紧急货物2小时之内送达。
标的提供的地点	采购人指定地点。
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，结算方式：按实际采购数量、签订合同确定的各货物单价基准价及中标下浮率，每季度进行结算。（1）本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。（2）结算金额=Σ（各货物的单价基准价×实际采购数量×（1-中标下浮率））。（3）合同生效之日起，并各批货物验收合格后，采购人按每季度进行结算的方式向中标人支付，每个季度第一个月份的10号前采购人申报支付单位直接向中标人结清上个季度的货款。（4）中标人须在每个季度第一个月份的第1工作日前向采购人开具正式发票，并提供发票复印件，方可办理相关申报支付手续。
验收要求	1期：1、采购人按照招标文件及采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。3、货物为原厂厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。4、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、伴随工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。5、货物验收所发生的检验费用由中标人负担。6、设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。7、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。8、出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。
履约保证金	不收取
其他	<p>安装与调试：1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装期间，严格遵守采购人的有关规定。2、中标人必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>技术培训：1、涉及安装培训的，中标人需提供现场安装调试和培训。培训内容包括设备的操作日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。</p> <p>质量保证期：1、质量保证期1年，并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数和性能指标”中另有要求的，以其中的要求为准。2、质量保证期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。4、在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。5、实行有效期规定的商品，要求其规定有效期不少于12个月。质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。6、质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同档货物。</p> <p>售后服务：1、对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等档次的设备予采购人临时使用。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	权重%	中小企业采购预留份额	所属行业	招标技术要求
1		助残器具	个人移动辅助器具（1）	批	1.00	150,000.00	150,000.00	100.0	否	-	详见附表一

备注：最终综合总价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：个人移动辅助器具（1）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

序号	核心产品要求 ("▲")	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)
1	▲	功能轮椅3 (核心产品)	<p>1.总长 102cm 总宽 69cm 总高 92cm 折叠宽度 37cm 靠背高度 44cm 座位深度 40cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 47cm 前轮直径 15cm 后轮直径 56cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 14.5kg;</p> <p>2.车架: 由铝合金管焊接组合成型, 双工字支撑、可折叠结构, 表面阳极氧化处理;</p> <p>3.前轮: 6寸塑料轮毂配高品质PVC+PP一体轮, 配置高强度铝合金拐臂;</p> <p>4.后轮: 24寸PU轮, 速率轮毂, 配高强度铝合金手轮。后轮带快拆功能, 可快速拆卸;</p> <p>5.刹车: 铝合金刹车;</p> <p>6.座靠垫: 底垫采用牛津布, 缝边牢固整齐, 不应有褶皱、跳线和破损等缺陷; 配可拆卸附件海绵座垫, 附加垫表面采用防水布料;</p> <p>7.扶手: 活动上翻扶手, 阶梯设计, 扶手垫高度可调;</p> <p>8.护板: ABS塑料护板;</p> <p>9.脚托: 采用活动脚托, 可快速拆装; 高强度塑料脚踏板, 高度可调, 配脚带;</p> <p>10.安全带: 配有可调安全带。</p>	台	859

序号	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)
1	电动轮椅	<p>1.材质: 铝合金;</p> <p>2.尺寸(长、宽、高): 总长 100cm 总宽 63cm 总高 93cm;</p> <p>3.座位宽度: 46cm 座位深度: 44cm 座位离地面高度: 48cm;</p> <p>4.坐靠垫: 轮椅的座椅及靠背为软座、软靠背, 材料为牛津尼龙布, 中间夹有海绵夹层, 坐垫高密600d的涤纶帆布夹层; 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷;</p> <p>5.前轮: 8英寸*2英寸免充气轮, 铝合金拐臂;</p> <p>6.后轮: 12英寸免充气橡胶轮, 铝合金轮毂;</p> <p>7.刹车: 电机带电子刹车, 可预防溜坡情况, 安全性高;</p> <p>8.扶手: 采用后翻式活动扶手, 配PU扶手垫;</p> <p>9.脚托: 活动脚托, 脚托可上翻, 配高强度塑料脚踏板, 脚踏板高度可调节;</p> <p>10.控制器: 控制器, 一杆灵活操纵电动行驶及刹车。可原地360°转向, 五档变速, 控制器底座可快速前后调整, 可左右手切换, 带电池电量显示并报警功能;</p> <p>11.电池(含续航里程): 采用1个15AH侧挂型锂电池, 容量15AH, 续航里程不少于17km。牵引动力电池的优选品种, 使用环境适应性强, 使用寿命600次充放电循环以上;</p> <p>12.电机: 200W*2金顿无刷电机, 带手/电动切换功能, 方便断电推行。电机带电子刹车, 可预防溜坡情况, 安全性高。</p>	台	2968

2	电动轮椅	<p>1.总长 106cm 总宽 65cm 总高 95cm;</p> <p>2.座位宽度 46cm 座位深度 40cm 座位离地面高度 50cm 扶手高度 21cm 扶手间距离 46cm 脚踏板离地高度 9-20cm(可调) 靠背高度 45cm 前轮直径 20cm 净重量 ≤48.5kg;</p> <p>3.座靠垫: 座垫采用透气性强的网布, 内含高弹性海绵; 靠垫采用牛津尼龙布封套;</p> <p>4.可活动上翻扶手, 方便使用者转移;</p> <p>6.8英寸*2英寸免充气轮, 铝合金拐臂;</p> <p>7.后轮: 16英寸(40cm) 充气轮胎, 配置为高强度铝合金轮毂;</p> <p>8.防反轮: 配可调高度防反后轮;</p> <p>9.电池是铅酸电池, 总容量21AH, 寿命长。电池与车身一体式, 既美观又坚固可靠;</p> <p>10.控制器: 控制器, 超低故障率。一杆灵活操纵电动行走。灵活实现前进、后退、左右转弯、原地360°转向, 五档变速, 任意档速度无级调节, 电池电量显示并报警。</p>	台	3275
3	电动轮椅	<p>1.总长 102cm 总宽 62cm 总高 94cm 靠背高度 43.5cm 座位深度 40cm 座位宽度 46cm 后直径 32cm 最大载荷 100kg 净重量 ≤29.5kg 爬坡能力 12° 时速 1~6km/hr(国标);</p> <p>2.车架: 由高强度铝合金焊接组合成型, 管径为Ø25mm, 壁厚1.8mm; 高承重铝合金双工字支撑架结构, 可折叠靠背杆, 强化靠背张力, 表面彩色喷金属漆处理, 美观耐用;</p> <p>3.控制器: 一杆灵活操纵电动行驶及刹车。可原地360°转向, 五档变速, 控制器底座可快速前后调整, 可左右手切换, 带电池电量显示并报警功能;</p> <p>4.电机: 200W*2, 扭力大, 噪音低。具有离合装置, 可手/电动切换, 方便断电推行, 带电子刹车, 配铝合金刹车把手, 驻车更安全; 电池: 采用22安时松下电芯锂电池, 放电深度深, 续航里程不少于28km;</p> <p>5.电池: 采用护板电池;</p> <p>6.前轮: 8英寸*2英寸橡胶充气轮, 配高强度铝合金拐臂;</p> <p>7.后轮: 12英寸橡胶充气轮, 铝合金轮毂。组合式结构, 方便后期保养更换轮胎;</p> <p>8.座靠垫: 采用材料为牛津布, 中间需采用双层600D牛津布夹层, 缝边牢固整齐, 无褶皱、跳线和破损等缺陷; 配独立彩色座靠垫, 夏冬两季拆装方便; 材料为牛津尼龙布内置优质海绵;</p> <p>9.扶手: 活动上翻式扶手, 配PU扶手垫;</p> <p>10.脚托: 活动可拆卸脚托, 塑料脚踏板, 脚踏板角度可调, 高度13-22cm可调节, 可内外旋转±150°;</p> <p>11.安全带: 配长度可调节安全带;</p> <p>12.防翻轮: 配置防翻后轮, 确保使用者上坡时安全。</p>	台	6360

4	功能轮椅1	<p>1.总长 102cm 总宽 62cm/总长 100cm 总宽 63cm 总高 89cm 折叠宽度 27cm 靠背高度 37cm 座位深度 40cm 座位宽度 41/43/46cm, 座位离地面高度 51cm 前轮直径 20cm 后轮直径 61cm 最大载荷 100kg 净重量 ≤13kg;</p> <p>2.车架: 采用高强度铝合金材料, 管材直径22mm、壁厚2.0mm, 高承重铝合金双支撑架结构, 可折叠结构; 车架表面采用氧化处理;</p> <p>2.前轮: 8寸前轮, 高强度铝合金前叉;</p> <p>3.后轮: 24英寸后轮, 免充气PU轮胎; 配置高强度铝合金手轮圈(驱动轮椅用);</p> <p>4.刹车: 配备铝合金手动驻刹; 后把配置护理刹车, 带驻停自锁功能;</p> <p>5.座靠垫: 座靠垫为软座靠垫, 材质采用高强度、透气性能好, 中间夹层为大于400d的帆布, 座面平整, 无褶皱、跳线和破损等缺陷;</p> <p>6.扶手: 采用活动后翻式阶梯扶手, 扶手可后掀, 无需拆卸可以直接旋转至靠背后方, 操作简单; 配置高品质轿车用PU材质扶手垫, 舒适美观耐用;</p> <p>7.护板: 采用ABS+PP塑料护板;</p> <p>8.脚托: 脚托支架内外可旋转、可拆装并易于操作, 配高强度工程塑料脚踏板, 高度可调节, 支架可内外旋转±180, 配有小腿带。</p>	台	630
5	功能轮椅2	<p>1.总长 102cm 总宽 69cm 总高 92cm 折叠宽度 37cm 靠背高度 44cm 座位深度 40cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 47cm 前轮直径 15cm 后轮直径 56cm 最大载荷 100kg 净重量 ≤14.5kg;</p> <p>2.车架: 由铝合金管焊接组合成型, 可折叠靠背, 双工字可折叠结构, 表面阳极氧化处理;</p> <p>3.前轮: 6寸塑料轮毂配高品质PVC+PP一体轮, 配置高强度塑料前叉;</p> <p>4.后轮: 22寸PU轮, 配高强度铝合金手轮, 可直接驱动后轮。后轮带快拆功能, 可快速拆卸。后轮还多配两个8寸辅助轮且辅助小轮带驻刹, 当大轮拆卸以后, 可用小轮行走, 方便轮椅直接进入较窄的地方;</p> <p>5.刹车: 铝合金刹车, 后把护理刹车, 带驻停自锁功能;</p> <p>6.座靠垫: 采用可拆彩色软靠背、彩色软座垫, 缝边牢固整齐, 不应有褶皱、跳线和破损等缺陷; 靠背材料为牛津尼龙布内置海绵, 顶部加加强支撑带; 座垫材料为牛津尼龙布内置海绵, 中间需有大于400d的帆布夹层;</p> <p>7.扶手: 扶手采用活动扶手, 可后翻并可拆卸, 配置PU扶手垫;</p> <p>8.护板: 采用透明塑料护板;</p> <p>8.脚托: 采用活动脚托, 可快速拆装; 高强度塑料脚踏板, 高度可调;</p> <p>9.安全带: 配有可调安全带。</p>	台	1060
6	功能轮椅4	<p>1.总长109cm 总宽 65cm 总高 90cm 靠背高度 38cm 座位深度40cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 50cm 前轮直径 18cm 后轮直径 60cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 20.4kg;</p> <p>2.车架: 由铝合金管焊接组合成型, 管直径22mm、壁厚2.0mm, 可折叠结构, 表面烤金属漆处理;</p> <p>3.前轮: 8英寸PVC一体轮; 配置高强度铝合金前轮叉;</p> <p>4.后轮: 24英寸免充气PU实心轮, 配高强度铝合金手轮;</p> <p>5.刹车: 铝合金肘节式刹车;</p> <p>6.座靠垫: 座靠垫为软座靠垫, 材质采用高强度、透气性能好, 中间夹层为大于400d的帆布, 座面平整, 无褶皱、跳线和破损等缺陷;</p> <p>7.扶手: 可后翻式扶手; 斜扶手; 高品质加长PU扶手垫, 高度可调; 扶手垫座偏离中轴线焊接, 方便靠近桌面工作及就餐;</p> <p>8.脚托: 脚托可内外旋转快拆; 脚踏板高度及角度均可调节;</p> <p>9.防翻轮: 高度可调节, 带脚踏座结构, 方便护理人员推动轮椅上下台阶。</p>	台	954

7	普通轮椅	<p>1.总长 103cm 总宽 67cm 总高 91cm 折叠宽度 28cm 靠背高度 41cm 座位深度 40cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 49cm 前轮直径 20cm 后轮直径 60cm 最大载荷 120kg 净重量≤ 14.5kg</p> <p>2.车架：采用高强度铝合金材料，管材直径22mm、壁厚2.0mm，可折叠结构。表面氧化处理；</p> <p>3.扶手：采用固定扶手、脚托，脚踏板高度可调节，车架可折叠结构；</p> <p>4.前轮：8寸加宽PVC轮，配置为高强度工程塑料轮毂，配高强度铝合金前叉，安全性能高；</p> <p>5.后轮：24英寸免充气PU后轮，采用高强度铝合金手轮圈（驱动轮椅用）；</p> <p>6.刹车：配备铝合金手动驻刹，后把手连刹车，驻车装置制动后不高于座面；</p> <p>7.座靠垫：座靠垫为软座靠垫，材质采用高强度、透气性能好，中间夹层为大于300d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>8.扶手：采用阶梯式固定扶手，配优质PU扶手垫、ABS塑料护板；</p> <p>9.脚托：铝合金脚踏板，高度可调节，支架可内外旋转±180，配有小腿带；</p> <p>10.护板：采用塑料护板；</p> <p>11.安全带：座位配有可调节安全带。</p>	台	678
8	轻便轮椅1	<p>1.总长 93.5cm 总宽 59.7cm 总高 87.5cm 折叠宽度 28.7cm 座位宽度 37.7cm 座位深度 40cm 座位离地面高度 49cm 扶手高度 18.5cm 扶手间距离 44cm 脚踏板离地高度 15.8cm 靠背高度 39.5cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 12.2kg；</p> <p>2.车架：由铝合金管焊接组合成型，可折叠结构，表面氧化处理；</p> <p>3.座靠垫：采用牛津尼龙布封套，内含600d以上帆布内套的组合车缝结构，抗拉强度高；</p> <p>4.前轮：6英寸PVC+PP一体实心轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎；</p> <p>5.后轮：20英寸PU轮,免充气实心PU轮胎；</p> <p>6.脚踏板：脚踏板高度可调；</p> <p>7.安全带：配长度可调节安全带。</p>	台	572
9	轻便轮椅2	<p>1.总长 98cm 总宽 60cm 总高 90cm 折叠宽度 28cm 靠背高度 44cm 座位深度 36cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 48cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 10.5kg；</p> <p>2.车架：采用高强度铝合金材料，管直径22mm、壁厚2mm；采用可折叠结构；车架表面采用氧化处理；附加折靠背功能，方便储运；</p> <p>3.前轮：前轮直径6英寸，配置高强度铝合金前叉；</p> <p>4.后轮：后轮直径20英寸免充气PU橡胶轮,配置为高强度铝合金手轮；</p> <p>5.刹车：采用金属材质，后把手连刹车，带驻停自锁功能；</p> <p>6.座靠垫：座靠垫为软座靠垫，材质采用高强度、透气性能好，中间夹层为大于300d的帆布，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>7.扶手：斜扶手，配优质PU扶手垫，方便轮椅靠紧工作台或者餐桌等；</p> <p>8.脚托：脚托支架可旋转折叠，配有金属脚踏板，脚踏板可通过脚托支架长度调整来调整脚踏板的角度；</p> <p>9.安全带：背垫配有可调式安全带；</p>	台	509

10	轻便轮椅3	<p>1.总长 98cm 总宽 60cm 总高 90cm 折叠宽度 28cm 靠背高度 44cm 座位深度 36cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 48cm 最大载荷 100kg 净重量≤9.5kg;</p> <p>2.车架: 采用高强度铝合金材料, 管直径22mm、壁厚2mm; 采用可折叠结构; 车架表面采用氧化处理; 附加折叠靠背功能, 方便储运;</p> <p>3.前轮: 前轮直径6英寸, 配置高强度铝合金前叉;</p> <p>4.后轮: 后轮直径12英寸免充气PU橡胶轮,配置为高强度塑料轮毂;</p> <p>5.刹车: 采用金属材质, 后把手连刹车, 带驻停自锁功能;</p> <p>6.座靠垫: 座靠垫为软座靠垫, 材质采用高强度、透气性能好, 中间夹层为大于300d的帆布, 座面平整, 无褶皱、跳线和破损等缺陷;</p> <p>7.扶手: 斜扶手, 配优质PU扶手垫, 方便轮椅靠紧工作台或者餐桌等;</p> <p>8.脚托: 脚托支架可旋转折叠, 配有金属脚踏板, 脚踏板可通过脚托支架长度调整来调整脚踏板的角度的;</p> <p>9.安全带: 背垫配有可调式安全带。</p>	台	429
11	轻便轮椅4	<p>1.总长 75cm 总宽 47.5cm 总高 88cm 折叠宽度 29cm 靠背高度 47cm 座位深度 38cm 座位宽度 40cm 座位离地面高度 48cm 前轮直径 15cm 后轮直径 20cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 7kg;</p> <p>2.车架: 由铝合金焊接组合成型的, 异型管与圆管的组合, 外观时尚; 采用上翻扶手结构, 上翻式脚踏板, 表面氧化处理; 车架纵向折叠结构, 折叠体积小, 方便储存和运输;</p> <p>3.前轮: 6英寸PVC一体实心轮, 配高强度塑料拐臂, 双轴承结构, 转向灵活;</p> <p>4.后轮: 8英寸PVC一体实心轮, 高强度塑料轮毂;</p> <p>5.刹车: 后把护理刹车, 刹车带驻停自锁功能, 一键解锁, 操作简单;</p> <p>6.座靠垫: 靠背材料为抗拉强度高、透气性能好的新型麻布, 靠背垫为软垫, 座垫为硬底座垫, 内置海绵, 乘坐柔软舒适;</p> <p>7.扶手: 上翻扶手;</p> <p>8.安全带: 配长度可调节安全带。</p>	台	435
12	高靠背轮椅	<p>1.总长 117 cm 总宽 67 cm 总高 129cm 折叠宽度 35cm 靠背高度 45cm 座位深度 43cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 52.5cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 22.3kg;</p> <p>2.车架: 由铝合金管焊接组合成型, 采用可拆扶手、可拆升降脚托, 可拆高靠背, 可折叠结构, 安全性能好, 表面烤漆处理, 美观耐用;</p> <p>3.前轮: 6英寸PU轮, 配置高强度铝合金前轮叉;</p> <p>4.后轮: 24英寸PU塑料轮, 配高强度工程塑料后轮;</p> <p>5.刹车: 铝合金刹车, 后把护理刹车;</p> <p>6.座靠垫: 采用牛津尼龙布封套, 内含双层600D夹层组合车缝结构, 抗拉强度高; 靠背角度采用机械滑杆调节, 二合一制式调节, 方便快捷; 靠背可调角度为93°~180°, 加宽枕头垫, 加宽皮革安全带;</p> <p>7.扶手: 活动可后翻可拆升降斜扶手, 配PU扶手垫、一键按钮升降功能;</p> <p>8.脚托: 脚托可抬升, 抬起高度至使用者能够平躺位置, 并有重力自锁装置; 配置高品质PU腿托垫。配置高强度铝合金脚踏板, 脚踏板高度可调; 带关节防护塑料套件, 沉头螺丝设计, 防刮伤风险;</p> <p>9.防反轮: 全地型高度设计, 8档调节。</p>	台	795

13	高靠背轮椅	<p>1.总长 106cm 总宽 64cm 总高 127cm 折叠宽度 40cm 靠背高度 48cm 座位深度 40cm 座位宽度 41cm 座位离地面高度 52cm 座位最大倾斜角度 37° 脚踏板高度 20cm 扶手高度 21.5~28.5 cm 前轮直径 200cm 后轮直径 62cm 最大载荷 100kg;</p> <p>2.车架: 采用高强度铝合金材料, 管径为\varnothing25mm, 厚度1.8mm; 表面采用彩色喷涂处理; 活动扶手, 可拆装脚托, 整车可折叠; 带专用油气混合弹簧, 座位能自动弹起及安全锁定; 座椅整体可后倾达37°;</p> <p>3.前轮: 8寸塑料轮毂配高品质实心PU轮胎; 前叉铝合金一体压铸成型;</p> <p>4.后轮: 24寸免充气PU后轮, 配置高强度铝合金手轮;</p> <p>5.刹车: 铝合金手动驻刹; 且配置带自锁功能的后把手连动刹车;</p> <p>6.座靠垫: 面料采用优质高强度防水牛津布, 垫芯采用优质高回弹海绵; 底板为优质木板;</p> <p>7.扶手: 配置PU扶手垫, 可拆装, 高度可调;</p> <p>8.护板: 采用塑料护板, 左右护板间距可调, 适合不同年龄(体形)的儿童使用;</p> <p>9.脚托: 高度可调, 适合不同年龄(体形)的儿童使用;</p> <p>10.枕头: 配海绵头枕, 高度可调;</p> <p>11.安全带: 配可调节安全带。</p>	台	1219
14	运动轮椅	<p>1.总长 85cm 总宽 52cm 总高 80cm 折叠宽度 35cm 靠背高度 27cm 座位深度 36cm 座位宽度 36/38/40cm, 座位离地面高度 48cm 前轮直径 10cm 后轮直径 60cm 最大载荷100kg 净重量\leq10.7kg;</p> <p>2.车架: 由高强度铝合金型材焊接组合成型, 安全性能好, 表面阳极氧化或喷漆处理, 美观耐用;</p> <p>3.前轮: 4英寸聚氨酯轮胎, 耐磨耐用;</p> <p>4.后轮: 24英寸快拆轮, 充气轮胎、高强快拆后轮轴、带轻质高强铝手轮(手直接驱动轮椅时使用);</p> <p>5.刹车: 配备铝合金手动驻刹;</p> <p>6.座靠垫: 采用420D牛津布车缝成型, 抗拉强度高, 海绵软垫可根据不同身材对轮椅座位高度的不同要求而配置相适应的厚度(标准5cm);</p> <p>7.护板: 氧化黑护板;</p> <p>8.脚托: 可调氧化黑脚托。</p>	台	2968
15	儿童轮椅1	<p>1.总长 94cm 总宽 48cm 总高 88.5cm 折叠宽度 28cm 靠背高度 41cm 座位深度 36cm 座位宽度 30cm 座位离地面高度 46.5cm 前轮直径 15cm 后轮直径 52.5cm 最大载荷 100kg 净重量 \leq12.65kg;</p> <p>2.车架: 采用高强度铝合金材料, 管直径25mm、壁厚2.5mm, 靠背可后折叠, 方便储运; 车架表面采用氧喷塑处理;</p> <p>3.前轮: 6寸塑料轮毂配高品质PU实心轮胎; 配置铝合金前轮叉坚固耐用;</p> <p>4.后轮: 20寸钢线轮毂配充气轮胎; 配置36线#13号辐条, 配置金属手轮;</p> <p>5.刹车: 配备铝合金手动驻刹, 刹车装置配有防护罩盒, 安全性能高;</p> <p>6.座靠垫: 材质采用高强度、透气性能好, 中间夹层为大于300d的帆布, 座面平整、无褶皱、跳线和破损等缺陷; 靠垫为软性材质, 可折叠; 且配有独立的透气海绵座背垫;</p> <p>7.扶手: 采用活动后翻式扶手, 扶手可后掀翻;</p> <p>8.护板: 采用高强度工程塑料护板;</p> <p>9.脚托: 脚架支架可旋转, 可拆装并易于操作, 高度可调, 并配有小腿带;</p> <p>10.安全带: 背垫配有可调安全带。</p>	台	668

16	脑瘫儿童轮椅	<p>1.总长 110cm 总宽 58cm 总高 96~114cm 折叠宽度 31cm 靠背高度 45cm 座位深度 38cm 座位宽度 38/40/42/44cm 座位离地面高度 50cm 前轮直径 15cm 后轮直径 38cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 20kg;</p> <p>性能及结构:</p> <p>2.车架: 采用高强度铝合金材料, 管径为Ø25mm, 厚度1.8mm; 表面采用喷漆处理; 活动扶手, 可拆装脚托, 整车可折叠; 带四组油气混合专用弹簧, 座椅整体可后倾达45°, 靠背可后倾至与座面成180°;</p> <p>3.前轮: 6寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎; 前轮叉一体压铸成型;</p> <p>4.后轮: 16寸塑料轮毂配PU轮胎;</p> <p>5.刹车: 铝合金手动驻刹;</p> <p>6.座靠垫: 面料采用优质高强度防水牛津布, 垫芯采用优质高回弹海绵;</p> <p>7.扶手: 配置PU扶手垫, 可拆装, 高度可调;</p> <p>8.护板: 采用塑料护板, 左右护板间距可调, 适合不同年龄(体形)的儿童使用;</p> <p>9.脚托: 活动拆装式结构且脚踏板高度可调, 脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托, 抬起高度可至使用者;</p> <p>10.能够平躺位置, 并有重力自锁安全装置, 适合不同年龄体形的儿童使用;</p> <p>11.枕头: 张开角度可调, 高度可调;</p> <p>12.肩垫: 高强度金属肩垫骨架, 左右肩垫间距无级调节, 高度两档调节, 调节范围: 300~330mm;</p> <p>13.限位垫: 座垫配有限位垫, 配置高强度金属限位垫骨架, 且前后位置可调;</p> <p>14.安全带: 配有蝴蝶型脊柱姿势矫正安全带; 座位配有可调骨盆姿势矫正安全带; 可跟进使用者需要配置加强防护装置。</p>	台	1081
17	儿童轮椅2	<p>1.产品尺寸: 总长 88cm; 总宽 60cm; 总高 91.5cm; 座位宽度: 25cm、30cm、35cm (可选配); 座位深度: 5cm/30cm/35cm; 靠背高度: 36cm/38.5cm/41cm; 前座位离地面高度: 50cm、52.5cm、55cm (可调); 后座离地面高度: 47cm、49.5cm、52cm (可调) 最大载荷 75kg 净重量≤ 14.3kg;</p> <p>2.车架: 采用高强度铝合金材料, 可折叠结构, 表面喷塑处理;</p> <p>3.扶手: 活动后翻扶手, 可快速拆卸;</p> <p>4.前轮: 4寸前轮, 配置铝合金拐臂;</p> <p>5.后轮: 20英寸免充气PU后轮, 采用高强度铝合金手轮圈(驱动轮椅用);</p> <p>6.刹车: 配备铝合金手动驻刹, 驻车装置制动后不高于座面;</p> <p>7.座靠垫: 座靠垫为软座靠垫, 材质采用高强度、透气性能好, 中间夹层为大于600d的帆布, 座位和靠背带松紧调节带;</p> <p>8.脚托: 铝合金脚踏板, 高度和宽度可调节, 可上翻, 配有小腿带;</p> <p>9.安全带: 配蝴蝶型安全带和骨盆安全带;</p> <p>10.餐板: 配可拆卸透明餐板;</p> <p>11.防反轮: 配高度可调节防反轮;</p>	台	1166

18	坐便轮椅	<p>1.总长 101cm 总宽 68cm 总高 90cm 折叠宽度 26cm 靠背高度 40cm 座位深度 46cm 座位宽度 52cm 座位离地面高度 49cm 前轮直径 20cm 后轮直径 61cm 最大载荷 100kg 净重量≤19kg;</p> <p>2.车架: 由高强度铝合金型材焊接组合成型, 可折叠结构 (亦可根据需要调整为固定形式), 安全性能好, 表面氧化处理, 美观耐用;</p> <p>3.前轮: 8寸PVC+PP一体实心轮, 配高强度塑料轮毂, 铝合金拐臂;</p> <p>4.后轮: 24英寸免充气PU轮, 带高强铝合金手轮 (手直接驱动轮椅时使用);</p> <p>5.刹车: 配备铝合金手动驻刹, 配置带自锁功能, 后把手连刹车功能;</p> <p>6.座靠垫: 采用人革车缝成型, 质地柔软、抗拉强度高; 座便板采用前抽拉式, 方便护理操作;</p> <p>7.扶手: 固定扶手, 配优质PVC扶手垫, 配置塑料护板;</p> <p>8.护板: 采用塑料护板;</p> <p>9.脚托: 配塑料脚踏板, 脚踏板高度可调;</p> <p>10.安全带: 配可调式安全带。</p>	台	572
19	坐便轮椅	<p>1.总长 125cm 总宽 67cm 总高 123cm 折叠宽度 35cm 靠背高度 45cm 座位深度 44cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 49 前轮直径 20cm 后轮直径 61cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 23kg;</p> <p>2.车架: 由铝合金管焊接组合成型, 采用可拆扶手、可拆脚托, 高靠背可折叠结构, 安全性能好, 表面氧化处理, 美观耐用;</p> <p>3.前轮: 直径200mm*50mm高品质加宽前轮。配置高强度铝合金前轮叉;</p> <p>4.后轮: 后轮为24寸高品质PU轮, 配置高强度铝合金手轮圈, 直径19mm*厚度2mm (驱动轮椅用);</p> <p>5.刹车: 铝合金刹车, 刹车性能好;</p> <p>6.座靠垫: 材料为人造革内置海绵; 采用带座便器前抽拉式座便垫; 配置可单独拆洗U型枕头; 靠背角度采用机械滑杆调节, 二合一制式调节, 方便快捷; 靠背可调角度为93°~180°;</p> <p>7.扶手: 活动加长扶手, 配优质人造革内置海绵扶手垫、ABS塑料护板;</p> <p>8.脚托: 脚踏板长度可调、可抬升, 抬起高度至使用者能够平躺位置, 并有重力自锁装置; 配置高品质PU腿托垫。配置高强度铝合金脚踏板, 脚踏板高度可调;</p> <p>9.附件: 配置防翻轮; 座位配有可调盆骨姿势矫正安全带。</p>	台	859
20	坐便沐浴两用轮椅	<p>1.总长 103cm 总宽 61cm 总高 93cm 靠背高度 40cm 座位宽度 46cm 座位离地面高度 48cm 前轮直径 15cm 后轮直径 58cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 15kg;</p> <p>2.车架: 采用高强度铝合金材料, 管材直径22mm、壁厚2mm, 安全性能好; 采用可折叠结构; 车架表面采用氧化处理;</p> <p>3.前轮: 前轮直径150 mm塑料轮毂配高品质PU实心轮胎; 配置高强度铝合金前轮叉;</p> <p>4.后轮: 后轮直径560 mm充气轮配置36根辐条, 采用#13号辐条; 配置高强度铝合金手轮圈 (驱动轮椅用);</p> <p>5.刹车: 配备铝合金手动驻刹, 刹车装置配有防护罩盒, 驻车装置制动后不高于座面;</p> <p>6.座靠垫: 座椅坐垫为优质PU材料; 靠垫为软座靠垫, 采用皮革材料, 表面防水;</p> <p>7.便桶: 采用后拉式便桶, 马桶带桶盖, 容量大, 拆装方便, 易清洁;</p> <p>8.扶手: 采用活动后翻式扶手操作简单; 配置高品质PU扶手垫;</p> <p>9.护板: 采用塑料护板;</p> <p>10.脚托: 脚托支架外可旋转、可拆装并易于操作, 高度可调, 配有小腿带。</p>	台	763

21	坐便沐浴两用轮椅	<p>1.总长 83cm 总宽 55cm 总高 92cm 座位深度 42cm 靠背高度 36cm 座位离地面高度 48cm 座位宽度 46cm 脚轮直径 8cm 最大载荷 100kg 净重量 ≤7.7kg;</p> <p>2.椅架: 采用高强度铝合金管材制作, 管料规格: 直径 25 mm, 壁厚 1.2 mm; 采用固定式扶手、可拆卸靠背, 安全性能好, 表面阳极氧化处理, 美观耐用;</p> <p>3.椅脚: 脚轮采用3英寸不锈钢轮, 方便移动, 后轮带刹车自锁功能, 稳定性佳;</p> <p>4.座面板: 座面配内置硬底座厕板, 座面为软坐垫, 坐垫材料采用聚氨酯一次发泡成型, 软硬适中, 有效防褥疮; 高周波PU材料密封处理, 美观舒适, 防水耐用; 厕板采用HD-PE材料。厕板为两层吹塑成型, 强度高, 触感舒适, 易清洁;</p> <p>5.厕桶: 厕桶采用高强度工程塑料, 容量大, 采用超大深度设计防溅出效果好, 易清洁;</p> <p>6.稳定性: 产品承载75 kg静载荷进行左右倾稳定性试验, 失稳角度应大于13度。</p>	台	591
22	坐便沐浴两用轮椅	<p>1. 总长 85cm 总宽 48cm 总高 92-97cm 座位深度 44cm 靠背高度 33-40cm 座位离地面高度 50-55cm 扶手离地面高度 70cm 座位宽度 43cm 前轮直径 10cm 后轮直径 18cm 最大载荷 110kg 净重量≤12.7 kg;</p> <p>2. 椅架: 采用高强度铝合金管材焊接而成, 整车采用不锈钢螺丝, 永不生锈; 采用活动扶手、活动脚托, 安全性能好, 表面喷塑处理, 美观耐用;</p> <p>3.椅脚: 前轮采用100mm (4英寸) 封闭式带刹车自锁功能静音轮, 后轮采用180mm (8英寸PU) 免充气橡胶轮, 配铝合金手动制动刹车装置;</p> <p>4.座面板: 座面高度可调节, 可根据不同马桶的高度把座便椅推到马桶上使用。另配座便桶, 便桶采用超大深度设计防溅出效果好, 拆装方便, 易清洁; 座面配内置硬底座厕板, 座面为软坐垫, 坐垫材料采用聚氨酯一次发泡成型, 软硬适中, 有效防褥疮; 高周波PU材料密封处理, 美观舒适, 防水耐用。前方有U型开口, 开口向前, 深度34cm,最宽处25cm, 前开口处宽12cm, 可脱卸, 便于清洗;</p> <p>5.靠背: 靠背高度可调, 高度可根据使用者需要进行调节;</p> <p>6.扶手: 采用活动式后翻扶手。前扶手为圆柱形, 分左右两个, 长度分别为150, 直径24, 可固定可旋转, 可帮助坐不稳的使用者安全、方便地使用;</p> <p>7.脚托: 采用活动脚托, 腿部支架可外掀、脱卸, 使浴椅更加靠近床, 便于使用者移乘。配护腿带, 护腿带长度可调节, 可避免脚后跟碰到脚轮受伤。</p>	台	636
23	坐厕椅	<p>1. 总长 93cm 总宽 53cm 总高 95cm 座位宽度 43cm 座位深度 43cm 座位离地面高度 51cm 前轮直径 12.5cm 后轮直径 12.5cm 最大静载荷 100kg 净重量 ≤15Kg;</p> <p>2.车架: 由钢管焊接组合成型, 材质为A3, 管材直径 22.2mm, 厚度 1.0mm。安全性能好, 采用下压式扶手、可拆卸托, 安全性能好, 表面处理有静电喷涂处理, 美观耐用;</p> <p>3.椅脚: 配5寸塑料脚轮, 方便移动, 且后轮有刹车功能, 稳定性佳;</p> <p>4.靠垫: 背垫采用人造革背垫, 舒适且清洗方便; 吹塑座位板, 安全可靠; 配皮革座垫面板;</p> <p>5.座便器: 环保马桶, 带桶盖, 容量大, 采用超大深度设计防溅出效果好, 拆装方便, 易清洁; 6.脚踏板 快拆脚托, 铝合金脚踏板, 高度上下可调。</p>	张	301

24	不锈钢坐厕椅	<p>1.总长(深度) 96cm 总宽 54cm 总高 96.5cm 座位宽度 44cm 座位深度 43cm 座位离地面高度 51cm 靠背高度 40cm, 净重 ≤12.3kg;</p> <p>2.主座架: 采用不锈钢管为主要材料焊接组合成型, 管料直径Φ22mm、厚度1.0mm, 表面抛光处理; 配优质PU软座垫, 美观大方, 舒适耐用; 配带盖深圆桶, 容量大、防溅出, 易于清洁;</p> <p>3.扶手管: 采用不锈钢管, 管料直径Φ22mm、厚度1.0mm, 表面抛光处理; 配优质PU扶手, 手感良好, 舒适耐用, 易于清洁;</p> <p>4.靠背管: 采用不锈钢管, 管料直径Φ22mm、厚度1.0mm, 表面抛光处理; 配优质PVC靠背垫, 柔软舒适, 牢靠耐用, 易于清洁;</p> <p>5.脚踏架: 采用不锈钢管, 管料直径Φ19mm, 厚度1.0mm, 表面抛光处理;</p> <p>6.脚轮: 均为优质英式带刹5"塑料万向轮, 着地性能好, 表面摩擦系数高, 防滑耐用;</p> <p>7.性能: 四轮着地结构, 稳定性能好, 后轮带刹, 方便停放;</p> <p>8.扶手: 上翻式扶手, 可拆靠背, 脚踏架高度可调、可拆装。</p>	张	712
25	坐厕椅	<p>1.侧宽 48cm 座宽 48cm 总高 62-72cm 座深 44cm 靠背高度 25cm 座高 37-47cm 最大载荷 100kg 净重量 ≤ 6.0kg;</p> <p>2.椅架: 由钢质管焊接组合成型, 采用可掀式扶手、可拆靠背, 安全性能好, 携带方便, 占地面积小, 表面喷粉处理, 美观耐用;</p> <p>3.椅脚: 高度可调, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳;</p> <p>4.座便器: 厕板、马桶均采用HD-PE工程塑料。厕板为两层吹塑成型, 强度高, 触感舒适, 易清洁。</p> <p>5.马桶带桶盖, 配置圆柱形便桶容量大, 采用超大深度设计防溅出效果好, 拆装方便, 易清洁;</p> <p>6.靠背: 配置可拆卸靠背管, 提高安全性能;</p> <p>7.扶手: 配置活动扶手, 一键式旋转功能。</p>	张	140
26	坐厕椅	<p>1.总长 65cm 座宽 45cm 总高 56-64cm 座位深度 46cm 靠背高度 24.6cm 座位离地面高度 31-40cm 手柄长度 26.5cm 最大载荷 100kg 净重量 ≤6.3kg。</p> <p>2.椅架: 由钢管焊接组合成型, 管料规格: 直径 25 mm, 壁厚 1.0 mm; 表面镀铬处理, 美观耐用。</p> <p>3.椅脚: 由钢管焊接组合成型, 管料规格: 直径 28 mm, 壁厚 1.0 mm; 表面镀铬处理, 美观耐用。</p> <p>4.座便器: 厕板、马桶均采用HD-PE工程塑料。厕板为两层吹塑成型, 强度高, 触感舒适, 易清洁。配有环保马桶, 带桶盖, 容量大, 采用超大深度设计防溅出效果好, 拆装方便, 易清洁, 便桶最长26CM, 最宽23CM, 带桶盖。</p>	张	191
27	坐厕椅	<p>1.总长 50cm 总宽 54cm 总高 76-86cm 座位深度 40cm 靠背高度 33cm 座位离地面高度 44-55cm 手柄长度 28cm 最大载荷 160kg 净重量 ≤ 6kg。</p> <p>2.椅架: 由钢管焊接组合成型, 管料规格: 直径 22 mm, 壁厚 1.2 mm; 表面镀铬处理, 美观耐用。</p> <p>3.椅脚: 由钢管焊接组合成型, 管料规格: 直径 25 mm, 壁厚 1.0 mm; 表面镀铬处理, 美观耐用。</p> <p>4.座便器: 厕板、马桶均采用HD-PE工程塑料。厕板为两层吹塑成型, 强度高, 触感舒适, 易清洁。配有环保马桶, 带桶盖, 容量大, 采用超大深度设计防溅出效果好, 拆装方便, 易清洁, 便桶最长26CM, 最宽23CM, 带桶盖。</p> <p>5.不使用时可折叠存放。</p>	张	143

1

28	购物式助行器	<p>1.总长 68cm 总宽 61cm 总高 78cm~90cm 座高 53cm 扶手宽 46cm 最大静载荷 110kg 净重量≤ 7.4kg。</p> <p>2.车架：采用高强度铝合金材料，管直径不小于25mm，厚度不小于1.2mm；表面采用氧化或烤漆处理。</p> <p>3.支脚：采用优质8寸脚轮（后轮带刹车），着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。</p> <p>4.把手：采用PCV握把，手感舒适，防滑性能好。</p> <p>5.坐垫：采用优质木版、皮革和海面制作，质地软，舒适耐用。</p> <p>6.性能：高度可调节，可折叠式结构，使用和储运都很方便。</p>	台	248
29	助行器	<p>1.总长 62cm 总宽 50cm 总高 78-96cm 扶手宽 44cm 折叠宽度 10cm 前轮直径 4英寸 最大载荷 90kg 净重量≤ 2.8kg。</p> <p>2.主架：采用6061高强度加粗铝合金材料，管直径为25mm，厚度为1.2mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。</p> <p>3.脚管：采用6061加粗加厚高强度铝合金材料，管直径为28mm，管厚度为1.2mm；表面采用氧化处理；高度可调，带8档位高度调节孔。后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p> <p>4.把手：采用泡棉握把，手感舒适，防滑性能好。</p> <p>5.前轮：4寸PP+PVC脚轮。</p>	台	95
30	助行器	<p>1.总长 60cm侧宽 47cm总高 78cm~96cm 手柄长度 11.2cm 扶手宽度 46cm最大回转直径 72cm 最大静载荷 100kg 净重量≤2.4kg。</p> <p>2.主架 采用轻质铝合金为主要材料材，表面氧化着色处理，管料规格：直径 25 mm，壁厚 1.2 mm。</p> <p>3.脚管 采用轻质铝合金为主要材料材，表面氧化着色处理，管料规格：直径 28 mm，壁厚 1.2 mm。</p> <p>4.把手 采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。</p> <p>5.性能 手撑步进式可折叠结构，使用和储运都很方便；高度可调，带8档位高度调节孔。配耐用优质橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。</p>	台	85
31	助行器	<p>1. 1.总长 54cm 总宽 59m 总高 82-92cm 扶手长度 11cm 座面板离地面高度 56-66cm 前轮直径 4英寸 最大载荷 100kg 净重量≤4kg。</p> <p>2.车架：采用高强度铝合金材料，管直径为25mm，厚度为1.2mm；可折叠结构，表面采用喷涂处理。</p> <p>3.脚管 采用高强度铝合金材料，管直径为28mm，管厚度为1.2mm；表面采喷涂化处理。</p> <p>4.把手：采用泡棉握把，手感舒适，防滑性能好。5.脚垫：后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材。前脚：配4寸PVC塑料轮。6.性能：高度5档调节孔，可折叠式结构，安全性能好、轻巧、占地面积小、美观耐用、使用和储运都很方便。</p>	台	133
32	助行器	<p>1.总长 58cm 总宽 49cm 总高 82-100cm 上扶手宽 49cm 下扶手宽 52cm 折叠宽度 10.7cm 最大载荷 100kg 净重量≤2.6kg。</p> <p>2.主架：采用高强度铝合金材料，管直径为25mm，厚度为1.2mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。</p> <p>3.脚管：采用高强度铝合金材料，管直径为28mm，管厚度为1.2mm；高度可调，带8档位高度调节孔。后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。</p> <p>4.把手：阶梯式扶手，辅助使用者从坐姿转向站姿；采用四个泡棉握把，手感舒适，防滑性能好。</p>	台	95

33	台式助行器	<p>1.总长 71cm 总宽 52cm 总高 109~135cm 扶手宽 47cm 座位宽度 44cm 座位高度 52cm 脚轮直径 4英寸 最大载荷 100kg 净重量≤9.4kg。</p> <p>2.主架：采用高强度钢管材料，管直径为22mm，厚度为1.2mm；表面采用镀铬处理。宽底座设计，安全可靠。</p> <p>3.臂托：配置大U型臂托，采用人造革和高密度海绵缝合而成，舒适耐用。四立柱配大把手螺钉，可快捷调整臂托高低。</p> <p>4.把手：采用泡棉握把，手感舒适，防滑性能好。</p> <p>5.座垫：采用人造革和高密度海绵缝合而成，配套金属底座挂钩，安全可靠。</p> <p>6.脚轮：宽底座配套四个4寸PP+PVC带刹车脚轮。</p>	台	318
34	轮式助行器	<p>1.产品尺寸：侧宽：73cm；总宽：55-65cm（可调）；总高：103-133cm（可调）；最大静载荷：100kg；</p> <p>2.材质：采用高强度铁制管料焊接组合成型，表面喷粉处理；</p> <p>3.扶手垫：采用优质PU扶手垫；</p> <p>4.脚轮：采用六轮，前后四轮为万向轮，中间两轮带刹车。</p> <p>5.把手连刹车功能；</p> <p>6.性能：助行器的高度和宽度可根据用户的身材进行调节。</p>	个	636
35	儿童助行器	<p>1.总长 74cm 总宽 57cm 总高 51~61cm，扶手宽度 35cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 2.65kg</p> <p>2.主架：主架三横杆结构，横向稳定性高；采用高强度铝合金材料，管径为Ø25mm；表面采用彩色喷涂处理，适合儿童感官配套；可折叠，带折叠儿童锁；</p> <p>3.前轮：配优质3英寸PU脚轮，表面摩擦系数高，防滑性能好；</p> <p>4.后轮：配优质3英寸带刹PU轮，表面摩擦系数高，防滑性能好；</p> <p>5.刹车：其中前脚轮配有单向轴承，具有单向行驶功能，保障康复锻炼的安全性；</p> <p>6.扶手：配置彩色发泡防滑手把；</p> <p>7.脚管：高度5档调节，适合1.2~1.5m的儿童使用。</p>	台	170
36	儿童助行器	<p>1.总长 390mm 总宽 500mm 总高 510~565mm 手柄长度 112mm 最大宽度 500mm 最大回转直径 600mm 最大静载荷 150kg 净重量≤1.3kg。</p> <p>2.主架：产品为框式助行架，采用轻质铝合金为主要材料，表面氧化处理，美观耐用，手撑步进式可折叠结构，使用和储运都很方便。</p> <p>3.架脚：高度可调，适合1.2m~1.5m人群使用；配耐用优质橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。</p> <p>4.把手：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适。</p>	台	89
37	拐杖	<p>1.手柄长度 127mm总宽度 38mm总高 700-925mm最大静载荷 90kg 净重量≤0.4kg。</p> <p>2.主架：上支采用铝合金管，表面氧化着色处理（光亮，古铜，黑色），管料规格：直径 22mm，壁厚 1.2 mm。</p> <p>3.手把：为木质手把，美观耐用。</p> <p>4.架脚：下支采用铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径 19 mm，壁厚 1.2 mm；高度10档可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。</p>	支	19
38	拐杖	<p>1.手柄长度 125mm；总宽度 40mm；总高 670-900mm；最大静载荷 100kg；净重量≤ 0.34kg；</p> <p>2.材质：采用铝合金管，表面氧化着色处理；</p> <p>3.手把：优质塑料手柄，表面防滑处理；</p> <p>4.架脚：下肢铝合金管，高度10档可调，配耐磨橡胶防滑脚垫。</p>	支	19

39	拐杖	<p>1.手柄长度 130mm 总长 90mm 总宽 90mm 总高 720-950mm 最大静载荷 100kg 净重量≤0.40kg;</p> <p>2.主架：上下肢均采用铝合金，上肢管料直径22mm、厚度1.2mm，下肢管料直径19mm，厚度1.2mm，表面光亮处理；</p> <p>3.手把：采用TPR手把，符合人体工程学，美观舒适；</p> <p>4.架脚：三脚着地，着地性能好，稳定性佳，高度十档调节，拐脚可万向转动。</p>	支	32
40	拐杖	<p>1.总长 16cm 总宽 3.8cm 总高 77-97cm最大载荷 100kg 净重量≤ 0.33kg;</p> <p>2.主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径22 mm，壁厚1.2mm；</p> <p>3.脚管：下支采用铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径19mm，壁厚1.2mm；</p> <p>4.把手：采用弯把手设计，配防滑PVC海绵；</p> <p>5.脚垫：支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，安全可靠；</p> <p>6.性能：高度9档调节，适合1.55m~1.75m人群使用。</p>	支	19
41	折叠拐杖	<p>1.手柄长度 12.7cm 总宽度 3.8cm 总高 80-90cm 最大静载荷 90kg 净重量≤0.35kg。</p> <p>2.主架：采用铝合金管，表面氧化着色处理（光亮，古铜，黑色），管料规格：上支：直径 22 mm，壁厚 1.2 mm；中支和下支：直径 19 mm，壁厚 1.2 mm。</p> <p>3.脚管：采用铝合金管，表面氧化着色处理（光亮，古铜，黑色），管料规格：直径 19 mm，壁厚 1.2 mm。</p> <p>4.手柄：采用木质手柄，舒适，美观耐用。</p> <p>5.性能：单脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠；可折叠，方便携带；高度5档调节，适合老年人群使用，产品的向内稳定性不小于1.5度，向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	27
42	四脚拐杖	<p>1.手柄长度 125mm 总长 210mm 总宽 170mm 总高 740-970mm 最大静载荷 100kg 净重量 ≤0.88kg;</p> <p>2.主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径22mm，壁厚1.2mm；</p> <p>3.脚管：下支采用钢管，表面镀铬处理，管料规格：直径18.6mm，壁厚1.2mm；</p> <p>4.把手：采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适；</p> <p>5.性能：四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠；高度10档调节，适合1.55m~1.85m人群使用，产品的向内稳定性不小于1.5度，向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	32
43	四脚拐杖	<p>1.总长 21cm 后宽 18cm 侧宽 18cm 总高 71~94cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 0.63kg;</p> <p>2.主架：上支采用铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径19mm，壁厚1.2mm；</p> <p>3.脚架：采用铝合金管焊接成型，氧化处理，下支管料规格：直径22mm，壁厚1.2mm；支脚管料规格：直径16mm，壁厚1.5mm；</p> <p>4.把手：握把手采用防滑TPR二次包胶成型，防滑减压更舒适；</p> <p>5.脚垫：四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠；</p> <p>6.性能：高度10档调节，适合1.55m~1.75m人群使用，产品的向内稳定性不小于1.5度，向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	47

44	四脚拐杖	<p>1.总长 22cm 总宽 17cm 总高 65~88cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 0.78kg;</p> <p>2.主架: 上支采用铝合金管, 表面氧化处理;</p> <p>3.脚架: 采用钢管焊接成型, 表面电镀处;</p> <p>4.把手: 高强度塑料手柄, 表面防滑处理;</p> <p>5.脚垫: 四支脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳, 安全可靠。</p> <p>6.性能: 高度10档调节, 适合1.55m~1.75m人群使用, 产品的向内稳定性不小于1.5度, 向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	32
45	四脚拐杖	<p>1.总长 21cm 总宽 17cm 总高 74~97cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 0.88kg</p> <p>2.主架: 上支采用铝合金管, 表面氧化处理;</p> <p>3.脚架: 采用钢管焊接成型, 表面电镀处;</p> <p>4.把手: 高强度塑料手柄, 表面防滑处理;</p> <p>5.脚垫: 四支脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳, 安全可靠。</p> <p>6.性能: 高度10档调节, 适合1.55m~1.75m人群使用, 产品的向内稳定性不小于1.5度, 向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	32
46	四脚拐杖	<p>1.手柄长度 11.5cm 总长 22cm 总宽 17cm 总高 79~94cm 最大静载荷 100kg 净重量≤ 0.83kg。</p> <p>2.主 架: 上支采用铝合金为主要材料, 管料规格: 直径22mm, 厚度1.2mm; 下支为钢管材料, 管料规格: 直径18.6mm, 厚度1.0mm; 表面喷粉处理。</p> <p>3.手 把: 为发泡手把, 美观舒适。</p> <p>4.脚 架: 采用钢管为主要材料, 管料规格: 直径23mm, 厚度1.0mm, 表面喷粉处理。</p> <p>5.性 能: 产品高度可调节, 采用四脚着地, 并配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳。</p>	支	44
47	四脚拐杖	<p>1.总长 32cm 总宽 24.7cm 总高 84-107cm 最大载荷 100kg 净重量 0.83kg 毛重量 9.4kg</p> <p>2.上 肢: 采用铝合金管, 表面氧化处理, 管料规格: 直径22mm, 壁厚1.2mm;</p> <p>3.下 肢: 采用铝合金管, 表面氧化处理, 管料规格: 直径25mm, 壁厚1.2mm;</p> <p>4.脚 架: 采用铝合金管, 表面氧化处理, 管料规格: 直径19mm, 壁厚1.5mm;</p> <p>5.把 手: 采用高密度泡沫塑料, 防滑、舒适。</p> <p>6.性 能: 四脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳, 安全可靠; 高度9档调节, 适合1.55m~1.75m人群使用, 产品的向内稳定性不小于1.5度, 向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	54
48	四脚拐杖	<p>1. 总长 22cm后宽 26cm 侧宽 21cm 总高 70~90cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 3.2kg</p> <p>性能及结构:</p> <p>2.主架: 上支采用铝合金管, 表面氧化处理, 管料规格: 直径22mm, 壁厚1.2mm;</p> <p>3.脚架: 采用铝合金管焊接成型, 氧化处理, 下支管料规格: 直径25mm, 壁厚1.3mm; 支脚管料规格: 直径19mm, 壁厚1.5mm;</p> <p>4.握把手采用防滑TPR二次包胶成型, 防滑减压更舒适;</p> <p>5.脚垫: 四支脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳, 安全可靠。</p> <p>6.性能: 高度10档调节, 适合1.55m~1.75m人群使用, 产品的向内稳定性不小于1.5度, 向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	58

49	板凳拐	<p>1.总长 47cm 总宽 28cm 总高 85cm 最大载荷 100kg 净重量≤ 0.87kg。</p> <p>2.主架：中支采用铝合金管，表面 亮面 处理，管料规格：直径 22 mm，壁厚 1.2 mm；</p> <p>3.把手：为发泡手把，美观舒适。</p> <p>4.脚管：侧支采用钢质管，表面 亮面 处理，管料规格：直径 22 mm，壁厚 1.2 mm。</p> <p>5.脚垫：采用三脚着地，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。</p> <p>6.性能：固定高度，适合 老年 人群使用，产品的向内稳定性不小于1.5度，向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	42
50	三脚拐杖	<p>1.总长 28cm 总宽 23cm 总高 74-97cm 手柄长度 12.5cm 最大静载荷 100kg 净重量 ≤0.76kg。</p> <p>2.主架 上支采用铝合金管，表面氧化处理，管料规格：直径22mm，壁厚1.2mm；下支采用钢质管，表面镀铬处理，管料规格：直径18.6mm，壁厚1.2mm；脚架采用钢质管，表面镀铬处理，管料规格：直径13mm，壁厚1.0mm。</p> <p>3.把手 为塑料手把，美观耐用。</p> <p>4.脚架 采用三脚着地结构，脚管高度可调，带安全锁紧螺母，配耐磨橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。</p>	支	30
51	肘拐	<p>1.总长 17cm 总宽 10cm 总高 96~126cm 手柄长度 10cm 最大载荷 120kg 净重量≤ 0.57kg。</p> <p>2.主 架：采用轻质铝合金为主要材料，管料规格：上支：直径 19 mm，壁厚 1.2 mm；中支：直径 22 mm，壁厚 1.2 mm；表面亮面处理。</p> <p>3.肘托手柄：使用高强度工程塑胶PV材料模压密合而成，舒适耐用。</p> <p>4.管 脚：采用轻质铝合金为主要材料，管料规格：直径 19 mm，壁厚 1.2 mm；表面亮面处理。</p> <p>5.性 能：高度可调，适合1.60m~1.80m人群使用；配耐橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。</p>	支	29
52	肘拐	<p>1.总长 20cm 总宽 10cm 总高 95--119cm 手柄长度 12cm 最大载荷 120kg 净重量 ≤0.55kg</p> <p>2.主架：用轻质铝合金为主要材料，管料规格：直径 22 mm，壁厚 1.2 mm；表面亮面处理。</p> <p>3.肘托手柄：使用高强度工程塑胶材料模压密合而成，舒适耐用。</p> <p>4.脚管：采用单脚着地结构，配耐橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳；表面雾面处理。</p> <p>5.性能：产品高度高度10档调节，适合1.60m~1.8m人群使用；肘拐杖的向内稳定性不小于1.5度，向外稳定性不小于4.0度。</p>	支	25
53	肘拐	<p>1.总长 165mm 总宽 92mm 总高 860-1160mm 手柄长度 105mm 向内稳定性 >1.5° 向外稳定性 >4.0° 最大静载荷 100kg 净重量 ≤0.5kg</p> <p>2.主架：采用轻质铝合金为主要材料，肘拐臂为高强度工程塑料材料，舒适耐用。</p> <p>3.脚架：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。</p>	支	29

54	铝合金腋拐	<p>1.总长 203mm 总宽 43mm 总高 S:1040-1240mm M:1140-1340mm L:1240-1440mm 手柄长度 100mm 最大宽度 43mm 最大静载荷 180kg</p> <p>净重量 S:≤0.77kg M:≤0.87kg L:≤0.97kg</p> <p>1.主架: 采用轻质铝合金为主要材料, 表面 氧化 处理, 管料规格: 直径 19 mm, 壁厚 1.2 mm;</p> <p>2.脚管: 采用轻质铝合金管, 表面 氧化 处理, 管料规格: 直径22 mm, 壁厚 1.2 mm;</p> <p>3.脚架: 采用轻质铝合金管, 表面 氧化 处理, 管料规格: 直径 25 mm , 壁厚 1.2 mm;</p> <p>4.腋托套: 采用抗菌耐磨EVA材料, 防滑、舒适、环保耐用。</p> <p>5.脚垫: 单脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高, 安全可靠。</p> <p>6.性能: 高度 9 档调节, 产品有大、中、小号, 高度可调, 分别适合1.15m~1.3m、1.55m~1.75m、1.65~1.85的人群使用; 产品的向内稳定性性能不小于1.5度, 向外稳定性性能不小于4.0度。</p>	支	28
55	铝合金腋拐	<p>1.总长 20.5cm 总宽 4.3cm 总高 115-135cm 最大载荷 180kg 净重量 ≤0.87kg</p> <p>2.主架: 采用轻质铝合金为主要材料, 表面 氧化 处理, 管料规格: 直径 19 mm, 壁厚 1.1 mm;</p> <p>3.脚管: 采用轻质铝合金管, 表面 氧化 处理, 管料规格: 直径22 mm, 壁厚 1.0 mm;</p> <p>4.脚架: 采用轻质铝合金管, 表面 氧化 处理, 管料规格: 直径 25 mm , 壁厚 1.0 mm;</p> <p>5.腋托套: 采用抗菌耐磨EVA材料, 防滑、舒适、环保耐用。</p> <p>6.把手: 把手套采用抗菌耐磨EVA材料, 把手高度可调, 采用C型塑料扣可快速调节把手的高度并锁紧, 更7.加方便可靠, 而且避免了螺丝丢失的情况。</p> <p>8.脚垫: 配万向橡胶脚垫, 具有减震装置减小缓冲力, 可自立式设计。</p> <p>9.性能: 脚管高度 9 档调节, 适合1.5m~1.8m 人群使用, 产品的向内稳定性性能不小于1.5度, 向外稳定性性能不小于4.0度。</p>	支	36
56	不锈钢腋拐	<p>1.总长 203mm 总宽 43mm 总高 S:1010-1210mm M:1110-1310mm L:1210-1410mm 手柄长度 100mm 最大宽度 43mm 最大静载荷 170kg 净重量 S:≤1.35kg M:≤1.50kg L:≤1.65kg</p> <p>2.主 架 :采用不锈钢为主要材料, 表面抛光处理, 管料规格为: 直径 19 mm, 厚度: 0.95 mm; 高度5档可调。</p> <p>3.架 脚 :采用不锈钢为主要材料, 表面抛光处理, 管料规格为: 直径 22 mm, 厚度: 0.95 mm; 高度9档可调, 配耐用橡胶防滑支脚垫, 着地性能好, 稳定性佳, 摩擦系数较高。</p> <p>4.腋 托: 采用橡胶为主要材料, 防滑、弹性佳, 舒适耐用。</p>	支	28
57	盲拐	<p>1.手柄长度 20cm 总宽度 2.2cm 总高 120cm 净重量 ≤0.2kg</p> <p>2.主架: 采用轻质铝合金为主要材料, 表面阳极氧化处理, 杆身外表具有反光膜复盖, 夜间行走遇有车灯照射, 杆身会自然警示反光。管材规格: 直径 13 mm, 厚度 1.2 mm; 可折叠, 便于携带。</p> <p>3.把手: 为环保材料塑胶手把, 无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘; 结构设计应适合盲杖使用中正确握持, 不易从手中滑落; 手柄上端装有弹性腕带, 并易于更换。</p> <p>4.脚垫: 配塑胶脚垫, 耐磨、绝缘、振动传导信号, 并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈, 易于更换。</p> <p>5.性能: 杖体为白色, 在其上三分之一处于轴线垂直有一环形红色条纹, 红色为反光材料, 红色标示。手柄松紧绳进口橡胶制成, 具有回弹性强, 耐拉, 抗老化。</p>	支	22

58	手动护理床	<p>总长度 2130mm 总宽度 960mm 床面离护栏高度 300mm 靠背角度 0-80° 腿部提升角度 0-40°</p> <p>床面总长 1980mm 床面总宽 840mm 床面离地高度 450mm 最大静载荷 300kg 净重量 ≤63kg</p> <p>床头板净重量 ≤7.6kg</p> <p>1、材质：床框纵梁采用专用方管60×30×1.5(mm)，床框横梁专用方管60×60×1.5(mm)，床脚采用50×50×1.5 (mm) 方管焊接、床面材料为1.2mm专用钢板。</p> <p>2、床头、尾板：采用ABS注塑成型，弧线形欧式款设计，中间带颜色装饰胶板，有暗藏自动锁定装置，稳定可靠，对称式快速直插式结构，可快速拆卸，满足临床急救需求；尾板外侧有病人信息卡插槽；</p> <p>3、摇手：隐藏式设计，操作轻松，可灵活调节患者背部、腿部体位；</p> <p>4、双组螺杆：带限位保护装置，且有双向无限限位保护功能，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位；配大方得体的塑料摇手，防尘结构，隐藏式设计，操作轻松自如，安全可靠，使用轻松无噪音；</p> <p>5、调节范围：背部倾斜0-80°，腿部倾斜0-40°，床体承载重量 ≥300kg；</p> <p>6、折叠护栏：铝合金下座、手柄，六支合金支柱，采用一键易起式开关，操作简便；美观大方、坚固耐用，不使用时可轻松旋下，具有防夹手功能；</p> <p>7、床面板：主板用1.2mm冷轧钢模冲压冲孔床面板，多孔设计，便于透气并具防滑功能，床板冲压造型设计，承载力更高，有防滑功能，造型美观，床板连接采用金属杆螺丝，方便拆卸消毒；</p> <p>8、点滴架插座：床边具备六个不锈钢点滴架插孔（可插入蚊帐架），四个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，同时可放置引流袋，尿壶等物；</p> <p>9、背部床板：双支撑卸力结构，均匀分散压力，可卸压力三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命；</p> <p>10、防撞角：四角配备PVC防撞包角；</p> <p>11、脚轮：5寸脚轮，插杆式固定方式，插杆直径≥28mm；脚轮骨架采用航空铝材压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。</p> <p>12、输液架：配输液架，手控伸缩二段式设计操作灵活，高度可调，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩；</p>	张	1908
59	手动护理床	<p>总长度 2080mm 总宽度 960mm 床面离护栏高度 300mm 靠背角度 0-80° 腿部提升角度 -60-30°侧翻角度 左侧45°右侧45° 床面总长 1950mm 床面总宽 900mm 床面离地高度 480mm 最大静载荷 175kg</p> <p>1.护理床外形整齐，无锋棱毛刺，便于清洁。</p> <p>2.床架：床体为钢制焊接构件，床面为三折可侧翻结构，背框、腿框、脚框、背板侧翻能在可调范围内任意调节。床头、尾架为焊接构件。床架整体刚性好，牢固可靠。在床面上施加175kg重物上并保持1h，床体各部分无永久变形和损坏。在可叠部分施加100kg重物，往复调节各面板高度1000次，调节装置及折叠部分无损坏。</p> <p>3.护栏：护栏为可拆式护栏，刚性足。在护栏外侧悬挂50kg重物1h，护栏弯曲永久变形小于3mm。</p> <p>4.调节装置：操纵遥控板按遥控板上的标志可以升降背框、腿框、脚框，可调节背板侧翻角度，可使用拉杆调整便盆位置。</p> <p>5.护理床着地平稳，脚轮带刹有防滑脚垫。</p> <p>6.配套件有PVC防水面料包海棉或半海棉棕床垫。选配件有输液架、蚊帐架、杂物架、餐板等。</p>	张	2756

60	电动护理床	<p>总长度 2130mm 总宽度 960mm 床面离护栏高度 300mm 靠背角度 0-80°腿部提升角度 0-40°</p> <p>床面总长 1980mm 床面总宽 840mm 床面离地高度 450mm 最大静载荷 300kg 净重量≤71kg</p> <p>床头板净重量≤7.6kg</p> <p>1.护理床主要由床架,床头、尾架,背板,腿板,脚板,护栏,电机组件等组成。</p> <p>2.护理床外形整齐,无锋棱毛刺,便于清洁。</p> <p>3.床架:床体为钢制焊接构件,床面为三折结构,背框、腿框、脚框能在可调范围内任意调节。床头、尾架为不锈钢焊接构件。床架整体刚性好,牢固可靠。在床面上施加300kg重物上并保持1h,床体各部分无永久变形和损坏。在可叠部分施加100kg重物,往复调节各面板高度1000次,调节装置及折叠部分无损坏。</p> <p>4.护栏:护栏为可拆式护栏,刚性足。在护栏外侧悬挂50kg重物1h,护栏弯曲永久变形小于3mm。</p> <p>5.调节装置:操纵遥控板按遥控板上的标志可以升降背框、腿框、脚框。</p> <p>6.护理床着地平稳,脚轮带刹有防滑脚垫。</p>	张	2194
61	电动护理床	<p>总长度 2120mm 总宽度 960mm 床面离护栏高度 300mm 靠背角度 0-80°腿部提升角度 0-40°</p> <p>床面总长 1980mm 床面总宽 840mm 台面升降行程 330mm 床面离地高度 450~770mm 最大静载荷 175kg</p> <p>净重量 ≤100kg 床头板净重量 ≤10kg 电源 220V/50Hz 插座 A、B、C、D、G型或配转换器</p> <p>1. 床头、尾板:采用ABS注塑成型,弧线形欧式款设计,中间带颜色装饰胶板,有暗藏自动锁定装置,稳定可靠,对称式快速直插式结构,可快速拆卸,满足临床急救需求;尾板外侧有病人信息卡插槽;</p> <p>2. 调节装置:通过控制器控制电机,靠背升降、上下曲腿和整体升降等功能。背部倾斜0-80°,腿部倾斜0-40°,整体升降床面离地45cm-78cm;</p> <p>3. 折叠护栏:铝合金下座、手柄,六支合金支柱,采用一键易起式开关,操作简便;美观大方、坚固耐用,不使用时可轻松旋下,具有防夹手功能;</p> <p>4. 床面板:主板用1.2mm冷轧钢模冲孔床面板,多孔设计,便于透气并具防滑功能,床板冲压造型设计,承载力更高,有防滑功能,造型美观,床板连接采用金属杆螺丝,方便拆卸消毒;</p> <p>5. 点滴架插座:床边具备六个不锈钢点滴架插孔(可插入蚊帐架),四个引流挂钩,点滴架不使用时可放置于引流挂钩内,同时可放置引流袋,尿壶等物;</p> <p>6、背部床板双支撑卸力结构,均匀分散压力,可卸压力三分之二于床梁,最大限度减少螺杆受力,有效延长螺杆及病床使用寿命;</p> <p>7. 防撞角:四角配备PVC防撞包角;</p> <p>8. 脚轮:5寸脚轮,插杆式固定方式,插杆直径≥28mm;脚轮骨架采用航空铝材压铸成型,内置全封闭自润滑轴承,不需加油护理,防异物卷入;轮面采用TPR高分子耐磨材料,耐磨,无噪音;</p> <p>9.材质:床框纵梁采用专用方管60×30×1.5(mm),床框横梁专用方管60×60×1.5(mm),床脚采用50×50×1.5(mm)方管焊接、床面材料为1.2mm专用钢板;</p> <p>10.床体表面处理:床体涂覆为二度磷化静电粉体涂装,防锈全处理烤漆。</p>	张	2703

62	电动护理床	<p>总长度 2050mm 总宽度 980mm 床面离护栏高度（不含床垫） 245mm 靠背角度 0-70°；床面总长 1950mm；床面总宽 840mm 座板翻动角度 0-95°床面离地高度（不含床垫） 435mm 最大静载荷 150kg； 净重量 ≤ 82kg；</p> <p>1、可用手持开关任意调节背部上升角度（≥70度）和腿部下降角度（≥80度），脚部床面最低处离地面130mm。床板腿部可折叠下垂0-80度，同时床板脚部维持在水平状态，实现腿部自然下垂平坐，方便使用者下床或进行洗脚等日常护理。</p> <p>2、背部向上和腿部向下功能同时使用即可呈现座椅的状态，使用者可坐起进行一些日常活动，如看书、看电视等。在空间允许的情况下，配合脚轮装置，还可实现轮椅功能。另外，臀部至腿部还设计了约2度的座角，利用一定角度的倾斜防止使用者身体下滑。</p> <p>3、床体腿部还可向上抬高0-25度，同时小腿处保持水平状态，既舒适又可帮助血液回流，促进血液的良好循环。</p> <p>4、足部可以80度弯曲，能够很方便从床上坐起和上下床。</p> <p>5、足部可上升高度比水平位置高120mm。</p> <p>6、采用静音带刹车的万向脚轮，并能进行锁定和解除，耐久性、操作性优良，提高了病床搬运的作业性能。</p> <p>7、配有ABS床头板可瞬间拆卸，床头板及床尾板采用ABS高级工程塑料，方便清洗且可拆卸，便于使用者进行头部按摩等日常护理。</p> <p>8、优质永磁直流全封闭式控制系统，噪音低、安全性高、使用寿命长。可连续起落10万次无故障。</p> <p>9、床体 采用钢架结构（安全、耐用、表面喷塑，不易生锈，不易脱落）</p> <p>10、床板 采用网状结构（透气性能好）</p> <p>11、另配有坐便功能，使用坐便补位座垫下降，便盆升起，若同时配合背部向上曲腿向下，还可以实现座位式排便， 使用完后便盆归位，座便补位垫升起，护理者只需要轻松取出即可清理。</p> <p>12、床架护栏采用精密折叠铝合金护栏，防止使用者在使用过程中不慎滑落</p>	张	4240
63	移位机	<p>总长 115cm 总宽 55cm 总高 121cm~207cm挂点高度 82~185 cm 最大载荷 120 kg 净重量≤40.2kg</p> <p>1.吊架：由钢制材料焊接组装而成，采用电动升降结构，表面喷塑处理。</p> <p>2.吊袋：采用高强度双层牛津布缝制而成，拉力强度高。</p> <p>3.脚轮：四个3英寸（75mm）橡胶轮，其中两个为带刹脚轮。</p>	台	3180
64	沐浴椅	<p>1.产品尺寸：总长：51-54cm；总宽53cm；总高：72-85cm；靠背高度35cm；座位宽度：40cm；座位深度：37-40cm；座位离地面高度：41-54cm；最大静载荷：100kg；</p> <p>2.材质：铝合金车架，座板和背板为高强度HD-PE板，防水易清洁。</p> <p>3.靠背：靠背可快拆，深度两级可调；</p> <p>4.扶手：可拆扶手，配防滑防水扶手垫；</p> <p>5.脚管：脚管高度6档可调，配喇叭型防滑橡胶脚垫；</p>	张	133
65	沐浴椅	<p>1产品尺寸：总长：44cm；总宽50cm；总高：74-84cm；座位深度：30cm；座位离地面高度：34-45cm；最大静载荷：100kg；</p> <p>2.材质：铝合金车架，座板和背板为高强度HD-PE板，防水易清洁。</p> <p>3.靠背：固定靠背；</p> <p>4.脚管：脚管高度5档可调，配喇叭型防滑橡胶脚垫；</p>	张	89

66	沐浴椅	<p>1.产品尺寸：总长：75cm；总宽54cm；总高：88cm；靠背高度：37cm；座位深度：39cm；座位宽度：44cm，座位离地面高度：48cm；最大静载荷：100kg；</p> <p>2.材质：铝合金车架，车架可折叠。座板、扶手和背板采用HD-PE工程塑料，表面防滑；座板前端采用符合人体工程学的弧度设计且U型开口设计。</p> <p>3.靠背：靠背可快速拆卸；</p> <p>4.扶手：活动扶手，扶手可后翻；</p> <p>5.脚踏板：铝合金脚踏板，脚踏板上翻；</p> <p>6.脚轮：脚管配4个4英寸防水脚轮，前轮带驻刹功能；</p>	张	350
67	沐浴椅	<p>1.产品尺寸：总长：80cm；侧宽45cm；总高：80-90cm；靠背高度：37cm；座位深度：41cm；座板长度：77cm，座位离地面高度：43-53cm；扶手高度：22cm；最大静载荷：100kg；</p> <p>2.材质：铝合金车架，固定结构。座板和背板采用HD-PE工程塑料，表面防滑；座板分三段设计。</p> <p>3.靠背：靠背可快速拆卸；</p> <p>4.扶手：铝合金固定扶手；</p> <p>5.脚轮：脚管高度可调，配喇叭型大吸盘防滑脚垫；</p>	张	159
68	胶脚	内径13mm，适用于四脚拐	只	0.8
69	胶脚	内径19mm，适用于单拐	只	1.3
70	胶脚	内径22mm，适用于腋拐、肘拐、板凳拐。	只	1.6
71	胶脚	内径16mm，适用于单拐和四脚拐	只	1.3
72	胶脚	内径22mm，适用于沐浴椅、厕椅	只	1.3
73	胶脚	内径28mm，适用于助行器	只	1.3
74	胶脚	内径19mm和22mm可选，适用于单拐和腋拐	只	8.5
75	胶脚	内径19mm和22mm可选，适用于单拐和腋拐	只	11
76	胶脚	内径19mm，适用于单拐	只	4.5
77	胶脚	内径19mm，适用于单拐	只	8.4
78	安全带	可调节	条	4
79	前轮	6英寸PU轮	只	13
80	前轮	6英寸PVC轮	只	11
81	前轮	8英寸*20mm宽 PU轮	只	27
82	前轮	8英寸充气胎橡胶轮	只	42
83	前轮	8英寸仿实心仿汽轮	只	64
84	前轮总成	8寸PVC实心轮	只	13
85	脚轮总成	5.5英寸PVC实心轮，配塑料拐臂，带刹车	只	21
86	脚轮总成	5.5英寸PVC实心轮，配塑料拐臂	只	18
87	脚轮总成	5.5英寸面包轮，配金属拐臂，带刹	只	30
88	脚轮总成	5.5英寸面包轮，配塑料拐臂，带刹	只	30
89	前轮总成	8英寸PVC前轮，配金属拐臂	只	27
90	前轮总成	6英寸PVC前轮，配金属拐臂	只	24
91	前轮总成	8英寸*20mmPU前轮，配金属拐臂	只	53
92	防反轮总成	内径19mm和22mm可选，高度可调节	只	21
93	后轮总成	12.5英寸，发泡橡胶轮，路合金轮毂	只	159

		94	后轮总成	12英寸, 充气橡胶轮, 塑料轮毂	只	58
		95	后轮总成	16英寸, 充气橡胶轮, 金属轮毂	只	95
		96	后轮总成	12英寸, 免充气PU轮, 塑料轮毂	只	53
		97	后轮总成	16英寸, 免充气PU轮, 塑料轮毂	只	64
		98	后轮总成	20英寸, 免充气PU轮, 铝合金轮毂, 配13#辐条	只	80
		99	后轮总成	20英寸, 充气橡胶轮, 铝合金轮毂, 配13#辐条	只	80
		100	后轮总成	24英寸, 充气橡胶轮, 铝合金轮毂, 配13#辐条	只	90
		101	后轮总成	24英寸, 免充气PU轮, 铝合金轮毂, 配13#辐条	只	90
		102	后轮总成	24英寸, 免充气PVC轮, 钢质轮毂, 配13#辐条	只	64
		103	后轮总成	24英寸, 铝合金奔驰轮毂	只	318
		104	外胎	20寸、22寸、24寸	条	27
		105	内胎	20寸、22寸、24寸	条	9
		106	PU胎	20寸、22寸、24寸	条	32
		107	刹车把手	塑料后刹车把手	个	8
		108	刹车	铝合金刹车	个	16
		109	腋托	EVA发票橡胶	个	4
		110	发泡把手(腋拐)	EVA发票橡胶	个	3
		111	坐垫	牛津布	个	30
		112	靠垫	牛津布	个	30
		113	扶手垫	皮革+PVC、牛津布+PVC	个	5
		114	扶手垫	PU材质, 直柄或者弯柄	个	16
		115	扶手架总成	铝合金	个	45
		116	拆脚总成	铝合金或钢管, 长脚托, 可抬升	个	64
		117	拆脚总成	铝合金或钢管, 快拆	个	45
		118	七字脚踏板总成	铝合金或钢管, 螺丝固定	个	23
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。					

合同包2(个人移动辅助器具(2))

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：项目分批次供货，每批次的供货时间为接到采购人订货通知后5个工作日内送货到采购人指定地点，紧急货物2小时之内送达。
标的提供的地点	采购人指定地点。
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，结算方式：按实际采购数量、签订合同确定的各货物单价基准价及中标下浮率，每季度进行结算。（1）本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。（2）结算金额=∑（各货物的单价基准价×实际采购数量×（1-中标下浮率））。（3）合同生效之日起，并各批货物验收合格后，采购人按每季度进行结算的方式向中标人支付，每个季度第一个月份的10号前采购人申报支付单位直接向中标人结清上个季度的货款。（4）中标人须在每个季度第一个月份的第1工作日前向采购人开具正式发票，并提供发票复印件，方可办理相关申报支付手续。
验收要求	1期：1、采购人按照招标文件及采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。2、交付验收标准依次对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。4、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、伴随工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。5、货物验收所发生的检验费用由中标人负担。6、设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。7、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降价处理。
履约保证金	不收取
其他	<p>安装与调试：1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装期间，严格遵守采购人的有关规定。2、中标人必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>技术培训：1、涉及安装培训的，中标人需提供现场安装调试和培训。培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。</p> <p>质量保证期：1、质量保证期1年，并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数和性能指标”中另有要求的，以其中的要求为准。2、质量保证期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。4、在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。5、实行有效期规定的商品，要求其规定有效期不少于12个月。质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。6、质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同档货物。</p> <p>售后服务：1、对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等档次的设备予采购人临时使用。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	权重%	中小企业采购预留份额	所属行业	招标技术要求
1		助残器具	个人移动辅助器具（2）	批	1.00	150,000.00	150,000.00	100.00	否	-	详见附表一

备注：最终综合总价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：个人移动辅助器具（2）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
		序号	核心产品要求（“▲”）	产品名称	产品参数	单位	单价基准价（元）
		1	▲	肘拐（大）（核心产品）	1.上下部分可以单独调节，可以适用不同高度的适用者 2.采用PA握把和手臂框 3.采用防滑胶垫 4.采用弹片式，一按就可以调节高度1320mm-1520mm	对	138.00

序号	产品名称	产品参数	单位	单价基准价(元)
1	方管搬运架	铁 阻燃尼龙布吊袋 手动 吊钩升至最高时高度1880mm 吊钩升至最低时高度640mm	台	1922.00
2	方管搬运架 电动	铁 阻燃尼龙布吊袋 手动 吊钩升至最高时高度1880mm 吊钩升至最低时高度640mm	台	10746.00
3	圆管搬运架 手动	铁 圆管 电动 阻燃尼龙布吊袋 吊管至地面最高高度1900mm 吊管至地面最低高度680mm	台	2300.00
4	圆管搬运架 电动	铁 圆管 电动 阻燃尼龙布吊袋 吊管至地面最高高度1900mm 吊管至地面最低高度680mm	台	11844.00
5	移位站立机 电动	方管 阻燃尼龙布吊袋 手动 吊钩升至最高时高度1880mm 吊钩升至最低时高度640mm	台	14040.00
6	移位站立机 手动	圆管 阻燃尼龙布吊袋 手动 吊钩升至最高时高度1880mm 吊钩升至最低时高度640mm	台	5815.00
7	四轮高级助行器	车架: 烤漆铝车架/可折合。瘦腿管: 高度可调铝手推管。刹车: 蛇蝎式刹车。靠背管: 铝靠背管。座垫: 黑色PU座垫。净重: ≤8.5KG。最大荷重量: 110KG	台	483.00
8	双健/鱼口型支撑管	宽度: 420mm 可调高度: 700mm~880mm	台	138.00
9	双健/U型支撑管	宽度: 420mm 可调高度: 700mm~880mm	台	156.00
10	超宽型助行器	宽度: 450mm 可调高度: 700mm~880mm	台	188.00
11	楼梯型助行器	宽度: 500mm 可调高度: 790mm~950mm	台	200.00
12	拉器手	电镀铁架, 塑胶拉手握把	台	60.00
13	颈椎牵引器	电镀铁架, 阻燃布吊袋, PU水袋	组	60.00
14	小四脚拐杖	铝 小四脚 高度可调	支	62.00
15	六分钛色折叠手杖	铝 六分钛色, 折叠, 木头握把	支	60.00
16	七分钛色手杖	铝 七分钛色, 伸缩, 木头握	支	42.00
17	七分钛色折叠手杖	铝 黑色折叠 塑胶握把	支	38.00
18	伸缩手杖	铝 伸缩	支	30.00
19	16"记忆海绵座垫	记忆海绵, 阻燃尼龙布面配白色涤纶布套	个	95.00
20	后倾式铝合金轮椅(铝)	座宽: 460mm 车架: 铝合金 后倾角度: < 45° 扶手: 固定扶手 弯腿: 可拆式弯腿 功能: 座垫与背垫可后倾0~45度, 可防止病人下滑, 减小背部及脊椎压力, 预防久坐臀部疼痛及压疮适用对象: 脑性麻痹患者、玻璃娃娃患者、小儿麻痹患者、全身肌肉萎缩症患者	台	1850
21	旅行家轮椅	车架: 铝合金 座宽: 390mm 后掀扶手、可拆腿 配安全带 介护刹车	台	816
22	儿童电动轮椅	车架: 铝合金 座宽: 300mm 座深: 290mm 可调节扶手、可拆弯腿 最大速度: 7KM/h 最大爬坡角度: <12度 充电时间: 7~8h 电池: 36Ah 12V*2 马达: 320W*2 续航里程: 20KM 驱动系统: 后轮驱动/电磁刹车。	台	17000
23	拾物器	铝, 蓝色阻极, 拾物口径80mm, 长度800mm	把	58
24	TC-1前轮	不带刹、万向, 材质: PU、铁	个	50.00
25	TC-1后轮	带刹、万向, 材质: PU、铁	个	70.00
26	24英寸实心橡胶胎	材质: PU	条	14.00
27	洗澡椅前轮螺杆	不锈钢	个	50.00
28	真空后轮组	材质: 橡胶	个	320.00
29	洗澡椅扶手垫	材质: PU	个	50.00

30	腋拐	产品重量轻,耐用。产品上面有刻度标示,容易调节使用高度可调,可以使用不同高度的人。具备防滑脚垫,提供最大的安全。优质合金铝材料制造。	对	87.00
31	肘拐(小)	上下部分可以单独调节,可以适用不同高度的适用者PA握把和手臂框更加耐用和舒适 防滑肢垫设计、提供最大的安全 采用弹片式,一按就可以调节高度900mm-1000mm	对	108.00
32	肘拐(中)	上下部分可以单独调节,可以适用不同高度的适用者PA握把和手臂框更加耐用和舒适 防滑肢垫设计、提供最大的安全 采用弹片式,一按就可以调节高度1000mm-1320mm	对	114.00
33	起身椅	用于辅助人体站立和休闲阅读,看电视,休息。顺畅和安静的活动机构。 手控器调节椅子的状态,方便快捷。硬木主架。扶手盖布和头靠盖布设计,操持扶手和头靠的整洁。最大承受重量为182KG。	台	3000.00
34	护理椅	护理椅是设计用来日常的护理,采用血液等护理使用。护理椅背靠三段调节和头靠可调节。宽大的餐盘带有杯座给使用者提供最大的用餐享受。轮子(后轮带刹)易于操作和锁定。负重≥250LBS	台	1440.00
35	成人学步车 可折叠	产品用于行动不便,不能站等人,以辅助其达到走路的目的。高品质的铁架结构和电镀表面处理。扶手和座垫的高度可以单独的调节,以适应不同的使用者。整体长度:880mm。整体宽度:645mm。扶手调节最高高度:1270mm。扶手调节最低高度:1070mm。座垫调节最高高度:910mm。座垫调节最低高度:770mm	台	1560.00
36	小孩学步车 可折叠	产品用于行动不便,不能站等人,以辅助其达到走路的目的。高品质的铁架结构和电镀表面处理。扶手和座垫的高度可以单独的调节,以适应不同的使用者。整体长度:745mm。整体宽度:565mm。扶手调节最高高度:950mm。扶手调节最低高度:760mm。座垫调节最高高度:710mm。座垫调节最低高度:520mm	台	1510.00
37	轮式洗澡椅	主架焊接组:铝。塑轮:PU(灰色)万向。坐垫:PU黑色硬度60°-70°。构型座盖:PU黑色硬度60°-70°。背垫:PU黑色硬度60°-70°拆腿支撑座:PA黑色(可拆) 可调脚踏板:PA+GF黑色 后轮:PU灰色(可拆) 长度:1045mm 宽度:630mm 高度:990mm	台	2000.00
38	铝折合便椅	座宽:457mm 座椅高度:450~550mm	台	538.00
39	马桶椅	座宽:460mm 功能:可拆弯腿、活动扶手	台	720.00
40	电镀车架/固定手/可拆腿	座宽:460mm 车架:电镀铁车架 可拆弯腿	台	680.00
41	电镀车架/可拆手/可拆腿	座宽:460mm 可拆扶手、可拆弯腿 配钢丝后轮、塑胶后轮	台	740.00
42	电镀车架/固定手/可拆升降腿	座宽:460mm 可拆扶手,可拆升降腿	台	780.00
43	电镀车架/可拆手/可拆升降腿	座宽:460mm 可拆扶手、可拆升降腿	台	810.00
44	电镀车架/固定手/可拆升降腿	座宽:460mm 可拆扶手、可拆升降腿	台	1140.00
45	电镀车架/可拆手/可拆升降腿	座宽:460mm 可拆短扶手、可拆升降腿	台	1200.00
46	电镀车架/背可拆/可拆腿	座宽:19英寸 车架:铝6061 交叉管:铝6061 座背垫:防火尼龙黑色+10mm泡棉 扶手:固定式6061 扶手垫:防火尼龙黑色 无护板 弯腿:挂片式可拆腿6061 脚踏板:塑胶脚踏板 前轮:8英寸黑色PU胎 前叉:PA 后轮:8英寸黑色PU胎 无手扶圈 手握把PVC黑色 刹车英式铝刹车	台	624.00
47	粉体车架/可拆手/可拆腿	座宽:360mm 可拆扶手、可拆弯腿	台	826.00
48	铝合金轮椅/固定手/固定腿	座宽:460mm 固定扶手、固定弯腿	台	744.00
49	铝合金香槟色车架/固定手/固定腿	座宽:420mm	台	912.00

	50	铝合金香槟色车架/固定手/固定腿	座宽：420mm 可背折	台	984.00
	51	铝合金香槟色车架/固定手/固定腿	座宽：460mm	台	912.00
	52	铝合金香槟色车架/固定手/固定腿	座宽：460mm 可背折	台	984.00
	53	铝合金流线型轮椅	车架：铝合金 座宽：460mm 扶手高度可调、可拆弯腿 可背折、带防后倾轮快拆后大轮	台	1620.00
	54	铝合金香槟色车架/后掀手/可拆腿	座宽：460mm 后掀扶手、可拆弯腿 带背折 快拆后大轮	台	1680.00
	55	铝合金香槟色车架/后掀可拆手/可拆升降腿/快拆后轮	座宽：460mm 后掀可拆扶手、可拆升降腿	台	2180.00
	56	后倾式轮椅(铝)	座宽：460mm 车架：铝合金 后倾角度：<45° 扶手：固定扶手 弯腿：可拆式弯腿 功能：座垫与背垫可后倾0~45度，可防止病人下滑，减小背部及脊椎压力，预防久坐臀部疼痛及压疮适用对象：脑性麻痹患者、玻璃娃娃患者、小儿麻痹患者、全身肌肉萎缩症患者	台	1850.00
	57	铝合金轮椅	车架：铝合金 座宽：460mm 固定扶手、可拆弯腿	台	948.00
	58	铝合金轮椅(黑银色)	车架：铝合金 座宽：460mm 后掀扶手、可拆弯腿 快拆后大轮	台	1530.00
	59	铝四轮车	车架：烤漆铝车架/可折合。瘦腿管：高度可调铝手推管。刹车：蛇蝎式刹车。靠背管：铝靠背管。座垫：黑色PU座垫。净重：8.5KG。最大荷重量：110KG	台	620.00
	60	躺背式电动轮椅(铝)	车架：铝合金车架/车架烤漆 前轮胎：8英寸PU灰色轮胎 有头枕垫。 电池：2*12V 36AH/电池盒塑料黑色尼龙安全带。驱动马达：2*320W 32:1 4600RPM。躺背马达：24V80W*1。最大速度前进速度：8KM/后退速度：4KM腿部结构：可拆腿结构/弯腿结构	台	11800.00
	61	升高式电动轮椅(铝)	升降行程200mm 功能：1电动升降，适合使用者在床铺要移动到电动轮椅时，床铺与轮椅不等高的时候。2适合办公室内或居家使用，需取较高的文件或特品的时候。通过升降可随意调整与桌面距离。	台	11800.00
	62	升高式电动轮椅(铝)	车架：铝合金车架/车架烤漆 前轮胎：8英寸PU灰色 头枕垫 电池：2*12V36AH/电池盒塑料黑色附黑色尼龙安全带。驱动马达：24V 2*320W 32:1 4600RPM。最大速度：前进速度：8KM/后退速度：4KM。腿部结构：可拆腿结构/升降腿结构。爬坡度：12度。	台	11801.00
	63	可折叠式电动轮椅(铁)	最大速度：7KM/h 最大爬坡角度：<12度 充电时间：7~8h 电池：36Ah 12V*2 马达：320W*2 续航里程：20KM 驱动系统：后轮驱动/电磁刹车。材质：铝/铁车架选配。	台	8400.00
	64	半自动电动站立式轮椅	适用对象：中风病人、脑受伤病人、脊椎受伤病人站立复健。防止压疮产生，防止大小腿肌肉萎缩变形，又可作普通轮椅使用。	台	7650.00
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。				

合同包3（个人移动辅助器具（3））

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：项目分批次供货，每批次的供货时间为接到采购人订货通知后5个工作日内送货到采购人指定地点，紧急货物2小时之内送达。
标的提供的地点	采购人指定地点。
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，结算方式：按实际采购数量、签订合同确定的各货物单价基准价及中标下浮率，每季度进行结算。（1）本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。（2）结算金额=∑（各货物的单价基准价×实际采购数量×（1-中标下浮率））。（3）合同生效之日起，并各批货物验收合格后，采购人按每季度进行结算的方式向中标人支付，每个季度第一个月份的10号前采购人申报支付单位直接向中标人结清上个季度的货款。（4）中标人须在每个季度第一个月份的第1工作日前向采购人开具正式发票，并提供发票复印件，方可办理相关申报支付手续。
验收要求	1期：1、采购人按照招标文件及采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。2、交付验收标准依次对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。4、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、伴随工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。5、货物验收所发生的检验费用由中标人负担。6、设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。7、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降价处理。
履约保证金	不收取
其他	<p>安装与调试：1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装期间，严格遵守采购人的有关规定。</p> <p>技术培训：1、涉及安装培训的，中标人需提供现场安装调试和培训。培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。</p> <p>质量保证期：1、质量保证期1年，并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数和性能指标”中另有要求的，以其中的要求为准。2、质量保证期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。4、在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。5、实行有效期规定的商品，要求其规定有效期不少于12个月。质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。6、质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同档货物。</p> <p>售后服务：1、对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等档次的设备予采购人临时使用。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	权重%	中小企业采购预留份额	所属行业	招标技术要求
1		助残器具	个人移动辅助器具（3）	批	1.00	200,000.00	200,000.00	100.0	否	-	详见附件一

备注：最终综合总价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：个人移动辅助器具（3）

参数性质		序号	具体技术(参数)要求			
序号	核心产品要求（“▲”）	产品名称	产品参数		单位	单价基准价（元）
1	▲	气室型四边可调防褥疮座垫	橡胶材质或氯丁橡胶材质，单纯气囊式，可调节气室，气囊高度5.5cm、8.5cm、10.5cm可选择，多种尺寸，可适用于座宽：30-49.5cm座深：30-47cm的轮椅或椅子使用。		个	3430.00
类别	序号	物品名称	规格要求		单位	单价基准价(元)

定制轮椅标准款	1	手动折叠轮椅 套包	钛合金材质折叠型车架, 脚踏板可拆, 座宽、座深、前后座高按实际测量定制, 座宽(定制范围): 30.5cm-48.3cm; 座深(定制范围): 30.5cm-48.3cm; 前座高(定制范围): 34cm-50.8cm; 后座高(定制范围): 33cm-50.8cm; 靠背高(定制范围): 28cm-50.8cm; 靠背角度(定制范围): 80°~101°; 多种颜色可选; 5*1.5英寸塑料轮毂搭配软胶轮胎前小轮; 马拉松轮胎; 铝合金外翻可调整侧护板/固定式铝合金可收折至座面侧护板可选。最大承重: 不少于110kg	台	24494.0 0
	2	手动运动轮椅 套包一	铝合金材质, 固定型单管车架, 座宽、座深、前后座高按实际测量定制, 座宽(定制范围): 25cm-48.3cm; 座深(定制范围): 25cm-48.3cm; 前座高(定制范围): 41cm-53cm; 后座高(定制范围): 32cm-51cm; 大轮快拆。坐布可拆或可调节。角度可调节折叠式靠背。靠背高(定制范围): 21.5cm-53cm; 靠背角度(定制范围): 80°~101°。车架多种颜色可选; 4*1.5英寸塑料轮毂搭配软胶轮胎前小轮; 马拉松轮胎; 铝合金外翻可调整式侧护板/固定式铝合金可收折至座面侧护板可选。最大承重: 不少于110kg;	台	16829.0 0
	3	手动运动轮椅 套包二	钛合金材质, 固定型单管车架, 座宽、座深、前后座高按实际测量定制, 座宽(定制范围): 25cm-48.3cm; 座深(定制范围): 25cm-48.3cm; 前座高(定制范围): 41cm-53cm; 后座高(定制范围): 32cm-51cm; 大轮快拆。 坐布可拆或可调节。靠背布可快拆或可调节, 角度可调节折叠式靠背。靠背高(定制范围): 21.5cm-53cm; 靠背角度(定制范围): 80°~101°。车架多种颜色可选。4*1.5"塑料轮毂搭配软胶轮胎前小轮; 马拉松轮胎; 铝合金外翻可调整式侧护板/固定式铝合金可收折至座面侧护板可选。后座高可调整装置。最大承重: 不少于110kg;	台	22706.0 0
	4	手动运动轮椅 套包三	钛合金材质, 固定型单管车架, 座宽、座深、前后座高按实际测量定制, 座宽(定制范围): 25cm-48.3cm; 座深(定制范围): 25cm-48.3cm; 前座高(定制范围): 41cm-53cm; 后座高(定制范围): 32cm-51cm; 大轮快拆。坐布可拆或可调节。靠背布可快拆或可调节, 角度可调节折叠式靠背。靠背高(定制范围): 21.5cm-53cm; 靠背角度(定制范围): 80°~101°。车架多种颜色可选。4*1.5"塑料轮毂搭配软胶轮胎前小轮; 马拉松轮胎; 铝合金外翻可调整式侧护板/固定式铝合金可收折至座面侧护板可选。特别合身设计, 后座高不可调。最大承重: 不少于110kg。	台	24494.0 0
	5	手动运动轮椅 套包四	钛合金材质, 固定型双管车架, 座宽、座深、前后座高按实际测量定制, 座宽(定制范围): 30.5cm-51cm; 座深(定制范围): 30.5cm-48.3cm; 前座高(定制范围): 38cm-48.3cm; 后座高(定制范围): 33cm-53cm; 大轮快拆。坐布可拆或可调节。靠背可快拆或可调节。角度可调节折叠式靠背。靠背高(定制范围): 21.5cm-53cm; 靠背角度(定制范围): 80°~101°。车架多种颜色可选; 4*1.5"塑料轮毂搭配软胶轮胎前小轮; 马拉松轮胎; 铝合金外翻可调整式侧护板/固定式铝合金可收折至座面侧护板可选。特别合身设计, 后座高不可调。最大承重: 不少于110kg。	台	24954.0 0

	6	手动运动轮椅套包五	钛合金材质，固定型双管车架，座宽、座深、前后座高按实际测量定制，座宽（定制范围）：30.5cm-48.3cm； 座深（定制范围）：30.5cm-48.3cm； 前座高（定制范围）：38cm-53cm； 后座高（定制范围）：33cm-53cm； 大轮快拆。坐布可拆或可调节。靠背可快拆或可调节。角度可调节折叠式背靠。靠背高（定制范围）：21.5cm-53cm；靠背角度（定制范围）：80°~101°。车架多种颜色可选；4*1.5"塑料轮毂搭配软胶轮胎前小轮；马拉松轮胎；铝合金外翻可调整式侧护板/固定式铝合金可收折至座面侧护板可选；后座高可调整装置。最大承重：不少于110kg。	台	23370.00
	7	电动轮椅套包	大轮前驱。电动升降。电动后倾。可外翻脚踏板。可外翻扶手。有悬挂装置。坐宽可调整，调整范围28-40cm。最高时速8km/h以内。可调整靠背角度。可选装电动升降脚踏板。可选装电动调整靠背角度。多种颜色可选。	台	66293.00
防褥疮座垫	8	普通空气型防褥疮座垫	PVC材质，单纯气囊型，轻便，配置标准座垫套，具有防水，座垫套底部有防滑处理或魔术贴。多种尺寸可选：41*41cm 41*46cm 44*44cm 46*41cm 46*46cm 51*46cm	个	708.75
	9	铝合金单管车架	铝合金材质、固定车架单管、多种颜色可选	个	14095.00
	10	钛合金单管可调节车架	钛合金材质、固定车架单管、后座高可调、多种颜色可选	个	19972.00
	11	钛合金单管不可调车架	钛合金材质、固定车架单管、多种颜色可选、修身贴合型	个	21760.00
	12	钛合金双管可调节车架	钛合金材质、固定车架双管、后座高可调、多种颜色可选	个	21173.00
	13	钛合金双管不可调车架	钛合金材质、固定车架双管、多种颜色可选、修身贴合型	个	22322.00
	14	抛光垫	钛合金车架抛光	个	77.00
	15	轮椅车架刻花	多种花样可选	个	1763.00
	16	金属套件阳极氧化处理	适用于铝合金中轴管、中轴管支架、脚踏板夹具、前轮支架、前叉、前叉盖等，多种颜色可选	个	869.00
	17	V型前坐宽设计	从座管前侧内缘至另侧座管前侧内缘V型锥度处理	套	1431.00
	18	超大座宽	超大的座宽 超50cm	套	2529.00
	19	超大座深	超大的座深 超50cm	套	2657.00
	20	人体工程学座椅设计	座椅弯管使用人体工程学设计	套	2095.00
	21	钛合金框架式脚踏板	钛合金材质，一体性脚踏板	个	1329.00
	22	钛合金框架，搭配平面式ABS塑料踏板	钛合金材质，一体性脚踏板，搭配ABS板。	个	996.00
	23	上翻式脚踏板	铝合金材质，一体性脚踏板，可上翻	个	1099.00
	24	增高款角度可调脚踏板	铝合金材质，一体性脚踏板，角度可调，可增高。	个	511.00
	25	V型脚托架	铝合金材质，V型设计	个	588.00
	26	布垫尼龙款背垫衬布	布垫尼龙款	套	562.00
	27	透气款背垫衬布	透气型	套	996.00
	28	仿麂皮背垫衬布	仿麂皮	套	537.00
	29	可收折钛合金背管	钛合金材质，可收折，收折后维持锁定	套	996.00
	30	不可收折钛合金背管	钛合金材质，不可收折，搭配圆形背管加固杆	套	1431.00

31	碳纤维靠背收折杆	碳纤维材质	条	358.00
32	嵌入式可收折上把手	嵌入可收折	个	588.00
33	螺丝固定式上把手	螺丝固定	个	996.00
34	螺丝固定可调整上把手	螺丝固定, 高度可调整	个	1712.00
35	深度可调整背管	座深可调整	个	1048.00
36	坐垫衬布	张力可调整, 螺栓固定/系带	个	869.00
37	铝合金硬式座面板	铝合金材质	个	1431.00
38	普通轮椅坐垫	泡棉材质, 有人体适形设计, 配防水座套	个	639.00
39	碳纤维中轴管	碳纤维材质	个	1226.00
40	钛合金中轴管	钛合金材质	个	996.00
41	单边前叉	铝合金材质, 单边, 有1-2个孔可调整高度	个	996.00
42	减震前叉	铝合金材质, 有减震装置	个	2453.00
43	钛合金前叉竖轴	钛合金材质	个	281.00
44	铝合金前小轮	铝合金轮毂, 搭配软胶轮胎 可选尺寸3寸 4寸 5寸 6寸	个	1099.00
45	发光前小轮	塑料轮毂, 带灯轮胎4寸	个	409.00
46	塑料前小轮	塑料轮毂, 搭配软胶轮胎4寸 5寸 6寸	个	511.00
47	18辐条后轮框	铝合金材质22寸 24寸 25寸 26寸可选 辐条颜色可选	个	3756.00
48	12辐条后轮框	铝合金材质22寸 24寸 25寸 26寸可选 辐条颜色可选	个	5084.00
49	碳纤维轮框	碳纤维材质 24寸 25寸可选	个	7563.00
50	钛合金快拆轴	钛合金材质	个	1329.00
51	高位截瘫快拆轴	有高位截瘫快拆装置	个	792.00
52	无内胎充气轮胎	无内胎	条	485.00
53	黑色防刺破充气胎	防刺	条	664.00
54	马拉松防刺充气胎	防刺 马拉松用胎	条	537.00
55	平滑充气胎	平滑	条	537.00
56	越野充气胎	越野用胎	条	460.00
57	黑色颗粒花纹实心胎	黑色颗粒花纹	条	562.00
58	黑色平滑实心胎	黑色平滑	条	690.00
59	黑色铝合金手推圈	铝合金材质 黑色	个	281.00
60	钛合金手推圈	钛合金材质	个	2325.00
61	宽型防滑手推圈	宽型、橡胶防滑带	个	1865.00
62	窄型防滑手推圈	窄型、橡胶防滑带	个	2018.00
63	氯丁橡胶防滑手推圈	氯丁橡胶涂层	个	1712.00
64	人体工程无指托手推圈	人体工程设计、无指托	个	1686.00
65	人体工程有指托手推圈	人体工程设计、有指托、普通防滑	个	1814.00

定制轮椅配件
(只适用于整车定制)

66	人体工程有指托防滑手推圈	人体工程设计、有指托、加强防滑	个	2044.00
67	轻量型人体工程无指托手推圈	轻量型、人体工程设计、无指托、窄款	个	1840.00
68	轻量型人体工程有指托手推圈	轻量型、人体工程设计、有指托、普通防滑、窄款	个	1967.00
69	轻量型人体工程有指托防滑手推圈	轻量型、人体工程设计、有指托、加强防滑、窄款	个	2248.00
70	塑料防滑涂层手推圈	塑料涂层防滑	个	664.00
71	短款手推圈连接片	铝合金材质 短款连接片	套	102.00
72	长把手刹车	塑料材质、前推/后拉可选	个	460.00
73	剪刀式刹车	复合塑料材质	个	741.00
74	铝合金可推拉转换刹车	铝合金材质、可推拉转换 前推式/后拉式可选	个	843.00
75	铝合金长把手可推拉转换使用刹车	铝合金材质、长把手、可推拉转换	个	460.00
76	斜坡辅助器刹车	复合塑料材质、前推式、有斜坡驻停辅助装置	个	920.00
77	铝合金可拆卸侧护板	铝合金材质、快拆	个	996.00
78	铝合金高位截瘫专用带孔侧护板	铝合金材质，高位截瘫专用、带孔	个	1048.00
79	铝合金固定式可收侧护板	铝合金材质，固定式，可收折	个	1712.00
80	铝合金外翻带轮盖可调整侧护板	铝合金材质，外翻带轮盖，固定式，可调整	个	1712.00
81	碳纤维可拆卸侧护板	碳纤维材质、快拆	个	1559.00
82	碳纤维高位截瘫专用带孔侧护板	碳纤维材质，高位截瘫专用、带孔	个	1610.00
83	碳纤维固定式可收侧护板	碳纤维材质，固定式，可收折	个	2325.00
84	碳纤维外翻带轮盖可调整侧护板	碳纤维材质，外翻带轮盖，固定式，可调整	个	2300.00
85	碳纤维外翻带轮盖可拆卸侧护板	碳纤维材质、外翻带轮盖，快拆	个	2325.00
86	外旋可拆卸管状扶手	铝合金材质、管状、可快拆	个	1099.00
87	上翻式可拆卸管状扶手	铝合金材质，可上翻、可快拆	个	1584.00
88	带侧护板扶手	搭配硬式侧护板，可快拆，高度可调整	个	1712.00
89	带转移位把手侧护板式扶手	搭配硬式侧护板，可快拆，高度可调整，带转移位把手	个	1865.00
90	扶手包裹套	黑色、仿皮	个	562.00

			91	小腿固定带	魔术贴式，可调整	条	179.00
			92	座椅置物袋	黑色、带模式贴、易安装	个	281.00
			93	防翻轮	铝合金材质，黑色	个	818.00
			94	上翻式防翻轮	铝合金材质，可上翻	个	1712.00
			95	普通可调节型 硬质靠背	铝合金材质，方便拆卸，有快拆功能，可调节高低、前后角度，高度25cm-55cm、宽度25cm-55cm可选择。	个	3566.00
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。						

合同包4（个人移动辅助器具（4））

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：项目分批次供货，每批次的供货时间为接到采购人订货通知后5个工作日内送货到采购人指定地点，紧急货物2小时之内送达。
标的提供的地点	采购人指定地点。
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，结算方式：按实际采购数量、签订合同确定的各货物单价基准价及中标下浮率，每季度进行结算。（1）本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。（2）结算金额=∑（各货物的单价基准价×实际采购数量×（1-中标下浮率））。（3）合同生效之日起，并各批货物验收合格后，采购人按每季度进行结算的方式向中标人支付，每个季度第一个月份的10号前采购人申报支付单位直接向中标人结清上个季度的货款。（4）中标人须在每个季度第一个月份的第1工作日前向采购人开具正式发票，并提供发票复印件，方可办理相关申报支付手续。
验收要求	1期：1、采购人按照招标文件及采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。3、货物为原厂厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。4、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、伴随工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。5、货物验收所发生的检验费用由中标人负担。6、设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。7、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降价处理。
履约保证金	不收取
其他	安装与调试： 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装期间，严格遵守采购人的有关规定。2、中标人必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。 技术培训： 1、涉及安装培训的，中标人需提供现场安装调试和培训。培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。 质量保证期： 1、质量保证期1年，并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数和性能指标”中另有要求的，以其中的要求为准。2、质量保证期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。4、在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。5、实行有效期规定的商品，要求其规定有效期不少于12个月。质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。6、质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同档货物。 售后服务： 1、对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等档次的设备予采购人临时使用。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	权重%	中小企业采购预留份额	所属行业	招标技术要求
1		助残器具	个人移动辅助器具（4）	批	1.0 0	100,000.00	100,000.00	100.0	否	-	详见附件一

备注：最终综合总价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：个人移动辅助器具（4）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>核心产品要求 ("▲")</th> <th>产品名称</th> <th>产品参数</th> <th>单位</th> <th>单价基准价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>▲</td> <td>超轻全自动电动轮椅 (核心产品)</td> <td> (1) 整车技术参数: 约955x605x855mm, 折叠尺寸: 约950x605x340mm。 (2) 航钛铝合金车架, 轻便易携; 坐垫靠背采用抗菌, 阻燃, 防霉面料, 通风透气 (3) 前轮7", 后轮10"充气胎。 (4) 车身自重不含电池20公斤, 最大载重100kg。 (5) 速度可调, 最高时速6km/H200w无刷电机, 爬坡能力8°, 电池重量≤3.3kg。 (6) 控制器采用液晶显示屏。 (7) 扶手可以后掀, 搁脚可以快速拆卸、长短可以调整。 (8) 配置20A锂电池, 电池可拆卸, 配有电池BMS管理系统。 (9) 智能折叠: 可手机APP控制轮椅, 也可以选配无线遥控器, 10米内可控。 </td> <td>台</td> <td>4700</td> </tr> </tbody> </table>	序号	核心产品要求 ("▲")	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)	1	▲	超轻全自动电动轮椅 (核心产品)	(1) 整车技术参数: 约955x605x855mm, 折叠尺寸: 约950x605x340mm。 (2) 航钛铝合金车架, 轻便易携; 坐垫靠背采用抗菌, 阻燃, 防霉面料, 通风透气 (3) 前轮7", 后轮10"充气胎。 (4) 车身自重不含电池20公斤, 最大载重100kg。 (5) 速度可调, 最高时速6km/H200w无刷电机, 爬坡能力8°, 电池重量≤3.3kg。 (6) 控制器采用液晶显示屏。 (7) 扶手可以后掀, 搁脚可以快速拆卸、长短可以调整。 (8) 配置20A锂电池, 电池可拆卸, 配有电池BMS管理系统。 (9) 智能折叠: 可手机APP控制轮椅, 也可以选配无线遥控器, 10米内可控。	台	4700															
序号	核心产品要求 ("▲")	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)																								
1	▲	超轻全自动电动轮椅 (核心产品)	(1) 整车技术参数: 约955x605x855mm, 折叠尺寸: 约950x605x340mm。 (2) 航钛铝合金车架, 轻便易携; 坐垫靠背采用抗菌, 阻燃, 防霉面料, 通风透气 (3) 前轮7", 后轮10"充气胎。 (4) 车身自重不含电池20公斤, 最大载重100kg。 (5) 速度可调, 最高时速6km/H200w无刷电机, 爬坡能力8°, 电池重量≤3.3kg。 (6) 控制器采用液晶显示屏。 (7) 扶手可以后掀, 搁脚可以快速拆卸、长短可以调整。 (8) 配置20A锂电池, 电池可拆卸, 配有电池BMS管理系统。 (9) 智能折叠: 可手机APP控制轮椅, 也可以选配无线遥控器, 10米内可控。	台	4700																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>产品参数</th> <th>单位</th> <th>单价基准价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>铝合金坡道</td> <td> 1. 超强铝合金材质, 双向折叠设计(对折), 携带更方便, 载重≥300KG 2. 技术参数: 60cm(长) x72cm(宽度) </td> <td>台</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>铝合金坡道</td> <td> 1. 超强铝合金材质, 双向折叠设计, 携带更方便, 载重≥300KG 2. 技术参数: 120cm(长) x72cm(宽度) </td> <td>台</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>自动充气减压坐垫</td> <td> 1. 坐垫采用高科技材料, 可以自动充气 2. 坐垫配有气门, 可以随时锁住硬度 3. 采用气压调成, 方便携带。耐磨耐用不易损坏 4. 外层座套可以快拆方便清洗。 5. 大小约45X39x8cm。 </td> <td>个</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>机舱轮椅</td> <td> 1. 航钛铝合金超轻材质, 单手轻松拿起, 3s折叠更省空间 2. 展开技术参数: 约83cmx50cmx87cm.整车重量≤7.2kg, 载重≥100kg, 方便折叠 3. 折叠后技术参数约73cmx50cmx24cm 4. 手握式刹车, 方便老人操作, 扶手可掀, 加宽舒适脚踏可向上折叠。 5. 配有安全带出行更放心。耐磨万向轮, 360°轻松转动。鼓动式刹车, 平稳对轮胎磨损少。舒适性座椅内凹减压, 防滑稳久坐不累。 </td> <td>台</td> <td>550</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)	1	铝合金坡道	1. 超强铝合金材质, 双向折叠设计(对折), 携带更方便, 载重≥300KG 2. 技术参数: 60cm(长) x72cm(宽度)	台	350	2	铝合金坡道	1. 超强铝合金材质, 双向折叠设计, 携带更方便, 载重≥300KG 2. 技术参数: 120cm(长) x72cm(宽度)	台	750	3	自动充气减压坐垫	1. 坐垫采用高科技材料, 可以自动充气 2. 坐垫配有气门, 可以随时锁住硬度 3. 采用气压调成, 方便携带。耐磨耐用不易损坏 4. 外层座套可以快拆方便清洗。 5. 大小约45X39x8cm。	个	280	4	机舱轮椅	1. 航钛铝合金超轻材质, 单手轻松拿起, 3s折叠更省空间 2. 展开技术参数: 约83cmx50cmx87cm.整车重量≤7.2kg, 载重≥100kg, 方便折叠 3. 折叠后技术参数约73cmx50cmx24cm 4. 手握式刹车, 方便老人操作, 扶手可掀, 加宽舒适脚踏可向上折叠。 5. 配有安全带出行更放心。耐磨万向轮, 360°轻松转动。鼓动式刹车, 平稳对轮胎磨损少。舒适性座椅内凹减压, 防滑稳久坐不累。	台	550		
序号	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)																									
1	铝合金坡道	1. 超强铝合金材质, 双向折叠设计(对折), 携带更方便, 载重≥300KG 2. 技术参数: 60cm(长) x72cm(宽度)	台	350																									
2	铝合金坡道	1. 超强铝合金材质, 双向折叠设计, 携带更方便, 载重≥300KG 2. 技术参数: 120cm(长) x72cm(宽度)	台	750																									
3	自动充气减压坐垫	1. 坐垫采用高科技材料, 可以自动充气 2. 坐垫配有气门, 可以随时锁住硬度 3. 采用气压调成, 方便携带。耐磨耐用不易损坏 4. 外层座套可以快拆方便清洗。 5. 大小约45X39x8cm。	个	280																									
4	机舱轮椅	1. 航钛铝合金超轻材质, 单手轻松拿起, 3s折叠更省空间 2. 展开技术参数: 约83cmx50cmx87cm.整车重量≤7.2kg, 载重≥100kg, 方便折叠 3. 折叠后技术参数约73cmx50cmx24cm 4. 手握式刹车, 方便老人操作, 扶手可掀, 加宽舒适脚踏可向上折叠。 5. 配有安全带出行更放心。耐磨万向轮, 360°轻松转动。鼓动式刹车, 平稳对轮胎磨损少。舒适性座椅内凹减压, 防滑稳久坐不累。	台	550																									

5	便携轮椅1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 小型、轻便，折叠后易于携带。出入口狭窄处亦可轻松通过。折叠后可放入汽车后备箱。 2. 车架:铝合金管焊接组合而成。 3. 座垫:PU发泡成型，内有加固衬板，乘坐舒适。 4. 靠背垫:采用海绵夹层面料，耐用舒适。 5. 安全带:配置安全带、上下坡时防止倾斜摔倒。 6. 扶手:可后掀，便于上下移乘。管材外加发泡管，使用更加舒适。 7. 导向轮:静音橡胶胎，避震效果更佳。盘状轮毂，方便清洁。 8. 后轮:橡胶静音后轮耐磨性能好，减震效果好。 9. 铝合金脚踏刹车:脚踏刹车 制动方便 简洁。 10. 展开尺寸: 770mm x 520mm x915mm 折叠尺寸: 770mm x 520mm x400mm 重量 ≤7.8kg, 前轮6寸PU,后轮7寸pu 承重 ≥100kg 	台	750
6	便携轮椅2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 小型、轻便，折叠后易于携带。出入口狭窄处亦可轻松通过。折叠后可放入汽车后备箱。 2. 前方脚轮使用宽幅发泡胎，外出使用时震动减小，乘坐更舒适。且不易陷入沟槽。 3. 车架:铝合金管焊接组合而成。 4. 座垫:PU发泡成型，内有加固衬板，乘坐舒适。 5. 靠背垫:采用海绵夹层面料，耐用舒适。 6. 安全带:配置安全带上下坡时防止倾斜摔倒。 7. 扶手:可后掀，便于上下移乘。管材外加发泡管，使用更加舒适。 8. 导向轮: PU发泡胎，避震效果更佳。盘状轮毂，方便清洁。 9. 后轮: 优质PU发泡免充气胎。 10. 铝合金涨闸刹车:握把涨闸刹车，手把制动充分，坡道上使用安心。且制动不直接作用于轮胎上，制动在车轴上，对轮胎无磨损。 11. 展开尺寸: 约LXHXG(800x545x935mm)。 12. 折叠尺寸 约800mm x545mmx705mm。 13. 整车重量 ≤9.kg, 前轮6寸PU,后轮12寸pu.承重≥100KG。 	台	850
7	铝合金手动轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车采用铝合金，表面阳极处理，方便折叠易携带，净重≤10.5KG,载重≥100kg。 2.坐宽是45cm，坐高47cm，座深37cm。 3.靠背高度42cm，前轮6寸，后轮20寸。 4.棉麻布料，座背垫，中间夹层有10mm厚度高密度海绵设计和双层帆布缝合而成，牢固舒适。 5靠背可折叠，腿支架可上旋，整车折叠后小巧方便携带。 6.轮椅采用手刹和线刹双保险，配备自锁手刹，安全可靠。 	台	650

8	简易电动轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车架可收合表面液体汽车烤漆处理; 2. 易拆洗透气网格坐垫及靠背。扶手可掀。可拆式脚架, 角度可调, 脚踏可折叠。 3. 工程塑料止滑板并附带腿带。 4. 整车尺寸: 1130*660*930cm, 折叠后尺寸: 810*400*720mm。 5. 坐垫前端高度500mm, 靠背高度: 400mm, 座位宽度: 450mm, 扶手高度: 220mm, 扶手间宽度: 450mm。 6. 电池: 24v 12AH铅酸电池, 智能驻坡控制器, 电控刹车。 7. 前轮10英寸PU实心轮, 后轮16英寸充气胎, 带防倾轮后轮。 8. 车架采用钢质, 电机功率250w*2pcs, 控制器: 24v, 45A, 安全载重100kg。 9. 毛重≤42kg; 最大速度: ≤6km/h, 驻坡性能: 9°理论行驶距离: ≥15km。 	台	1800
9	轻便折叠锂电轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车架采用航空级铝材, 可以上飞机, 易折叠, 折叠后, 可放后备箱。 2. 整车技术参数: 93x63x98(cm) 坐宽44cm, 坐深43cm, 坐高50cm; 靠背管上下可调满足不同身高需求。 3. 踏板到坐垫高41cm, 踏板可以折叠。 4. 坐垫靠背采用黑色抗菌, 阻燃, 防霉的网格面料, 通风透气, 久坐不累。 5. 前叉以及车体采用6重减震系统设计。 6. 整车配有防后翻, 防止轮椅后翻, 爬坡更安全。 7. 万向7寸前轮, 转动自如, 后轮10寸充气后轮舒适安稳。 8. 最大速度6km/h, 四挡调速, 快慢自由控制, 爬坡9°。 9. 整车重量≤26kg, 载重≥120kg 10. 刹车系统采用电磁自动刹车, 坡道停车不会溜车使用更安全。 11. 电池为12A, 充电时间6小时, 续航12-15公里, 可以加钱选20A电池(续航20公里左右), 电池采用快拆设计, 可安全取出。 12. 驱动马达系统: 有刷高扭矩电机, 爬坡力度强, 底噪音强动力。 13. 智能编程控制器, 简单易学。 	台	3300 (12A锂电) 3800 (20A锂电)
10	多功能电动轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车技术参数: 120X65X99cm, 坐宽46cm, 坐深44cm, 坐高50cm, 整车可折叠; 2. 靠背高度48cm, 多角度调节, 配有头枕(高低可调); 3. 扶手高度0-23高度可调; 4. 快拆式搁角, 角度4孔位可调, 整车可平躺; 5. 快拆式电池, 车体双减震设计; 6. 最大时速≤6km/H, 续航约15-20公里, 爬坡: ≤8°; 7. 整车重量45kg, 载重≤120kg; 8. 前轮10", 后轮12.5", 配有防后翻轮; 9. 全自动智能电磁刹车系统; 10. 电池: 铅酸电池12V12ah/20ah×2pcs; 11. 充电器: DC24V2A AC115-230V充电时间6-8小时; 12. 驱动马达: 有刷节能驱动系统; 	台	2700

11	全自动折叠电动轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 航钛铝合金车架，整车技术参数（L*W*H）：1080X615X998(mm)； 2. 靠背高度：52cm，坐垫靠背采用抗菌，阻燃，防霉面料，通风透气； 3. 坐深42cm.坐宽44cm,坐位高度55cm,踏板到坐垫的距离38-45cm，4孔位可调； 4. 智能操控，一键折叠；手机APP/小程序均可操控； 5. 扶手高度23cm,扶手可以后掀； 6. 最大速度≤6km/h 续航约22km 爬坡度≤10°； 7. 整车重量30KG,载重≤130KG； 8. 整车采用电磁自动刹车系统，车架减震；LED前大灯； 9. 电池：22AH锂电池，充电器DC24V3A AC115-230V，充电时间6-8小时； 10. 200W双驱动有刷电机； 11. 智能编程蓝牙控制器。 	台	5300
12	轻便型锂电电动轮椅 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车技术参数：97×58×88(cm),铝合金车架，3秒轻松折叠可上飞机，折叠尺寸约58x32x72cm； 2. 坐宽45cm. 坐深43cm,坐高43cm.8cm加厚坐垫，踏板到坐垫43和26可转换； 3. 靠背高度46cm,靠背角度可调，可选配头枕（高度可以调节）； 4. 扶手高度25cm.可后掀方便上下车操作； 5. 最大速度≤6km/H,续航约15km,爬坡度≤9°； 6. 整车重量19kg ,载重≤120kg； 7. 实心胎：前轮7寸 后轮8寸； 8. 采用全自动智能电磁刹车； 9. 电芯（12AH锂电池）； 10. 充电器DC24V2A AC115-230V，充电时间6-8小时； 11. 驱动马达系统无刷免维护高扭矩电机； 12. 智能编程无刷控制器。 	台	7080
13	轻便型锂电电动轮椅 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车技术参数：约97×58×94(cm)，坐深坐宽坐高：400-430-500mm。 2. 靠背高度48cm,靠背可以后躺30度，方便老人或行动不变的人休息，可选配头靠头靠高度可以调节。 3. 整车一键折叠方便携带。放在后备箱节约空间，折叠尺寸58x32x79cm。 4. 两段式脚踏，踏板到坐垫43和26可转换，儿童亦可使用。 5. 扶手高25cm.扶手上可以后掀方便左右上下轮椅和移位，座垫下面配有储存包，方便存放物品。 6. 最大速度≤6km/H,续航约25km,爬坡度≤9° 整车重量20kg ,载重≤120kg。 7. 实心胎：前轮7寸 后轮8.5寸，配有防后翻装置。 8. 采用全自动智能电磁刹车，上下坡不溜车。 9. 配置20AH锂电池续航更持久，换成6A可以上飞机。 10. GPS定位功能。 11. 充电器DC24V2A AC115-230V，充电时间6-8小时。 12. 无刷免维护高扭矩电机。 13. 智能编程无刷控制器。 14. 控制器可旋转180°方便用户接近物体。 	台	7800

14	液晶屏电动轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车技术参数：约915*600*980mm； 2. 整车可以轻松折叠，可上飞机，折叠尺寸：约730*600*370mm 3. 扶手可抬，方便上下车，扶手之间宽度：480mm；坐垫尺寸：450*420mm； 4. 车架净重≤26kg,毛重≤34kg，承重≥150kg 5. 最大速度6km/h； 6. 电机：双驱250W无刷电机； 7. 电池：24V10AH锂电池，重约：2kg，续航40KM 8. 前轮：8英寸PU 后轮：12英寸PU 9. 最小旋转半径：850mm 10. 爬坡能力≤8° 	台	7800
15	全自动电动轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车尺寸(LXWXH)约：1080x630X960mm,折叠后尺寸：约850x630x460mm 2. 座深440mm 坐宽450mm 坐高505mm 3. 最大时速6km/h ,最大爬坡度12° 4. 续航22km-25km,载重≥150KG,整车重量≤32KG,车架配有减震系统 5. 前轮8寸免充气，后轮12.5寸充气后轮 6. 采用电磁刹车，安全保证出行 7. 电池容量20A锂电，充电时间6小时，采用双驱动200WX2动力电机。 8. 充电器：DC24V5A AC115-230V，充电时间6-8小时 	台	8000
16	电动靠背电动轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车尺寸(LXWXH)约：1080x630X960mm,折叠后尺寸：约850x630x460mm 2. 电动靠背调节角度98°-137° 3. 座深440mm 坐宽450mm 坐高505mm 4. 最大时速6km/h ,最大爬坡度12° 5. 续航40km,载重150KG,整车重量32KG,车架配有减震系统 6. 前轮8寸免充气，后轮12.5寸充气后轮 7. 采用电磁刹车，安全保证出行 8. 电池容量40A锂电，充电时间6小时，采用双驱动200WX2动力电机 	台	8600

1

17	越野电动轮椅	<ol style="list-style-type: none"> 1.多电路智能控制器。 2.450W双驱动电机，动力澎湃，标配后置物框。可承载50公斤物品。 3.配置33A电池。 4.铝合金轮毂，充气越野轮胎，充气前轮胎，舒适减震动。 5.展开尺寸 1080mm*630mm*960mm 驱动系统。 6.拆解后尺寸 850mm*630mm*460mm 刹车系统 电磁刹车。 7.电池容量 24V 33Ah纳米胶体 轮胎 前轮9寸；后轮14寸。 8.标准最高时速 6km/h 续航里程 30km±5km。 9.倒车速度 2.5km/h 充电器 便携式 输出DC24V-5.0A。 10.最大爬坡能力 8°充电器时间 约7~8小时。 11.驻坡能力 8° 车架材料 钢材底盘，铝合金车框。 12.越沟能力 8厘米 车体总量 约96kg。 13.最大承载 150kg 靠背平躺功能 靠背电动调节。 14.最大承载 150kg 座椅减压功能 座椅电动调节减压。 15.电动靠背角度可调，可折叠；座椅角度可调，实现舒适后仰。最大可躺角度135°，有效减压防止褥疮产生的。 16.康复式可拆卸脚踏；脚踏长短，高低均可调整，实现全方位呵护。 17.扶手可拆卸，方便上下车。 18.手推车与电动驾驶离合器自由切换。 19.LED前大灯，酷炫双闪后尾灯，出行多一分保障。 20.控制器位置可向后移动，方便不同人群使用与就餐场合使用。 	台	8800
18	代步车1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车技术参数：约1100x600x800mm 2. 前后轮：9英寸实心PU轮 3. 时速：0-10km/h 4. 越障高度：40mm 5. 驱动方式:后轮驱动 6. 刹车方式：电磁刹车 7. 整车重量≤55kg 8. 最大承载重量≥120kg 9. 安全爬坡:8°控制器：24V 45 10. 控制器：24V 45A 11. 电池：12AH铅酸电池，续航（15） 12. 整车可拆卸，龙头可折叠，电池可取下来充电，座椅可360度旋转 	台	2300
19	代步车2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车技术参数：1100x600x800mm 2. 前后轮：9英寸充气前轮 3. 时速：0-10km/h 4. 越障高度：40mm 5. 驱动方式:后轮驱动 6. 刹车方式：电磁刹车 7. 整车重量≤55kg 8. 最大承载重量≥120kg 9. 安全爬坡:8°控制器：24V 45 10. 控制器：24V 45A 11. 电池：20AH铅酸电池，续航（20-25km） 12. 整车可拆卸，龙头可折叠，电池可取下来充电，座椅可360度旋转 	台	2480

21	代步车3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车尺寸: 约780-945mmx510mmx800-960mm(可调节) 2. 折叠尺寸: 约780x510x340(mm) 3. 最大速度: 8KM/H,爬坡度12° 4. 续航: 15km 5. 载重≥100KG,重量≤21kg(净重) 6. 悬挂系统采用后悬挂 7. 前后轮8.5"免充气轮胎 8. 采用全自动电磁刹车系统, 自动刹车, 安全保证。 9. 充电时间6-7H,采用180瓦无刷免维护电机 	台	4500
22	电动移位机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整车主架采用高强异性刚管,粉体烤漆 2. 脚踏式腿管展开方式 3. 功能性手控器, 带紧急停止升降开关 4. 带紧急下降旋手 5. 吊臂长度: 119cm 6. 总体宽度: 61cm 7. 推手高度114cm, 起吊高度74-178cm 8. 腿展开宽度86cm,腿高11.5cm,载重≥150KG 9. 产品重量≤43Kg 前轮3寸, 后轮4寸 10. 输入电源220V50AH,马达24V/8000N 	台	3200
23	电动爬楼机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电动爬楼机器, 一键上楼, 下楼, 简单易学, 平地上推行 2. 三档高度可调,整车可以折叠,方便携带 3. 整车尺寸: 约123X51X159cm, 折叠尺寸: 约115X63X30cm 4. 爬楼速度0.8m/S.上下楼速度分为(高中低) 5. 攀爬高度上下50层, 履带方式爬楼 6. 重量30Kg载重160-180KG 7. 楼道面深度: 常规标准, 转角平台尺寸90cmx90cm 8. 安全制动系统: 电磁刹车系统, 授权锂电芯操作芯片 9. 电池29.4V12A,充电时间6-8小时 10. 驱动马达系统DC24v/200W无刷电机 	台	4700
24	电动爬楼机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电动爬楼机器, 一键上楼, 下楼, 简单易学;平路上可以电动行驶, 续航在18-20公里 2. 三档高度可调,整车可以折叠,方便携带 3. 整车尺寸: 约123X51X159cm, 折叠尺寸: 约115X63X30cm 4. 爬楼速度0.8m/S.上下楼速度分为(高中低) 5. 攀爬高度上下50层, 履带方式爬楼 6. 重量≤30Kg载重160-180KG 7. 楼道面深度: 常规标准, 转角平台尺寸90cmx90cm 8. 安全制动系统: 电磁刹车系统, 授权锂电芯操作芯片 9. 电池29.4V12A,充电时间6-8小时 10. 驱动马达系统DC24v/200W无刷电机 	台	8600

25	多功能移位机	<p>1.管材部分严格采用国标选材（颜色：蓝，黄，绿） 长70cmx宽47cmx高94cm 载重≥120kg 整车重量≤18kg</p> <p>2.坐垫支撑部分为支撑钢板，面部为医用工程塑料ABS制造</p> <p>3.靠背采用PE一次性发泡成型，具有环保，防水等特性</p> <p>4.脚踏板部分为工程塑料，坚固耐用，承重性强。</p> <p>5.推手部分为工程塑料，患者手握部分为环保橡胶制造</p> <p>6.方便行动困难人群从轮椅上到沙发，床，坐便器，座椅等之间的相互移位，轻松上厕所，洗澡，治疗等</p> <p>7.能够大幅度开合，搬挪省力，防止护理人员腰部受伤</p> <p>8.座位高度多孔可以调节，33-51cm</p> <p>9.医用静音轮，轮毂制动，双重卡扣，安全保障性高</p> <p>10.防水设计，可洗浴使用</p> <p>11.专用坐垫，久坐舒适，多功能使用</p> <p>12.配有输液架插孔，可左右调换使用</p>	台	2300
26	轻便铝合金手动轮椅	<p>1.车架铝合金材质，采用人体工学专利设计，腰椎凹曲，臀部圆润，靠背倾斜。久坐不累。</p> <p>2.手触及轮毂下方，符合人体工学，自驱动省力</p> <p>3.可拆卸坐垫靠背，方便清洗，经特殊防霉抗菌处理，清洁卫生。</p> <p>4.靠背可以折叠，收缩后体积小，方便储存</p> <p>5.采用深花纹路22寸PU免充气轮胎，轻便，抓地力强。</p> <p>6.后轮独立刹车，使用者可以自行操作。推把配有监护型刹车，方便监护人员操作。搁脚和扶手采用固定式，踏板角度可调。</p> <p>7.整车技术参数:整车长度106cm,座位宽度46cm, 整车高度91cm</p> <p>8.整车重量≤13kg,载重≥230斤, 车架质保5年。</p> <p>9.配有安全带松紧可调</p>	台	1080
27	轻便铝合金手动轮椅	<p>1.车架产品采用超轻铝合金设计，专业液体烤漆。</p> <p>2.活动扶手方便用户上下轮椅，搁脚可以内旋和外旋以及快拆，方便用户上下轮椅。</p> <p>3.后轮独立刹车，使用者可以自行操作。推把配有监护型刹车，方便监护人员操作。</p> <p>4.座位高低4孔可调，可以变换重心位置，阻燃面料，坐垫采用冬夏2用设计，方便清洗。</p> <p>5.靠背后面设计人性化口袋，方便储存物品，靠背可以折叠，存放更省空间。</p> <p>6.前面8寸免充气pu胎，后轮采用24寸免充气轮胎，耐磨耐用出行无忧</p> <p>7.整车技术参数:整车长度107cm,座位宽度（40.5cm/46cm/50cm)三种可选， 整车高度92cm</p> <p>8.整车重量13kg,载重230斤, 车架质保5年。</p> <p>9.配有安全带松紧可调</p>	台	1500
28	折叠轮椅	<p>1.整车铝合金车架，流线型运动设计，前轮PU3寸和4寸可选，24寸大轮采用充气速跑窄轮胎，减少地面的摩擦力。</p> <p>2.铝合金车架可左右折叠收合，单层高轻度牛津布座背垫底层，配附加厚软座垫、软背垫、小腿带，后轮可快拆，前轮可拆竖管齿位卡固，角度可调节</p> <p>3.坐垫靠背冬夏2用，方便清洗，</p> <p>4.配有防后翻设计防倒轮，板高低根据腿部可以调节</p> <p>5.镁合金护翼版可以支撑100KG方便起身。车身颜色精选金属灰蓝色</p> <p>5.快拆式大轮采用彩色辐条轮毂坐宽38cm/40cm, 坐高48cm,座深36cm,总高度78cm,总长度85cm,扶手高度20cm靠背高度28cm.总宽度57cm, 折叠宽度32cm,整车重量10.5KG,载重240斤。</p>	台	2600

29	折叠轮椅 (左右折叠款)	<p>1.超轻镁合金车架,整车≤10.5KG,载重≥260斤,流线型设计车架</p> <p>2.高活动轮椅,整车可以横向折叠方便携带,节约储存空间。靠背的张力可以调节松紧度,坐垫双层设计,网面坐垫,透气舒适</p> <p>3.靠背角度可调-10°, 0°, 10°, 20°使乘坐更加满足使用者需求。</p> <p>4.快拆式后大轮24寸充气,前轮pu4寸设计乘坐更舒适,坐高,背高,以及脚架长度可以调整,</p> <p>5.快拆式大轮,重心可以调整。</p> <p>6.挡泥板护裙设计适用更多环境,脚架可调适合不同身高人群适用。</p> <p>7.坐宽38cm和40.5cm可选。座深35.5cm-40.5cm可调.座面到地面的距离50cm。靠背高度28-43cm可调。轮椅总长度90cm.折叠宽度32cm,整车高度80-90cm。</p>	台	4500
30	折叠轮椅 (前后折叠款)	<p>1.超轻镁合金车架,固定式车架,更加稳定,操作更加灵活</p> <p>2.靠背的张力可以调节松紧度,坐垫双层设计,网面坐垫,透气舒适</p> <p>3.靠背角度可调-7°, 0°, 7°, 14°, 21°使乘坐更加满足使用者需求。</p> <p>4.快拆式后大轮24寸充气设计,乘坐更舒适,坐高可以调整46-48.5cm,后轮外倾0°-3°</p> <p>5.方便的拉绳折背设计机构,收纳更紧凑,收折后背部补强杆可以做提把</p> <p>6.挡泥板护裙设计适用更多环境,脚架可调适合不同身高人群适用。</p> <p>7.整车净重10KG,最大载重260斤,坐宽38cm和40.5cm可选。座深35.5cm-40.5cm可调.座面到地面的距离46-48.5cm可调。靠背高度30-40cm可调。轮椅总长度78.5cm。</p>	台	4500
31	助行器	<p>材质: 铝合金</p> <p>最大承重: 130Kg</p> <p>描述: 多功能铝合金可折叠购物车,配备购物篮、手杖放置架、多功能手刹,推把高度可调节</p>	台	850
32	多功能移位机	<p>1.管材部分严格采用国标选材 长70cmx宽47cmx高94cm 载重≥120kg 整车重量≤18kg</p> <p>2.坐垫支撑部分为支撑钢板,面部为医用工程塑料ABS制造</p> <p>3.靠背采用PE一次性发泡成型,具有环保,防水等特性</p> <p>4.脚踏板部分为工程塑料,坚固耐用,承重性强。</p> <p>5.推手部分为工程塑料,患者手握部分为环保橡胶制造</p> <p>6.方便行动困难人群从轮椅上到沙发,床,坐便器,座椅等之间的相互移位,轻松上厕所,洗澡,治疗等</p> <p>8.能够大幅度开合,搬挪省力,防止护理人员腰部受伤。</p> <p>9.座位高度多孔可以调节,33-51cm</p> <p>10.医用静音轮,轮毂制动,双重卡扣,安全保障性高</p> <p>11.防水,可洗浴使用</p> <p>12.专用坐垫,久坐舒适,多功能使用。</p> <p>13.配有输液架插孔,可左右调换使用</p>	台	2200
33	电动多功能移位机	<p>1.管材部分严格采用国标选材 长72.5cmx宽45cmx高98cm-123cm 载重≥120kg 整车重量≤20kg</p> <p>2.坐垫支撑部分为支撑钢板,面部为医用工程塑料ABS制造</p> <p>3.靠背采用PE一次性发泡成型,具有环保,防水等特性</p> <p>4.脚踏板部分为工程塑料,坚固耐用,承重性强。</p> <p>5.电动调节座椅的高度方式残疾人移位。</p> <p>6.方便行动困难人群从轮椅上到沙发,床,坐便器,座椅等之间的相互移位,轻松上厕所,洗澡,治疗等</p> <p>7.能够大幅度开合,搬挪省力,防止护理人员腰部受伤。</p> <p>8.医用静音轮,轮毂制动,双重卡扣,安全保障性高</p>	台	2980

34	电动多功能移位机	<p>1.管材部分严格采用国标选材 长72.5cmx宽45cmx高98cm-123cm 载重≥120kg 整车重量≤20kg</p> <p>2.坐垫支撑部分为支撑钢板，面部为医用工程塑料ABS制造</p> <p>3.靠背采用PE一次性发泡成型，具有环保，防水等特性</p> <p>4.脚踏板部分为工程塑料，坚固耐用，承重性强。</p> <p>5.电动调节座椅的高度方式残疾人移位。</p> <p>6.方便行动困难人群从轮椅上到沙发，床，坐便器，座椅等之间的相互移位，轻松上厕所，洗澡，治疗等</p> <p>7.能够大幅度开合，搬挪省力，防止护理人员腰部受伤。</p> <p>8.医用静音轮，轮毂制动，双重卡扣，安全保障性高</p> <p>9.方便残疾人上下车移位。</p>	台	3280
35	简易运动款电动轮椅	<p>1.采用镁合金车架焊接，车把高低可以调节，车把后仰角度更贴合身体需求。</p> <p>2.采用单手油刹车，速度快慢可以调节0-5档位设计，最快速度25KM，倒车速度4KM,配有液晶显示器，前进后退配有转换开关。</p> <p>3.可拆卸式锂电池，配15A电池,大容量循环充电800次以上，电池快拆方便取下充电。</p> <p>4.12寸驱动轮，防滑耐磨，多处机械避震，</p> <p>5.车体配有前照灯和喇叭方便用户使用</p> <p>6.350W有齿高速电机，整车≤11.8kg,一次续航60-70公里，充电7-8小时。</p>	台	2990
36	运动款电动轮椅	<p>1.采用镁合金车架焊接，车把高低可以调节，车把后仰角度更贴合身体需求</p> <p>2.线路采用内收线路</p> <p>3.12寸350w有齿镂空电机</p> <p>4.采用36v12A电芯锂电池</p> <p>5.续航50公里左右，(根据路况，轮椅，重量)</p> <p>6.双油刹 三档调速 倒车</p> <p>7.最高时速35km/H,倒车时速3km/H</p> <p>8.液晶显示屏，电量 时速 里程</p> <p>9.净重≤12公斤 承重≤230公斤</p> <p>10.铝合金车架</p> <p>11.高亮度灯喇叭一体大灯</p> <p>12.爬坡能力最大30度(根据地面光滑程度)</p> <p>13.越沟能力≥10厘米</p>	台	4200
37	轮椅车头	<p>1.采用镁合金车架焊接，车把高低可以调节，满足不同人群需求，车把可以两边快速拉出折叠。</p> <p>2.整车采用的工艺、部件全部采用国标以及要求，采用双碟刹，速度快慢可以调节1-5档位设计，最快速度20KM.倒车速度4KM,配有大液晶显示器，前进后退配有转换开关，随时控制。倒车速度3km/H</p> <p>3.可拆卸式锂电池，配置10A,采用环保锂电池，电池有第三方保险，大容量循环充电1000次以上，飞机专用锂电池能量较强，使用寿命长，绿色环保，电池快拆方便取下充电。</p> <p>4.12寸驱动轮，防滑耐磨，多处机械避震，更好的降低颠簸感。</p> <p>5.车体配有前照灯和喇叭方便用户使用</p> <p>6.250W无刷有齿高速电机，整车重量≤19.5kg，一次续航45公里，充电7-8小时。</p> <p>7.车体链接件快速1秒拆卸，快速安装。方便轮椅折叠使用。</p>	台	3500

		38	全自动轮椅车头	<p>1.采用镁合金车架焊接，车把高低可以调节，满足不同人群需求，车把可以两边折叠方便携带。</p> <p>2.采用双碟刹，速度快慢可以调节0-5档位设计，最快时速20KM.倒车速度4KM,配有液晶显示器.前进后退配有转换开关</p> <p>3.可拆卸式锂电池，配置10A,采用环保锂电池，大容量循环充电800次以上，锂电池能量较强，使用寿命长，绿色环保，电池快拆方便取下充电。</p> <p>4.12寸驱动轮，防滑耐磨，多处机械避震，更好的降低颠簸感。</p> <p>5.车体配有前照灯和喇叭方便用户使用</p> <p>6.250W无刷有齿高速电机，整车重量≤19.5kg，一次续航45公里，充电7-8小时。</p> <p>7.配有反光镜，车体链接件快速1秒拆卸，快速安装。方便轮椅折叠使用。</p> <p>8.一键操作轮椅抬起和降落，方便高位受伤用户使用。</p>	台	4200
		39	静态分压防褥疮坐垫	<p>1. 规格：400*400*80mm</p> <p>2. 材质：POE弹性体 3D网眼面料外套</p> <p>3. 其他要求：（1）一类医疗器械（2）防闷汗，透气佳（3）从内芯到外罩可水洗（4）分压均匀，防压疮效果好（5）POE特殊结构，久用不易变形塌陷（6）坐垫底面防滑设计（7）SGS环保认证，产品安全无毒</p>	个	398
		40	静态分压防褥疮床垫	<p>1. 规格：1960*860*90mm</p> <p>2. 材质：POE弹性体 3D网眼面料外套</p> <p>3. 其他要求：（1）防闷汗，透气佳（2）从内芯到外罩可水洗（3）不易褶皱（4）分压均匀，防压疮效果好（5）POE特殊结构，久用不易变形塌陷（6）SGS环保认证，产品安全无毒</p>	张	1280
		41	电动站立平躺电动轮椅	可以让残疾人站立起来自由行动的电动轮椅。前轮驱动，前后减震系统，站立，平躺，抬腿，电动行走，餐桌，高级皮革座椅，汽车座椅。	台	13000
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>					

合同包5（个人移动辅助器具（5））

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：项目分批次供货，每批次的供货时间为接到采购人订货通知后5个工作日内送货到采购人指定地点，紧急货物2小时之内送达。
标的提供的地点	采购人指定地点。
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，结算方式：按实际采购数量、签订合同确定的各货物单价基准价及中标下浮率，每季度进行结算。（1）本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。（2）结算金额=∑（各货物的单价基准价×实际采购数量×（1-中标下浮率））。（3）合同生效之日起，并各批货物验收合格后，采购人按每季度进行结算的方式向中标人支付，每个季度第一个月份的10号前采购人申报支付单位直接向中标人结清上个季度的货款。（4）中标人须在每个季度第一个月份的第1工作日前向采购人开具正式发票，并提供发票复印件，方可办理相关申报支付手续。
验收要求	1期：1、采购人按照招标文件及采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。2、交付验收标准依次对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。4、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、伴随工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。5、货物验收所发生的检验费用由中标人负担。6、设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。7、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降价处理。
履约保证金	不收取
其他	<p>安装与调试：1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装期间，严格遵守采购人的有关规定。2、中标人必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>技术培训：1、涉及安装培训的，中标人需提供现场安装调试和培训。培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。</p> <p>质量保证期：1、质量保证期1年，并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数和性能指标”中另有要求的，以其中的要求为准。2、质量保证期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。4、在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。5、实行有效期规定的商品，要求其规定有效期不少于12个月。质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。6、质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同档货物。</p> <p>售后服务：1、对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等档次的设备予采购人临时使用。</p>

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	权重%	中小企业采购预留份额	所属行业	招标技术要求
1		助残器具	个人移动辅助器具（5）	批	1.00	350,000.00	350,000.00	100.00	否	-	详见附表一

备注：最终综合总价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：个人移动辅助器具（5）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求					
		序号	核心产品要求（“▲”）	产品名称	产品参数	单位	单价基准价（元）
		1	▲	医用座垫（皮肤保护-散热款）1（核心产品）	材质：高密度泡棉；布套：外层网状透气材质；最大承重：113.4kg 座深：14英寸-24英寸；座宽14英寸-24英寸 标准款 3.4英寸(8.34cm)	个	2,002.00

序号	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)
1	医用座垫（舒适款）	材质：高密度泡棉；布套：防水布套； 最大承重：136kg 厚度：3"；座深：14"-20"；座宽 14"-20"	个	637.00
		材质：高密度泡棉；布套：防水布套； 最大承重：136kg 厚度：3"；座深：20"-24"；座宽 22"-24"	个	1,482.00
2	医用座垫（儿童舒适款）	材质：双层体廓泡棉；布套：网状透气材质； 最大承重：74.8kg 厚度：2.75"；座深：8英寸-16"；座宽 8英寸-16"	个	2,132.00
3	医用座垫 （皮肤保护-泡棉款）	材质：多层次人体工学泡棉；布套：外层网状透气材质，内层防水拉伸材质； 最大承重：136kg 厚度：4"；座深：14"-21"；座宽 14"-21"	个	2,067.00
		材质：多层次人体工学泡棉；布套：外层网状透气材质，内层防水拉伸材质； 最大承重：136kg 厚度：4"；座深：22"-24"；座宽 22"-24"	个	3,237.00
4	医用座垫 （皮肤保护-散热款）2	材质：高密度泡棉；布套：外层网状透气材质； 最大承重：113.4kg 座深：14"-24"；座宽 14"-24"加厚款 4.5" (11.4cm)	个	3,367.00
5	医用座垫 （皮肤保护-基础凝胶款）	材质：高回弹泡棉+液态凝胶；布套：外层网状透气材质； 最大承重：113.4kg 厚度：3"；座深：14"-21"； 座宽 14"-21"底座平面/曲面可选	个	2,197.00
		材质：高回弹泡棉+液态凝胶；布套：外层网状透气材质或防失禁渗透材质； 最大承重：113.4kg 厚度：3"；座深：22"-24"； 座宽 22"-24"底座平面/曲面可选	个	3,432.00
6	医用座垫 （皮肤保护-轻量凝胶款）	材质：质地柔软泡棉+液态凝胶；布套：外层透气散热排湿款或防失禁渗透材质或抗菌伸缩款； 最大承重：136.1kg 厚度：2.25"；座深：14"-20"； 座宽 14-20"	个	2,522.00
7	医用座垫 （皮肤保护坐姿摆位-经典款）	材质：人体工学体廓组合型泡棉+液态凝胶；布套：网状透气款或防失禁渗透材质或弹性伸缩款； 最大承重：136kg 厚度：2.5"；座深：14"-20"；座宽 14"-20"	个	2,782.00
		材质：人体工学体廓组合型泡棉+液态凝胶；布套：网状透气款或防失禁渗透材质或弹性伸缩款； 最大承重：136kg 厚度：2.5"；座深：21"-24"；座宽 21"-24"	个	3,692.00
8	医用座垫 （皮肤保护坐姿摆位-儿童款）	材质：人体工学体廓组合型泡棉+液态凝胶；布套：伸缩防水款/网状透气款/防失禁渗透款/抗菌伸缩透气款/透气散热排湿款； 最大承重：136kg 厚度：2.5"；座深：10"-20"； 座宽 10"-19"	个	3,237.00
		材质：人体工学体廓组合型泡棉+液态凝胶；布套：伸缩防水款/网状透气款/防失禁渗透款/抗菌伸缩透气款/透气散热排湿款； 最大承重：136kg 厚度：2.5"；座深：10"-20"； 座宽 10"-19"、2" 含摆位配件	个	3,497.00

		<p>材质：人体工学体廓组合型泡棉+液态凝胶；布套：伸缩防水款/网状透气款/防失禁渗透款/抗菌伸缩透气款/透气散热排湿款；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>厚度：3"；座深：10"-20"；</p> <p>座宽 10"-19"、含摆位配件</p>	个	3,497.00
9	<p>医用座垫 (皮肤保护坐姿摆位-DC款)</p>	<p>材质：人体工学体廓组合型泡棉+液态凝胶；布套：网状透气款/防失禁渗透款/弹性伸缩款；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>厚度：4.5"；座深：14"-20"；</p> <p>座宽 14" -20</p>	个	3,042.00
		<p>材质：人体工学体廓组合型泡棉+液态凝胶；布套：网状透气款/防失禁渗透款/弹性伸缩款；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>厚度：4.5"；座深：14"-20"；</p> <p>座宽 21"-24"</p>	个	3,692.00
10	<p>医用座垫 (凝胶款-标准款)</p>	<p>材质：柔软材质泡棉+液态凝胶；布套：抗菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>座深：14"-21"；</p> <p>座宽 14"-21" 厚度标准款4" (10.2cm)</p>	个	2,847.00
		<p>材质：柔软材质泡棉+液态凝胶；布套：抗菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>座深：22"-24"；</p> <p>座宽 22"-24"厚度标准款4" (10.2cm)</p>	个	3,432.00
11	<p>医用座垫 (凝胶款-减薄款)</p>	<p>材质：柔软材质泡棉+液态凝胶；布套：抗菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>座深：14"-21"；</p> <p>座宽 14"-21" 厚度减薄款 3 3/8英寸 (8.6cm)</p>	个	2,847.00
		<p>材质：柔软材质泡棉+液态凝胶；布套：抗菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>座深：22"-24"；</p> <p>座宽 22"-24"厚度减薄款 3 3/8英寸 (8.6cm)</p>	个	3,432.00
12	<p>医用座垫 (凝胶款-加厚款)</p>	<p>材质：柔软材质泡棉+液态凝胶；布套：抗菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>座深：14"-21"；</p> <p>座宽 14"-21" 厚度加厚款 5" (12.7cm)</p>	个	2,977.00
		<p>材质：柔软材质泡棉+液态凝胶；布套：抗菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>座深：22"-24"；</p> <p>座宽 22"-24"厚度加厚款 5" (12.7cm)</p>	个	3,497.00
13	<p>医用座垫 (单区气囊款-标准款)</p>	<p>材质：柔软材质泡棉+单区气囊；布套：抗菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>座深：14"-21"；</p> <p>座宽 14"-21" 厚度标准款4" (10.2cm)</p>	个	2,847.00
		<p>材质：柔软材质泡棉+单区气囊；布套：抗菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选；</p> <p>最大承重：136kg</p> <p>座深：22"-24"；</p> <p>座宽 22"-24"厚度标准款4" (10.2cm)</p>	个	3,562.00

14	医用座垫 (单区气囊款-减薄款)	材质: 柔软材质泡棉+单区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 14"-21"; 座宽 14"-21" 厚度减薄款 3 3/8英寸 (8.6cm)	个	2,847.00
		材质: 柔软材质泡棉+单区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 22"-24"; 座宽 22"-24"厚度减薄款 3 3/8英寸 (8.6cm)	个	3,562.00
15	医用座垫 (单区气囊款-加厚款)	材质: 柔软材质泡棉+单区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 14"-21"; 座宽 14"-21" 厚度摆位加厚款 5" (12.7cm)	个	2,977.00
		材质: 柔软材质泡棉+单区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 22"-24"; 座宽 22"-24"厚度摆位加厚款5" (12.7cm)	个	3,692.00
16	医用座垫 (双区气囊款-标准款)	材质: 柔软材质泡棉+双区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 14"-21"; 座宽 14"-21" 厚度标准款4" (10.2cm)	个	3,042.00
		材质: 柔软材质泡棉+双区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 22"-24"; 座宽 22"-24"厚度标准款4" (10.2cm)	个	3,562.00
17	医用座垫 (双区气囊款-减薄款)	材质: 柔软材质泡棉+双区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 14"-21"; 座宽 14"-21" 厚度减薄款 3 3/8英寸 (8.6cm)	个	3,042.00
		材质: 柔软材质泡棉+双区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 22"-24"; 座宽 22"-24"厚度减薄款 3 3/8英寸 (8.6cm)	个	3,562.00
18	医用座垫 (双区气囊款-加厚款)	材质: 柔软材质泡棉+双区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 14"-21"; 座宽 14"-21" 厚度摆位加厚款 5" (12.7cm)	个	3,172.00
		材质: 柔软材质泡棉+双区气囊; 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 22"-24"; 座宽 22"-24"厚度摆位加厚款5" (12.7cm)	个	3,692.00
19	医用座垫 (冷凝垫款-标准款)	材质: 柔软材质泡棉+冷凝垫 (主动降温8小时); 布套: 防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选; 最大承重: 136kg 座深: 14"-21"; 座宽 14"-21" 厚度标准款4" (10.2cm)	个	3,172.00

		材质：柔软材质泡棉+冷凝垫（主动降温8小时）；布套：防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选； 最大承重：136kg 座深：22"-24"； 座宽 22"厚度标准款4" (10.2cm)	个	3,822.00
20	医用座垫 (冷凝垫款-减薄款)	材质：柔软材质泡棉+冷凝垫（主动降温8小时）；布套：防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选； 最大承重：136kg 座深：14"-21"； 座宽 14"-21" 厚度减薄款 3 3/8英寸 (8.6cm)	个	3,172.00
		材质：柔软材质泡棉+冷凝垫（主动降温8小时）；布套：防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选； 最大承重：136kg 座深：14"-21"； 座宽 22"厚度减薄款 3 3/8英寸 (8.6cm)	个	3,692.00
21	医用座垫 (冷凝垫款-加厚款)	材质：柔软材质泡棉+冷凝垫（主动降温8小时）；布套：防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选； 最大承重：136kg 座深：14"-21"； 座宽 14"-21" 厚度摆位加厚款 5" (12.7cm)	个	3,302.00
		材质：柔软材质泡棉+冷凝垫（主动降温8小时）；布套：防菌伸缩款/透气散热排湿款/伸缩防水款可选； 最大承重：136kg 座深：14"-21"； 座宽 22"厚度摆位加厚款5" (12.7cm)	个	3,952.00
22	便携式保护垫（少儿款）	材质：柔软材质泡棉+液态凝胶 最大承重：113.4kg 座深：7"；宽度 8-12"；厚度1.5"	个	1,222.00
23	便携式保护垫（成人款）	材质：柔软材质泡棉+液态凝胶 最大承重：113.4kg 座深：9"；宽度 10-18英寸；厚度2"	个	1,352.00
24	适型靠背 (PA 浅体廓包覆款)	材质：高强度复合材料+泡棉+透气布套 靠背高度：12-26" 角度调节范围：—20"~20" 宽度调节范围：2" 可连接背管管径：3/4"-1 1/8英寸 最大承重：136kg	个	2,782.00
25	适型靠背 (PL 中体廓包覆款)	材质：高强度复合材料+泡棉+透气布套 靠背高度：12-26" 角度调节范围：—20"~20" 宽度调节范围：2" 可连接背管管径：3/4"-1 1/8英寸 最大承重：136kg	个	3,172.00
26	适型靠背 (PD 深体廓包覆款)	PD 深体廓包覆款/PDL 深体廓侧撑包覆款/PDC 深体廓骨盆包覆款三种款式可选 材质：高强度复合材料+泡棉+透气布套 靠背高度：12-26" 角度调节范围：—20"~20" 宽度调节范围：2" 可连接背管管径：3/4"-1 1/8英寸 最大承重：136kg	个	3,887.00

27	适型靠背（温控靠背-浅体）	材质：高强度复合材料+泡棉+透气布套+控温装置+锂电池 靠背高度：16-20" 角度调节范围：—20"~20" 宽度调节范围：2" 可连接背管管径：3/4"-1 1/8英寸 最大承重：136kg	个	8,320.00
28	适型靠背（温控靠背-中体）	材质：高强度复合材料+泡棉+透气布套+控温装置+锂电池 靠背高度：16-20" 角度调节范围：—20"~20" 宽度调节范围：2" 可连接背管管径：3/4"-1 1/8英寸 最大承重：136kg	个	8,970.00
29	适型靠背（温控靠背-深体）	材质：高强度复合材料+泡棉+透气布套+控温装置+锂电池 靠背高度：16-20" 角度调节范围：—20"~20" 宽度调节范围：2" 可连接背管管径：3/4"-1 1/8英寸 最大承重：136kg	个	9,932.00
30	适型靠背（碳纤维款）	材质：碳纤维材料+泡棉+透气布套 靠背高度：14-20" 角度调节范围：—20"~20" 宽度调节范围：2" 可连接背管管径：3/4"-1 1/8英寸 最大承重：125kg	个	5,187.00
31	适型靠背（儿童款）	材质：高强度复合材料+泡棉+透气布套 靠背高度：8-14" 角度调节范围：—20"~20" 宽度调节范围：1" 可连接背管管径：3/4"-1 1/8英寸 最大承重：74.8kg	个	2,782.00
32	轮椅+座垫套餐（气胎款）	座宽：38cm、40.5cm、43cm、45.5cm 轮胎：后轮24"气胎，前轮：6"气胎灰色车架 座垫：对应轮椅座宽尺寸 搭售1：5cm高品质海绵座垫	台	4,880.00
33	轮椅+座垫套餐（实心胎款）	座宽：38cm、40.5cm、43cm、45.5cm 轮椅：后轮24"实心胎，前轮：8英寸实心胎，灰色车架 座垫：对应轮椅座宽尺寸 搭售1：5cm高品质海绵座垫	台	4,880.00
34	手动轮椅车（气胎款）	座宽：38cm、40.5cm、43cm、45.5cm 后轮：24"气胎，前轮：6"气胎 灰色车架	台	2,593.50
35	手动轮椅车（实心胎款）	座宽：38cm、40.5cm、43cm、45.5cm 后轮：后轮24"实心胎，前轮：8英寸实心胎 灰色车架	台	2,593.50
36	护理型手动轮椅车（标准刹车）	座宽：40.5cm、45.5cm、50.5cm 后轮：24"实心胎，前轮：8"实心胎 标准刹车 灰色车架	台	7,020.00
37	护理型手动轮椅车（鼓刹）	座宽：40.5cm、45.5cm、50.5cm 后轮：24"实心胎，前轮：8"实心胎 鼓刹 灰色车架	台	7,670.00
38	助步车（标准款）	规格：小/中/大码可选 车架材质：高强度铝合金 灰色车架	台	1,222.00

39	助步车（经典款）	规格：小/中/大码可选 车架材质：高强度铝合金 灰色车架	台	1,287.00
40	助步车（彩色款）	规格：中/大码可选 车架材质：高强度铝合金 车架颜色：蓝色、粉色、苹果绿、香槟色	台	1,352.00
41	助步车（经典款W）	规格：中/大码可选 车架材质：高强度铝合金 灰色车架	台	2,392.00
42	助步车（越野款）	规格：中/大码可选 车架材质：高强度铝合金 灰色车架	台	1,742.00
43	助步车（帕金森款）	规格：中/大码可选 车架材质：高强度铝合金 灰色车架	台	3,237.00
44	定制类轮椅套餐包 （折叠车架）	1.前车架92度，单边车架内收(0cm/1cm) 背管角度可调 2.轻量化18根碳纤维辐条大轮 3.马拉松防刺穿充气胎 4.铝合金轮毂3"/4"/5"/6"/7"前轮 5.前轮软胶胎 6.铝合金或高科技碳纤维复合材料前叉 7.铝合金带盖侧护板 8.标准上推手 9.标准刹车 10.升级透气款靠背垫 11.自动收折塑料脚踏板（角度深度可调节） 12.座垫衬垫（含口袋） 13.小腿固定带	台	29,440.00
45	定制类轮椅套餐包 （刚性车架）	1. 前车架92度，单边车架内收(0cm/1cm/3cm) 2. 轻量化18根碳纤维辐条大轮 3. 马拉松防刺穿充气胎 4. 铝合金轮毂3"/4"/5"/6"前轮 5. 前轮软胶胎 6. 铝合金或高科技碳纤维复合材料前叉 7. 铝合金带盖侧护板 8. 标准刹车 9. 标准上推手 10. 升级透气款靠背垫 11. 角度深度可调式脚踏板 12. 座垫衬垫（含口袋） 13. 小腿固定带	台	26,400.00

46	定制类轮椅套餐包 (脑卒中款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座垫衬垫(含口袋) 2. 标准上推手 3. 靠背垫: 黑色、橙色、银色、红色、蓝色可选 4. 单柱式高度可调可拆卸扶手 5. 铝合金材料脚靠, 可拆卸 6. 两片式复合材料脚踏板, 角度可调 7. 铝合金前叉(黑色) 8. 标准5"/6"前轮 9. 单臂驱动后轮(36辐条) 10. 标准免充气胎 11. 标准刹车 12. 后轮外展角度0度 	台	15,840.00
47	定制类轮椅套餐包 (脊椎适用款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 座垫衬垫(含口袋) 2. 靠背垫: 黑色、橙色、银色、红色、蓝色可选 3. 流线型高度可调可拆卸扶手 4. 铝合金材料脚靠, 可拆卸 5. 两片式脚踏板, 角度可调 6. 铝合金前叉(黑色) 7. 标准5"/6"前轮 8. 外胎 9. 后轮外展角度0-4°可选 10. 后轮花鼓和后轮框可选颜色 11. 车架、铝合金手推圈32种颜色可选 	台	13,440.00
48	定制类轮椅套餐包 (刚性车架款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前车架85度, 单边车架内收(2cm) 2. 座垫衬垫(含口袋) 3. 靠背垫: 黑色、橙色、银色、红色、蓝色可选 4. 铝合金带盖侧护板(与车架同颜色) 5. 与车架同颜色高强度铝合金脚踏板(角度深度可调节、含小腿带) 6. 铝合金前叉、后轮安装架可选色(黑色、银色和橙色) 7. 标准4"/5"软胶胎前轮, 铝合金轮毂(黑色、橙色、红色、蓝色可选) 8. 车架、铝合金手推圈32种颜色可选 9. 马拉松防穿刺气胎 10. 后轮外展角度0-4°可选 11. 后轮花鼓和后轮框可选颜色 	台	13,440.00
49	定制类轮椅 (FF轻量型)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准3"/4"/5"/6"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 座垫衬垫(含口袋) 8. 小腿固定带 	台	16,350.00
50	定制类轮椅 (加强型)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准3"/4"/5"/6"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 座垫衬垫(含口袋) 8. 小腿固定带 	台	16,350.00

51	定制类轮椅 (SA多功能型)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准3"4"5"6"7"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 座垫衬垫(含口袋) 8. 小腿固定带 	台	16,350.00
52	定制类轮椅 (轻量可调款)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准3"4"5"6"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 轻量化管状脚踏 8. 座垫衬垫(含口袋) 9. 小腿固定带 	台	16,350.00
53	定制类轮椅 (专业版)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准3"4"5"6"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 轻量化管状脚踏 8. 座垫衬垫(含口袋) 9. 小腿固定带 	台	16,350.00
54	定制类轮椅 (固定车架)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准4"5"6"7"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 两片式标准脚踏角度可调 8. 小腿固定带 	台	11,850.00
55	定制类轮椅 (折叠车架)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准4"5"6"7"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 两片式标准脚踏角度可调 8. 座垫衬垫(含口袋) 9. 小腿固定带 	台	11,850.00
56	定制类轮椅 (刚性车架)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准3"4"5"6"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 轻量化管状脚踏 8. 座垫衬垫(含口袋) 9. 小腿固定带 	台	14,850.00

57	定制类轮椅 (折叠款)	1. 标准24"(36辐条)后轮 2. 外胎 3. 标准3"4"5"6"7"前轮 4. 标准上推手 5. 标准刹车 6. 初级款靠背垫 7. 座垫衬垫(含口袋) 8. 小腿固定带	台	14,850.00
58	儿童辅具 尺寸1(高级头靠)	适用于1~4岁儿童 淡蓝色/深蓝色/粉色/紫色 不含底座 材质: 高抗拉布料+软胶固定带	套	3,960.00
59	儿童辅具 尺寸2(高级头靠)	适用于4~8岁儿童 淡蓝色/深蓝色/粉色/紫色 不含底座 材质: 高抗拉布料+软胶固定带	套	4,335.00
60	儿童辅具 尺寸1(高级头靠)	适用于1~4岁儿童 淡蓝色/深蓝色/粉色/紫色 含底座 材质: 高抗拉布料+软胶固定带	套	4,935.00
61	儿童辅具 尺寸2(高级头靠)	适用于4~8岁儿童 淡蓝色/深蓝色/粉色/紫色 含底座 材质: 高抗拉布料+软胶固定带	套	5,385.00
62	儿童辅具 尺寸1(高级头靠) 红色皮革款	适用于1~4岁儿童 不含底座 材质: 高抗拉布料+软胶固定带	套	4,110.00
63	儿童辅具 尺寸1(高级头靠) 红色皮革款	适用于1~4岁儿童 含底座 材质: 高抗拉布料+软胶固定带	套	5,910.00
64	儿童辅具 尺寸2(高级头靠) 红色皮革款	适用于4~8岁儿童 不含底座 材质: 高抗拉布料+软胶固定带	套	4,485.00
65	儿童辅具 尺寸2(高级头靠) 红色皮革款	适用于4~8岁儿童 含底座 材质: 高抗拉布料+软胶固定带	套	6,292.50
66	儿童辅具 配件-底座	高强度塑料材质: 适用坐姿保持椅和洗澡椅所有型号	套	2,235.00
67	儿童辅具 “齐步走”	小/中/大号三种规格可选 适用于3~4岁儿童 粉色/蓝色 材质: 布料	套	4,485.00
68	儿童辅具 坐姿摆位-玩乐垫	材质: 高密度泡棉+布套 适用于婴幼儿至4岁儿童	套	4,035.00
69	儿童辅具 四合一高级靠背嘟嘟车	1) 适用于2~6岁儿童 2) 最大承重22公斤 3) 材质: 高强度塑料	套	6,435.00
70	儿童辅具 洗澡椅(含底座)	1) 适用于1~8岁儿童 2) 最大承重30公斤。 3) 65cm(长)x 41cm(宽)x 66cm(高) 4) 蓝色座椅粉色固定带/绿色座椅粉色固定带/粉色座椅蓝色固定带 5) 高强度塑料	套	4,410.00

		71	儿童辅具 大洗澡椅（含底座）	1) 适用于8~16岁儿童 2) 最大承重55公斤。 3) 带底座 4) 65cm(长)×65cm(宽)×66cm(高) 5) 蓝色座椅绿黄色固定带 6) 高强度塑料	套	5,760.00
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。					

合同包6（个人移动辅助器具（6））

1.主要商务要求

标的提供的时间	交货期：项目分批次供货，每批次的供货时间为接到采购人订货通知后5个工作日内送货到采购人指定地点，紧急货物2小时之内送达。
标的提供的地点	采购人指定地点。
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例100%，结算方式：按实际采购数量、签订合同确定的各货物单价基准价及中标下浮率，每季度进行结算。（1）本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。（2）结算金额=∑（各货物的单价基准价×实际采购数量×（1-中标下浮率））。（3）合同生效之日起，并各批货物验收合格后，采购人按每季度进行结算的方式向中标人支付，每个季度第一个月份的10号前采购人申报支付单位直接向中标人结清上个季度的货款。（4）中标人须在每个季度第一个月份的第1工作日日前向采购人开具正式发票，并提供发票复印件，方可办理相关申报支付手续。
验收要求	1期：1、采购人按照招标文件及采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合项目采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。3、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。4、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、伴随工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。5、货物验收所发生的检验费用由中标人负担。6、设备到货并经中标人技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。7、采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。出现不合格产品时，中标人要无条件更换合格产品。除采购人认可，否则不接受任何形式的降价处理。
履约保证金	不收取
其他	安装与调试： 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装期间，严格遵守采购人的有关规定。2、中标人必须依照项目采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。 技术培训： 1、涉及安装培训的，中标人需提供现场安装调试和培训。培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由中标人支付。 质量保证期： 1、质量保证期1年，并提供终身维修服务。保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术参数和性能指标”中另有要求的，以其中的要求为准。2、质量保证期自采购人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。3、质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。4、在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。5、实行有效期规定的商品，要求其规定有效期不少于12个月。质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。6、质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同档货物。 售后服务： 1、对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等档次的设备予采购人临时使用。

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	权重%	中小企业采购预留份额	所属行业	招标技术要求
1		助残器具	个人移动辅助器具（6）	批	1.00	100,000.00	100,000.00	100.00	否	-	详见附表一

备注：最终综合总价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：个人移动辅助器具（6）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>核心产品要求 ("▲")</th> <th>产品名称</th> <th>产品参数</th> <th>单位</th> <th>单价基准价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>▲</td> <td>功能轮椅 (核心产品)</td> <td> 基本配置: 1.按座宽分为大号45.5cm、中号43cm、小40.5cm 2.座深: 43cm 3.座高(前/后): 49/47cm 4.小腿长度: 35-47cm 5.骨架颜色为金属银灰色,炭灰色 6.标配充气6寸前导轮、24寸驱动轮 7.高度、角度可调的脚踏板 8.“二+一”坚固十字支撑 模块化设计: 1.可内外翻、拆卸脚踏连接管 2.可抬起扶手 3.座深靠背高度可调 4.非焊接、高强度铝合金一体化 5.车身免维护更耐久 6.一体化脚踏 </td> <td>台</td> <td>2963</td> </tr> </tbody> </table>	序号	核心产品要求 ("▲")	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)	1	▲	功能轮椅 (核心产品)	基本配置: 1.按座宽分为大号45.5cm、中号43cm、小40.5cm 2.座深: 43cm 3.座高(前/后): 49/47cm 4.小腿长度: 35-47cm 5.骨架颜色为金属银灰色,炭灰色 6.标配充气6寸前导轮、24寸驱动轮 7.高度、角度可调的脚踏板 8.“二+一”坚固十字支撑 模块化设计: 1.可内外翻、拆卸脚踏连接管 2.可抬起扶手 3.座深靠背高度可调 4.非焊接、高强度铝合金一体化 5.车身免维护更耐久 6.一体化脚踏	台	2963																					
序号	核心产品要求 ("▲")	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)																														
1	▲	功能轮椅 (核心产品)	基本配置: 1.按座宽分为大号45.5cm、中号43cm、小40.5cm 2.座深: 43cm 3.座高(前/后): 49/47cm 4.小腿长度: 35-47cm 5.骨架颜色为金属银灰色,炭灰色 6.标配充气6寸前导轮、24寸驱动轮 7.高度、角度可调的脚踏板 8.“二+一”坚固十字支撑 模块化设计: 1.可内外翻、拆卸脚踏连接管 2.可抬起扶手 3.座深靠背高度可调 4.非焊接、高强度铝合金一体化 5.车身免维护更耐久 6.一体化脚踏	台	2963																														
	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>产品名称</th> <th>产品参数</th> <th>单位</th> <th>单价基准价 (元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>坐垫</td> <td>聚亚安酯气囊座垫和泡沫基座相结合的综合型座垫,既具有气垫的超轻、舒适、防压 疮的特点,又具有稳定性,座垫自重:约0.7kg,最大载重量:不超过110kg、尺寸:41X41cm</td> <td>件</td> <td>2985</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>海绵坐垫</td> <td>由重磅PU海绵制成;座垫厚度5cm;立方体矩阵式提供最优化的压力分布和气体循环体系;立方块之间的距离保证海绵块的活性并预防压疮、尺寸:41X41cm、承重:≥100KG;防菌可洗座套外罩,可水洗 重量:≤890g。</td> <td>件</td> <td>735</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>坐垫</td> <td>规格:410*410mm,是聚亚安酯气囊座垫和泡沫基座相结合的综合型座垫,既具有气垫的超轻、舒适、防压 疮的特点,又具有稳定性,座垫自重:约≤0.7kg,最大载重量:不超过110kg。</td> <td>件</td> <td>2700</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>防压疮靠垫</td> <td>材质:有记忆海绵仿照人体生理曲线制成弧形结构。尺寸:5cm*42cm*44cm外罩面料:弹性纤维织物透气,舒适可清洗重量:≤0.6KG。最大荷载:100kg</td> <td>件</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>电动轮椅车</td> <td> 1.符合国家标准《电动轮椅车》GB12996-91规定的技术和包装贮存等要求 2.单人使用,最大载荷:140kg; 3.一次充电最大行程:25km; 4.大速度:6.0km/h; 5.驱动轮:后轮; 6.座面宽度:38cm; 7.轮规格前轮:8"、后轮:12"; 8.控制器:单摇杆操控。加速、减速平稳流畅,匀速行驶时不允许出现速度时快时慢现象。控制器类型:VR2,越障高度:5cm,爬坡能力:12"转弯半径:155cm,产品自重:≤95kg。 </td> <td>台</td> <td>22000</td> </tr> </tbody> </table>	序号	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)	1	坐垫	聚亚安酯气囊座垫和泡沫基座相结合的综合型座垫,既具有气垫的超轻、舒适、防压 疮的特点,又具有稳定性,座垫自重:约0.7kg,最大载重量:不超过110kg、尺寸:41X41cm	件	2985	2	海绵坐垫	由重磅PU海绵制成;座垫厚度5cm;立方体矩阵式提供最优化的压力分布和气体循环体系;立方块之间的距离保证海绵块的活性并预防压疮、尺寸:41X41cm、承重:≥100KG;防菌可洗座套外罩,可水洗 重量:≤890g。	件	735	3	坐垫	规格:410*410mm,是聚亚安酯气囊座垫和泡沫基座相结合的综合型座垫,既具有气垫的超轻、舒适、防压 疮的特点,又具有稳定性,座垫自重:约≤0.7kg,最大载重量:不超过110kg。	件	2700	4	防压疮靠垫	材质:有记忆海绵仿照人体生理曲线制成弧形结构。尺寸:5cm*42cm*44cm外罩面料:弹性纤维织物透气,舒适可清洗重量:≤0.6KG。最大荷载:100kg	件	780	5	电动轮椅车	1.符合国家标准《电动轮椅车》GB12996-91规定的技术和包装贮存等要求 2.单人使用,最大载荷:140kg; 3.一次充电最大行程:25km; 4.大速度:6.0km/h; 5.驱动轮:后轮; 6.座面宽度:38cm; 7.轮规格前轮:8"、后轮:12"; 8.控制器:单摇杆操控。加速、减速平稳流畅,匀速行驶时不允许出现速度时快时慢现象。控制器类型:VR2,越障高度:5cm,爬坡能力:12"转弯半径:155cm,产品自重:≤95kg。	台	22000		
序号	产品名称	产品参数	单位	单价基准价 (元)																															
1	坐垫	聚亚安酯气囊座垫和泡沫基座相结合的综合型座垫,既具有气垫的超轻、舒适、防压 疮的特点,又具有稳定性,座垫自重:约0.7kg,最大载重量:不超过110kg、尺寸:41X41cm	件	2985																															
2	海绵坐垫	由重磅PU海绵制成;座垫厚度5cm;立方体矩阵式提供最优化的压力分布和气体循环体系;立方块之间的距离保证海绵块的活性并预防压疮、尺寸:41X41cm、承重:≥100KG;防菌可洗座套外罩,可水洗 重量:≤890g。	件	735																															
3	坐垫	规格:410*410mm,是聚亚安酯气囊座垫和泡沫基座相结合的综合型座垫,既具有气垫的超轻、舒适、防压 疮的特点,又具有稳定性,座垫自重:约≤0.7kg,最大载重量:不超过110kg。	件	2700																															
4	防压疮靠垫	材质:有记忆海绵仿照人体生理曲线制成弧形结构。尺寸:5cm*42cm*44cm外罩面料:弹性纤维织物透气,舒适可清洗重量:≤0.6KG。最大荷载:100kg	件	780																															
5	电动轮椅车	1.符合国家标准《电动轮椅车》GB12996-91规定的技术和包装贮存等要求 2.单人使用,最大载荷:140kg; 3.一次充电最大行程:25km; 4.大速度:6.0km/h; 5.驱动轮:后轮; 6.座面宽度:38cm; 7.轮规格前轮:8"、后轮:12"; 8.控制器:单摇杆操控。加速、减速平稳流畅,匀速行驶时不允许出现速度时快时慢现象。控制器类型:VR2,越障高度:5cm,爬坡能力:12"转弯半径:155cm,产品自重:≤95kg。	台	22000																															

6	定制轮椅1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车架：可折叠开放式铝合金框架 2. 驱动轮：轮快拆卸轴及空心轮毂 3. 前小轮：实心橡胶前小轮 4. 靠背：可调整直靠背绷布 5. 脚踏安全/脚踏踏板：一体式可折叠脚踏板，侧板：铝合金翻边侧板 手扶圈：铝合金黑色手扶圈 6. 刹车：膝部刹车 	台	27920
7	定制轮椅2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车准架配：置铝合金固定中轴框架 2. 驱动轮：驱动轮快拆卸轴及空心轮毂 3. 前小轮：实心橡胶前小轮 4. 靠背：可折叠靠背 5. 脚踏/脚踏板：固定式铝制管状脚踏板 6. 侧手板扶：圈铝：铝合金直金侧高位银色手扶圈 7. 刹车：膝关节刹车 	台	12640
8	定制轮椅3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车准架配：置铝合金三十字支撑框架 2. 驱动轮：驱动轮快拆卸轴及空心轮毂 3. 前小轮：实心橡胶前小轮 4. 靠背：松紧可调靠背，黑色靠背绷布 5. 脚可调踏节/脚踏板：铝合金整体脚踏/一体式角度 6. 侧板：铝合金直/翻边侧板 7. 手扶圈：铝合金高位银色手扶圈 8. 刹车：膝关节刹车 9. 其他：标准海绵座垫 	台	5529
9	定制轮椅4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车准架配：置铝合金三十字支撑框架 2. 驱动轮：驱动轮快拆卸轴及空心轮毂 3. 前小轮：实心橡胶前小轮 4. 靠背：松紧可调靠背，绿色靠背绷布 5. 脚可调踏节/脚踏板：铝合金整体脚踏/一体式角度 6. 侧板：铝合金直/翻边侧板 7. 手扶圈：铝合金高位银色手扶圈 8. 刹车：膝关节刹车 	台	10240
10	6"充气轮	6"充气轮全套	个	91.23
11	车闸,左	车闸,左	个	92.37
12	车闸,右	车闸,右	个	92.37
13	PU扶手	铝芯PU扶手300mm	个	146.7
14	24寸大轮	充气银白色大轮,包括轮胎,银白色手圈	个	364.62
15	螺钉	带轴环螺钉	个	48.66
16	松紧可调靠背	松紧可调靠背,座宽: 38-45.5cm, 靠背高: 40-47.5cm	个	450.65
17	标准车闸, 左	标准车闸, 左	个	162
18	拉式车闸, 左	反向车闸, 左	个	162
19	标准车闸, 右	标准车闸, 右	个	162
20	拉式车闸, 右	反向车闸, 右	个	162
21	防翻轮,左	防翻器部件,左	个	286.17
22	防翻轮, 右	防翻器部件,右	个	287.17
23	上肢专用板材	上肢专用板材, 透明	张	1845.51

说明

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

第三章 投标供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	采购计划编号	440001-2021-15869
2	项目编号	GZGK21P045A0162Z
3	项目名称	个人移动辅助器具采购项目
4	包组情况	共6包
5	采购资金预算金额	1,050,000.00元
6	采购方式	公开招标
7	开标方式	网上开标
8	评标方式	网上评标
9	评标办法	合同包1（个人移动辅助器具（1））：综合评分法 合同包2（个人移动辅助器具（2））：综合评分法 合同包3（个人移动辅助器具（3））：综合评分法 合同包4（个人移动辅助器具（4））：综合评分法 合同包5（个人移动辅助器具（5））：综合评分法 合同包6（个人移动辅助器具（6））：综合评分法
10	报价形式	合同包1（个人移动辅助器具（1））：下浮率 合同包2（个人移动辅助器具（2））：下浮率 合同包3（个人移动辅助器具（3））：下浮率 合同包4（个人移动辅助器具（4））：下浮率 合同包5（个人移动辅助器具（5））：下浮率 合同包6（个人移动辅助器具（6））：下浮率
11	报价要求	合同包1（个人移动辅助器具（1））：0% - 100% 合同包2（个人移动辅助器具（2））：0% - 100% 合同包3（个人移动辅助器具（3））：0% - 100% 合同包4（个人移动辅助器具（4））：0% - 100% 合同包5（个人移动辅助器具（5））：0% - 100% 合同包6（个人移动辅助器具（6））：0% - 100%
12	现场踏勘	否
13	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天

14	投标保证金	<p>个人移动辅助器具（1）：保证金人民币：1,501.00元整。个人移动辅助器具（2）：保证金人民币：1,502.00元整。个人移动辅助器具（3）：保证金人民币：2,003.00元整。个人移动辅助器具（4）：保证金人民币：1,004.00元整。个人移动辅助器具（5）：保证金人民币：3,505.00元整。个人移动辅助器具（6）：保证金人民币：1,006.00元整。</p> <p>开户单位：广州市国科招标代理有限公司</p> <p>开户账号：101007512010001727</p> <p>开户银行：广发银行广州分行华泰支行</p> <p>支票提交方式：投标截止时间前原件递交至采购代理机构。</p> <p>汇票、本票提交方式：投标截止时间前原件递交至采购代理机构。</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>1、投标保证金可采用银行转账、支票、投标保函或投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。</p> <p>2、如采用银行转账或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州市国科招标代理有限公司代收。具体操作要求详见广州市国科招标代理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广州市国科招标代理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州市国科招标代理有限公司，到账情况以开标时广州市国科招标代理有限公司查询的信息为准。</p> <p>3、如采用金融机构、担保公司或保险机构开具的投标（响应）担保函、投标（响应）保证保险函等形式提交投标保证金的，投标（响应）担保函或投标（响应）保证保险函须开具给招标人（保险受益人须为招标人），并与投标文件一同递交。</p> <p>4、投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。</p>
15	电子招投标	<p>请投标人在投标前仔细阅读以下网址中的供应商操作手册，网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/903/index.html。投标人在使用过程中遇到涉及系统使用的任何问题，可致电技术支持热线400-1832-9 99进行咨询。</p> <p>标书制作及投标：</p> <p>（1）供应商通过投标客户端编制电子投标文件，若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件，涉及“加盖单位公章”的内容应使用单位电子签章完成加密后，生成指定格式的电子投标文件并上传至广东省项目采购电子交易系统；在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，供供应商自行刻录、存储于U盘上，供应商必须保证U盘设备能够正常读取。U盘表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、单位名称等信息。</p> <p>（2）各供应商须在递交投标文件截止时间前上传加密的电子响应文件至“广东省项目采购电子交易系统”。各供应商未在递交投标文件截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。供应商所编制的电子投标文件、开标时递交的U盘存储的非加密投标文件内容应一致。</p> <p>电子开标与评审：</p> <p>1、本项目采用电子开标（网上开标），供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点参加开标，并携带编制本项目投标文件时加密所用CA-key、存储有非加密标书文件的U盘及纸质标书前往开标现场，在采购代理机构设置的时间内完成投标文件在线解密。如在电子开标过程中出现加密标书文件无法正常解密的，可使用非加密标书文件继续电子开标；因其他异常情况无法正常开标的，可调整为线下开标。</p> <p>2、开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构视其为无效响应：</p> <p>（1）经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（2）供应商应在采购代理机构设置的时间内完成解密，因自身原因造成电子投标文件未能解密的且不能提供非加密标书或非加密标书与所上传加密文件不符的；</p> <p>（3）逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件。</p> <p>3、如在电子评审过程中出现异常情况导致无法继续进行的，可调整为线下评审。</p>

16	投标文件要求	<p>(1) 加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前上传至“广东省项目采购电子交易系统”）；</p> <p>(2) 若现场无法使用系统进行电子开评标，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）2份。</p> <p>(3) 纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本5份。</p> <p>备注：</p> <p>1、投标供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。</p> <p>2、投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。</p> <p>3、如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。</p>
17	联合体投标	<p>包1： 不接受</p> <p>包2： 不接受</p> <p>包3： 不接受</p> <p>包4： 不接受</p> <p>包5： 不接受</p> <p>包6： 不接受</p>
18	成交候选供应商推荐家数	<p>包组1： 2家</p> <p>包组2： 2家</p> <p>包组3： 2家</p> <p>包组4： 2家</p> <p>包组5： 2家</p> <p>包组6： 2家</p>
19	中标供应商确定	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
20	备选方案	不允许
21	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：本项目的招标代理服务收费标准以各包组采购预算金额为计算基数参照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）收取。招标代理服务费由各包组中标人在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构交纳以下金额：包组一：¥2,250.00元（大写：人民币贰仟贰佰伍拾元整）；包组二：¥2,250.00元（大写：人民币贰仟贰佰伍拾元整）；包组三：¥3,000.00元（大写：人民币叁仟元整）。包组四：¥1,500.00元（大写：人民币壹仟伍佰元整）。包组五：¥5,250.00元（大写：人民币伍仟贰佰伍拾元整）。包组六：¥1,500.00元（大写：人民币壹仟伍佰元整）。
22	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
23	是否专门面向中小企业采购	<p>合同包1（个人移动辅助器具（1））： 否</p> <p>合同包2（个人移动辅助器具（2））： 否</p> <p>合同包3（个人移动辅助器具（3））： 否</p> <p>合同包4（个人移动辅助器具（4））： 否</p> <p>合同包5（个人移动辅助器具（5））： 否</p> <p>合同包6（个人移动辅助器具（6））： 否</p>
24	中标供应商数量	<p>包组1： 1</p> <p>包组2： 1</p> <p>包组3： 1</p> <p>包组4： 1</p> <p>包组5： 1</p> <p>包组6： 1</p>

25	有效供应商家数	<p>包1: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包2: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包3: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包4: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包5: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p> <p>包6: 3</p> <p>此数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、评标或直接废标; 文件中其他描述若与此规定矛盾以此为准。</p>
----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和广东省有关法律、法规、规章编制。

投标供应商应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标供应商参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购人。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指广州市国科招标代理有限公司。

4.3“投标供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评审委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标供应商”是指经评审委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评审委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标供应商。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

5.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

5.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

6.语言文字以及度量衡单位

6.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

6.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

7.现场踏勘

7.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

7.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

7.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

8.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

三.招标文件的澄清或者修改

1.招标文件的澄清更正

1.1采购代理机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有登记及购买招标文件的投标供应商，登记及购买招标文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为招标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，采购代理机构在征得当时已登记及购买招标文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

1.2投标供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

四.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第六章“投标文件格式与要求”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标供应商应按照“第二章用户需求书”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

3.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标供应商拒绝延长的，其投标失效，但投标供应商有权收回其投标保证金。

4.投标保证金

4.1投标保证金的缴纳

投标供应商在提交投标文件的同时，应按投标供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

4.2投标保证金的退还：

- （1）投标供应商在投标截止时间前放弃投标的，自所投包组结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未中标供应商投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；
- （3）中标供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外；

4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 提交响应文件截止时间后，在投标有效期内撤回投标文件的
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

备注：但因投标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

5.投标文件的数量和签署

5.1投标供应商应编制投标文件正本和副本按照前附表要求的数量编制，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

5.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的姓名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

5.3投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

6.投标文件的密封和标记（若有提交纸质投标文件，需按此条处理）

6.1投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

6.2为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

6.3信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。

6.4不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

7.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，以及纸质投标文件未密封的，为无效投标文件，采购人或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点和模式进行投标的概不负责。

8.投标文件的修改和撤回

投标供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标供应商不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

9.样品（演示）

9.1招标文件规定投标供应商提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标供应商自理。

9.2投标截止时间前，投标供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商将样品自行取回。如未中标供应商未按规定时间内自行取回的，视为同意其样品由采购代理机构自行处理。

五.开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1.开标程序

1.1主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布代理机构工作人员姓名；
- (3) 投标供应商对已提交加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加开标会议人员对开标情况确认；
- (5) 开标结束，投标文件移交评审委员会。

1.2开标异议

投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标供应商不足三家的，不得开标。

2.评审（详见第四章）

3.结果公告

中标供应商确定后，采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州市国科招标代理有限公司(<http://www.gzgkbidding.com>)上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标供应商，中标结果公告期为 1 个工作日。中标通知书在发布结果公告的同时，在广东省政府采购智慧监管平台同步发放。

项目废标后，采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广州市国科招标代理有限公司(<http://www.gzgkbidding.com>)上发布废标公告，废标结果公告期为 1 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标供应商可自行登录广东省项目采购电子交易系统打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

备注：中标通知书在发布结果公告的同时，在广东省政府采购智慧监管平台同步发放。

六.询问、质疑与投诉

1.询问

1.1 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1 投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构书面提出质疑：

1) 采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；登记本项目的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自登记成功之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2) 投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料)；

采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

2.2 质疑联系人：梁小姐、梁先生

电话：020-87687817、87687759

传真：020-87685201

邮箱：gzgk@gzgkbidding.com

地址：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼（中国广州分析测试中心对面）

邮编：510070

3.投诉

3.1 投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

3.2 政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电话：020-83188580、83188586、83188500、83188511

邮编：510030 传真：020-83357559

七.合同的订立和履行

1.合同的订立

1.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标供应商投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

1.2 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登陆广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。广东省政府采购网将会记录各采购人合同签订时间、公开和备案时间，作为通报的依据。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登陆广东省政府采购网上传备案。

八.保密和披露

1.投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

2.采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

3.在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第四章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

包组1(个人移动辅助器具(1)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

包组2(个人移动辅助器具(2)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

包组3(个人移动辅助器具(3)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

包组4(个人移动辅助器具(4)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

包组5(个人移动辅助器具(5)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

包组6(个人移动辅助器具(6)): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评审委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标供应商不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评审委员会由采购人代表和评标专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评审委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 评审委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
- (3) 对投标文件进行比较和评价;
- (4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标供应商;
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;
- (6) 法律法规规定的其他职责。

4. 有下列情形之一的,视为串通投标,其投标无效:

- (1) 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (2) 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标供应商的投标保证金(或支付投标担保函费用)为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在评标过程中发现投标供应商有上述情形的,评审委员会应当认定其投标无效,并书面报告本级财政部门。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

- (1) 投标供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标供应商的相关情况并修改其投标文件;
- (2) 投标供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;
- (3) 投标供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (5) 投标供应商之间事先约定由某一特定投标供应商中标;
- (6) 投标供应商之间商定部分投标供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;
- (7) 投标供应商与采购人或者采购代理机构之间、投标供应商相互之间,为谋求特定投标供应商中标或者排斥其他投标供应商的其他串通行为。

6. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

7. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标供应商的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；
- (5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

8. 定标

评审委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标供应商的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

9. 价格评审

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- (5) 实行电子投标的项目，若投标客户端上传的电子报价数据与投标文件（电子或纸质）价格不一致的，以电子报价数据为准。电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价投标供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标供应商不确认的，其投标无效。

二. 政府采购政策落实

1. 节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视为小、微企业）。

合同包1（个人移动辅助器具（1））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和 小微企业的，不重复价格扣除。
2	节能	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。（适用于优先采购节能产品，强制节能产品不享受价格扣除） 2、对节能产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的 认证证书；（2）扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。
3	环保	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。 2、对环境标志产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的 不再进行价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包2（个人移动辅助器具（2））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	节能	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。（适用于优先采购节能产品，强制节能产品不享受价格扣除） 2、对节能产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。
3	环保	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	1%	1、如投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。 2、对环境标志产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包3（个人移动辅助器具（3））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	节能	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。（适用于优先采购节能产品，强制节能产品不享受价格扣除）2、对节能产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。
3	环保	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。2、对环境标志产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包4（个人移动辅助器具（4））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	节能	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。（适用于优先采购节能产品，强制节能产品不享受价格扣除）2、对节能产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。
3	环保	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	在采购文件中对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除的评审优惠

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包5（个人移动辅助器具（5））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	节能	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。（适用于优先采购节能产品，强制节能产品不享受价格扣除）2、对节能产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。
3	环保	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。环境标志产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。2、对环境标志产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

合同包6（个人移动辅助器具（6））

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	6%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
2	节能	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	1、如投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中所列的产品，供应商必须在投标文件（响应文件）中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。节能产品政府采购品目清单在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）上发布。（适用于优先采购节能产品，强制节能产品不享受价格扣除）2、对节能产品价格扣除的规定：（1）投标人须按“政策适用性说明”填写，并同时提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书；（2）扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到30%及以上的，扣2%。特别说明：已经作为评审因素进行评分的不再进行价格扣除。
3	环保	投标产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	2%	在采购文件中对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除的评审优惠

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.价格扣除相关要求

(1) 所称小型和微型企业应当符合以下条件:

在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

(2) 符合中小企业扶持政策的投标供应商应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须投标供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后, 采购人或采购代理机构应当依法对投标文件中的资格证明文件等进行审查, 以确定投标供应商是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中, 对初步被认定为无效投标者应及时告知, 由评标委员会主任或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人, 以让其核证、澄清事实。

合格投标人不足3家的, 不得评标。

表一资格性审查表:

合同包1(个人移动辅助器具(1))

具有独立承担民事责任的能 力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明)。
履行合同所必须的设备和专 业技术能力	按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内, 在 经营活动中没有重大违法记 录	参照投标(报价)函相关承诺格式内容。重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府, 或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准, 或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料)。
供应商必须符合法律、行政 法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本采购项目(包组)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标。投标(报价)函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的 资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

合同包2(个人移动辅助器具(2))

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

合同包3（个人移动辅助器具（3））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

合同包4（个人移动辅助器具（4））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

合同包5（个人移动辅助器具（5））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

合同包6（个人移动辅助器具（6））

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

表二符合性审查表：

合同包1（个人移动辅助器具（1））

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

合同包2（个人移动辅助器具（2））

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

合同包3（个人移动辅助器具（3））

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

合同包4（个人移动辅助器具（4））

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

合同包5（个人移动辅助器具（5））

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

合同包6（个人移动辅助器具（6））

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

表三详细评审表：

个人移动辅助器具（1）

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (10.0分)	根据投标人对用户需求书“技术标准与要求”中技术参数响应程度进行打分：（1）产品技术参数无负偏离、产品性能优于用户需求要求，得10分；（2）产品技术参数无负偏离、产品性能满足用户需求，得7分；（3）产品技术参数有负偏离、产品性能基本满足用户需求，得4分。（4）产品技术参数有负偏离、产品性能与用户需求要求差距较大，得1分。
	产品质量保障 (15.0分)	根据投标人所投产品的质量保障情况（包括但不限于功能效率、使用用途、产品成熟度、产品的可维修性、各环节的质量保障措施等），进行综合评价：（1）投标产品的性能优质，用途的符合性及产品的成熟度高，各环节的质量保障措施完善，产品质量有保证，得15分；（2）投标产品的性能良好，用途的符合性及产品的成熟度较高，各环节的质量保障措施完整，产品质量较有保证得10分；（3）投标产品的性能普通，用途的符合性及产品的成熟度一般，产品质量保证性一般，得5分；（4）投标产品的性能较差，用途的符合性及产品的成熟度较差，产品质量保证性较差，得1分。
	投标货物技术先进和可靠性 (15.0分)	根据各投标人投标货物的技术先进和可靠性（包括但不限于使用的材料、配套设备、生产技术等），进行综合评价：（1）投标货物使用的材料优质、配套设备齐全优质、生产技术先进、可靠性强，得15分；（2）投标货物使用的材料良好、配套设备齐全、生产技术较先进、可靠性较强，得10分；（3）投标货物使用的材料一般、配套设备基本齐全、生产技术较一般、可靠性一般，得5分；（4）投标货物使用的材料较差、配套设备较多缺漏、生产技术普通、可靠性较差，得1分。
	伴随服务方案合理性 (5.0分)	根据投标人伴随服务方案包括但不限于交货、包装、安装、调试、培训、验收等对采购人配合内容的要求，进行综合评价：（1）方案详细具体，内容针对性强、可操作性强，得5分；（2）方案较为详细具体，内容有一定针对性、可操作性较强，得3分；（3）方案基本完整，具有一定合理性、可操作性，得2分；（4）方案有重大偏差或缺漏，合理性、可操作性较差，得1分。
	售后服务方案 (5.0分)	根据投标人的项目售后服务方案（包括但不限于：①维护计划；②售后服务措施；③质量保证及服务承诺），进行综合评价：（1）售后服务方案合理可行，售后服务措施完善，质量保证及服务承诺详细，得5分；（2）售后服务方案较合理可行，售后服务措施较完善，质量保证及服务承诺完整，得3分；（3）售后服务方案基本完整，售后服务措施基本满足要求，得2分；（4）售后服务方案有重大偏差或缺漏，或没有质量保证及服务承诺，得1分。
商务部分	同类项目业绩 (5.0分)	投标人2018年1月1日至今承担的同类项目：每项得1分，最高5分。注：提供合同关键页复印件，以合同的签订日期为准，不提供或专家无法认定的不得分。
	客户评价 (5.0分)	与“同类项目业绩”对应的客户评价，客户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每项得1分，最高得5分。注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	拟投入本项目的成员配备情况 (5.0分)	根据投标人拟投入本项目的成员配备情况进行打分：（1）拟投入项目成员人数充足、专业知识强、经验丰富得5分；（2）拟投入项目成员人数一般、专业知识一般、经验较弱得3分；（3）拟投入项目组成员数量欠缺、专业知识和经验最弱得1分；注：须提供以上人员的学历证明/职称证书/资格证件及在投标人公司任职的近三个月的社保证明复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	投标人综合服务支撑能力 (5.0分)	根据各投标人提供服务的便利性、及时性及保障性等，进行综合评价：（1）投标人直接跟踪服务，服务便捷、响应及时，具有较强的保障，得5分；（2）服务较为便捷，响应较为及时，保障力度一般，得3分；（3）服务质量不稳定，服务不便捷，响应时间较长，保障性差，得1分。
投标报价	各投标人的评标价=1-下浮率，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标价。特别说明：“4、汇总、排序”里提到的“总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列”，该处的投标报价指1-下浮率。	

个人移动辅助器具（2）

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (10.0分)	根据投标人对用户需求书“技术标准与要求”中技术参数响应程度进行打分：（1）产品技术参数无负偏离、产品性能优于用户需求要求，得10分；（2）产品技术参数无负偏离、产品性能满足用户需求，得7分；（3）产品技术参数有负偏离、产品性能基本满足用户需求，得4分。（4）产品技术参数有负偏离、产品性能与用户需求要求差距较大，得1分。
	产品质量保障 (15.0分)	根据投标人所投产品的质量保障情况（包括但不限于功能效率、使用用途、产品成熟度、产品的可维修性、各环节的质量保障措施等），进行综合评价：（1）投标产品的性能优质，用途的符合性及产品的成熟度高，各环节的质量保障措施完善，产品质量有保证，得15分；（2）投标产品的性能良好，用途的符合性及产品的成熟度较高，各环节的质量保障措施完整，产品质量较有保证得10分；（3）投标产品的性能普通，用途的符合性及产品的成熟度一般，产品质量保证性一般，得5分；（4）投标产品的性能较差，用途的符合性及产品的成熟度较差，产品质量保证性较差，得1分。
	投标货物技术先进和可靠性 (15.0分)	根据各投标人投标货物的技术先进和可靠性（包括但不限于使用的材料、配套设备、生产技术等），进行综合评价：（1）投标货物使用的材料优质、配套设备齐全优质、生产技术先进、可靠性强，得15分；（2）投标货物使用的材料良好、配套设备齐全、生产技术较先进、可靠性较强，得10分；（3）投标货物使用的材料一般、配套设备基本齐全、生产技术较一般、可靠性一般，得5分；（4）投标货物使用的材料较差、配套设备较多缺漏、生产技术普通、可靠性较差，得1分。
	伴随服务方案合理性 (5.0分)	根据投标人伴随服务方案包括但不限于交货、包装、安装、调试、培训、验收等对采购人配合内容的要求，进行综合评价：（1）方案详细具体，内容针对性强、可操作性强，得5分；（2）方案较为详细具体，内容有一定针对性、可操作性较强，得3分；（3）方案基本完整，具有一定合理性、可操作性，得2分；（4）方案有重大偏差或缺漏，合理性、可操作性较差，得1分。
	售后服务方案 (5.0分)	根据投标人的项目售后服务方案（包括但不限于：①维护计划；②售后服务措施；③质量保证及服务承诺），进行综合评价：（1）售后服务方案合理可行，售后服务措施完善，质量保证及服务承诺详细，得5分；（2）售后服务方案较合理可行，售后服务措施较完善，质量保证及服务承诺完整，得3分；（3）售后服务方案基本完整，售后服务措施基本满足要求，得2分；（4）售后服务方案有重大偏差或缺漏，或没有质量保证及服务承诺，得1分。
商务部分	同类项目业绩 (5.0分)	投标人2018年1月1日至今承担的同类项目：每项得1分，最高5分。注：提供合同关键页复印件，以合同的签订日期为准，不提供或专家无法认定的不得分。
	客户评价 (5.0分)	与“同类项目业绩”对应的客户评价，客户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每项得1分，最高得5分。注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	拟投入本项目的成员配备情况 (5.0分)	根据投标人拟投入本项目的成员配备情况进行打分：（1）拟投入项目成员人数充足、专业知识强、经验丰富得5分；（2）拟投入项目成员人数一般、专业知识一般、经验较弱得3分；（3）拟投入项目组成员数量欠缺、专业知识和经验最弱得1分；注：须提供以上人员的学历证明/职称证书/资格证件及在投标人公司任职的近三个月的社保证明复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	投标人综合服务支撑能力 (5.0分)	根据各投标人提供服务的便利性、及时性及保障性等，进行综合评价：（1）投标人直接跟踪服务，服务便捷、响应及时，具有较强的保障，得5分；（2）服务较为便捷，响应较为及时，保障力度一般，得3分；（3）服务质量不稳定，服务不便捷，响应时间较长，保障性差，得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	各投标人的评标价=1-下浮率，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标价。特别说明：“4、汇总、排序”里提到的“总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列”，该处的投标报价指1-下浮率。

个人移动辅助器具 (3)

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (10.0分)	根据投标人对用户需求书“技术标准与要求”中技术参数响应程度进行打分：（1）产品技术参数无负偏离、产品性能优于用户需求要求，得10分；（2）产品技术参数无负偏离、产品性能满足用户需求，得7分；（3）产品技术参数有负偏离、产品性能基本满足用户需求，得4分。（4）产品技术参数有负偏离、产品性能与用户需求要求差距较大，得1分。
	产品质量保障 (15.0分)	根据投标人所投产品的质量保障情况（包括但不限于功能效率、使用用途、产品成熟度、产品的可维修性、各环节的质量保障措施等），进行综合评价：（1）投标产品的性能优质，用途的符合性及产品的成熟度高，各环节的质量保障措施完善，产品质量有保证，得15分；（2）投标产品的性能良好，用途的符合性及产品的成熟度较高，各环节的质量保障措施完整，产品质量较有保证得10分；（3）投标产品的性能普通，用途的符合性及产品的成熟度一般，产品质量保证性一般，得5分；（4）投标产品的性能较差，用途的符合性及产品的成熟度较差，产品质量保证性较差，得1分。
	投标货物技术先进和可靠性 (15.0分)	根据各投标人投标货物的技术先进和可靠性（包括但不限于使用的材料、配套设备、生产技术等），进行综合评价：（1）投标货物使用的材料优质、配套设备齐全优质、生产技术先进、可靠性强，得15分；（2）投标货物使用的材料良好、配套设备齐全、生产技术较先进、可靠性较强，得10分；（3）投标货物使用的材料一般、配套设备基本齐全、生产技术较一般、可靠性一般，得5分；（4）投标货物使用的材料较差、配套设备较多缺漏、生产技术普通、可靠性较差，得1分。
	伴随服务方案合理性 (5.0分)	根据投标人伴随服务方案包括但不限于交货、包装、安装、调试、培训、验收等对采购人配合内容的要求，进行综合评价：（1）方案详细具体，内容针对性强、可操作性强，得5分；（2）方案较为详细具体，内容有一定针对性、可操作性较强，得3分；（3）方案基本完整，具有一定合理性、可操作性，得2分；（4）方案有重大偏差或缺漏，合理性、可操作性较差，得1分。
	售后服务方案 (5.0分)	根据投标人的项目售后服务方案（包括但不限于：①维护计划；②售后服务措施；③质量保证及服务承诺），进行综合评价：（1）售后服务方案合理可行，售后服务措施完善，质量保证及服务承诺详细，得5分；（2）售后服务方案较合理可行，售后服务措施较完善，质量保证及服务承诺完整，得3分；（3）售后服务方案基本完整，售后服务措施基本满足要求，得2分；（4）售后服务方案有重大偏差或缺漏，或没有质量保证及服务承诺，得1分。
商务部分	同类项目业绩 (5.0分)	投标人2018年1月1日至今承担的同类项目：每项得1分，最高5分。注：提供合同关键页复印件，以合同的签订日期为准，不提供或专家无法认定的不得分。
	客户评价 (5.0分)	与“同类项目业绩”对应的客户评价，客户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每项得1分，最高得5分。注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	拟投入本项目的成员配备情况 (5.0分)	根据投标人拟投入本项目的成员配备情况进行打分：（1）拟投入项目成员人数充足、专业知识强、经验丰富得5分；（2）拟投入项目成员人数一般、专业知识一般、经验较弱得3分；（3）拟投入项目组成员数量欠缺、专业知识和经验最弱得1分；注：须提供以上人员的学历证明/职称证书/资格证件及在投标人公司任职的近三个月的社保证明复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	投标人综合服务支撑能力 (5.0分)	根据各投标人提供服务的便利性、及时性及保障性等，进行综合评价：（1）投标人直接跟踪服务，服务便捷、响应及时，具有较强的保障，得5分；（2）服务较为便捷，响应较为及时，保障力度一般，得3分；（3）服务质量不稳定，服务不便捷，响应时间较长，保障性差，得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	各投标人的评标价=1-下浮率，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标价。特别说明：“4、汇总、排序”里提到的“总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列”，该处的投标报价指1-下浮率。

个人移动辅助器具（4）

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (10.0分)	根据投标人对用户需求书“技术标准与要求”中技术参数响应程度进行打分：（1）产品技术参数无负偏离、产品性能优于用户需求要求，得10分；（2）产品技术参数无负偏离、产品性能满足用户需求，得7分；（3）产品技术参数有负偏离、产品性能基本满足用户需求，得4分。（4）产品技术参数有负偏离、产品性能与用户需求要求差距较大，得1分。
	产品质量保障 (15.0分)	根据投标人所投产品的质量保障情况（包括但不限于功能效率、使用用途、产品成熟度、产品的可维修性、各环节的质量保障措施等），进行综合评价：（1）投标产品的性能优质，用途的符合性及产品的成熟度高，各环节的质量保障措施完善，产品质量有保证，得15分；（2）投标产品的性能良好，用途的符合性及产品的成熟度较高，各环节的质量保障措施完整，产品质量较有保证得10分；（3）投标产品的性能普通，用途的符合性及产品的成熟度一般，产品质量保证性一般，得5分；（4）投标产品的性能较差，用途的符合性及产品的成熟度较差，产品质量保证性较差，得1分。
	投标货物技术先进和可靠性 (15.0分)	根据各投标人投标货物的技术先进和可靠性（包括但不限于使用的材料、配套设备、生产技术等），进行综合评价：（1）投标货物使用的材料优质、配套设备齐全优质、生产技术先进、可靠性强，得15分；（2）投标货物使用的材料良好、配套设备齐全、生产技术较先进、可靠性较强，得10分；（3）投标货物使用的材料一般、配套设备基本齐全、生产技术较一般、可靠性一般，得5分；（4）投标货物使用的材料较差、配套设备较多缺漏、生产技术普通、可靠性较差，得1分。
	伴随服务方案合理性 (5.0分)	根据投标人伴随服务方案包括但不限于交货、包装、安装、调试、培训、验收等对采购人配合内容的要求，进行综合评价：（1）方案详细具体，内容针对性强、可操作性强，得5分；（2）方案较为详细具体，内容有一定针对性、可操作性较强，得3分；（3）方案基本完整，具有一定合理性、可操作性，得2分；（4）方案有重大偏差或缺漏，合理性、可操作性较差，得1分。
	售后服务方案 (5.0分)	根据投标人的项目售后服务方案（包括但不限于：①维护计划；②售后服务措施；③质量保证及服务承诺），进行综合评价：（1）售后服务方案合理可行，售后服务措施完善，质量保证及服务承诺详细，得5分；（2）售后服务方案较合理可行，售后服务措施较完善，质量保证及服务承诺完整，得3分；（3）售后服务方案基本完整，售后服务措施基本满足要求，得2分；（4）售后服务方案有重大偏差或缺漏，或没有质量保证及服务承诺，得1分。
商务部分	同类项目业绩 (5.0分)	投标人2018年1月1日至今承担的同类项目：每项得1分，最高5分。注：提供合同关键页复印件，以合同的签订日期为准，不提供或专家无法认定的不得分。
	客户评价 (5.0分)	与“同类项目业绩”对应的客户评价，客户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每项得1分，最高得5分。注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	拟投入本项目的成员配备情况 (5.0分)	根据投标人拟投入本项目的成员配备情况进行打分：（1）拟投入项目成员人数充足、专业知识强、经验丰富得5分；（2）拟投入项目成员人数一般、专业知识一般、经验较弱得3分；（3）拟投入项目组成员数量欠缺、专业知识和经验最弱得1分；注：须提供以上人员的学历证明/职称证书/资格证件及在投标人公司任职的近三个月的社保证明复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	投标人综合服务支撑能力 (5.0分)	根据各投标人提供服务的便利性、及时性及保障性等，进行综合评价：（1）投标人直接跟踪服务，服务便捷、响应及时，具有较强的保障，得5分；（2）服务较为便捷，响应较为及时，保障力度一般，得3分；（3）服务质量不稳定，服务不便捷，响应时间较长，保障性差，得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	各投标人的评标价=1-下浮率，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价。投标报价得分=(评标基准价/评标价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标价。特别说明：“4、汇总、排序”里提到的“总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列”，该处的投标报价指1-下浮率。

个人移动辅助器具 (5)

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (10.0分)	根据投标人对用户需求书“技术标准与要求”中技术参数响应程度进行打分：（1）产品技术参数无负偏离、产品性能优于用户需求要求，得10分；（2）产品技术参数无负偏离、产品性能满足用户需求，得7分；（3）产品技术参数有负偏离、产品性能基本满足用户需求，得4分。（4）产品技术参数有负偏离、产品性能与用户需求要求差距较大，得1分。
	产品质量保障 (15.0分)	根据投标人所投产品的质量保障情况（包括但不限于功能效率、使用用途、产品成熟度、产品的可维修性、各环节的质量保障措施等），进行综合评价：（1）投标产品的性能优质，用途的符合性及产品的成熟度高，各环节的质量保障措施完善，产品质量有保证，得15分；（2）投标产品的性能良好，用途的符合性及产品的成熟度较高，各环节的质量保障措施完整，产品质量较有保证得10分；（3）投标产品的性能普通，用途的符合性及产品的成熟度一般，产品质量保证性一般，得5分；（4）投标产品的性能较差，用途的符合性及产品的成熟度较差，产品质量保证性较差，得1分。
	投标货物技术先进和可靠性 (15.0分)	根据各投标人投标货物的技术先进和可靠性（包括但不限于使用的材料、配套设备、生产技术等），进行综合评价：（1）投标货物使用的材料优质、配套设备齐全优质、生产技术先进、可靠性强，得15分；（2）投标货物使用的材料良好、配套设备齐全、生产技术较先进、可靠性较强，得10分；（3）投标货物使用的材料一般、配套设备基本齐全、生产技术较一般、可靠性一般，得5分；（4）投标货物使用的材料较差、配套设备较多缺漏、生产技术普通、可靠性较差，得1分。
	伴随服务方案合理性 (5.0分)	根据投标人伴随服务方案包括但不限于交货、包装、安装、调试、培训、验收等对采购人配合内容的要求，进行综合评价：（1）方案详细具体，内容针对性强、可操作性强，得5分；（2）方案较为详细具体，内容有一定针对性、可操作性较强，得3分；（3）方案基本完整，具有一定合理性、可操作性，得2分；（4）方案有重大偏差或缺漏，合理性、可操作性较差，得1分。
	售后服务方案 (5.0分)	根据投标人的项目售后服务方案（包括但不限于：①维护计划；②售后服务措施；③质量保证及服务承诺），进行综合评价：（1）售后服务方案合理可行，售后服务措施完善，质量保证及服务承诺详细，得5分；（2）售后服务方案较合理可行，售后服务措施较完善，质量保证及服务承诺完整，得3分；（3）售后服务方案基本完整，售后服务措施基本满足要求，得2分；（4）售后服务方案有重大偏差或缺漏，或没有质量保证及服务承诺，得1分。
商务部分	同类项目业绩 (5.0分)	投标人2018年1月1日至今承担的同类项目：每项得1分，最高5分。注：提供合同关键页复印件，以合同的签订日期为准，不提供或专家无法认定的不得分。
	客户评价 (5.0分)	与“同类项目业绩”对应的客户评价，客户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每项得1分，最高得5分。注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	拟投入本项目的成员配备情况 (5.0分)	根据投标人拟投入本项目的成员配备情况进行打分：（1）拟投入项目成员人数充足、专业知识强、经验丰富得5分；（2）拟投入项目成员人数一般、专业知识一般、经验较弱得3分；（3）拟投入项目组成员数量欠缺、专业知识和经验最弱得1分；注：须提供以上人员的学历证明/职称证书/资格证件及在投标人公司任职的近三个月的社保证明复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	投标人综合服务支撑能力 (5.0分)	根据各投标人提供服务的便利性、及时性及保障性等，进行综合评价：（1）投标人直接跟踪服务，服务便捷、响应及时，具有较强的保障，得5分；（2）服务较为便捷，响应较为及时，保障力度一般，得3分；（3）服务质量不稳定，服务不便捷，响应时间较长，保障性差，得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	各投标人的评标价=1-下浮率，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标价。特别说明：“4、汇总、排序”里提到的“总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列”，该处的投标报价指1-下浮率。

个人移动辅助器具（6）

评审因素	评审标准	
分值构成	1、技术部分50.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分30.0分	
技术部分	技术参数响应程度 (10.0分)	根据投标人对用户需求书“技术标准与要求”中技术参数响应程度进行打分：（1）产品技术参数无负偏离、产品性能优于用户需求要求，得10分；（2）产品技术参数无负偏离、产品性能满足用户需求，得7分；（3）产品技术参数有负偏离、产品性能基本满足用户需求，得4分。（4）产品技术参数有负偏离、产品性能与用户需求要求差距较大，得1分。
	产品质量保障 (15.0分)	根据投标人所投产品的质量保障情况（包括但不限于功能效率、使用用途、产品成熟度、产品的可维修性、各环节的质量保障措施等），进行综合评价：（1）投标产品的性能优质，用途的符合性及产品的成熟度高，各环节的质量保障措施完善，产品质量有保证，得15分；（2）投标产品的性能良好，用途的符合性及产品的成熟度较高，各环节的质量保障措施完整，产品质量较有保证得10分；（3）投标产品的性能普通，用途的符合性及产品的成熟度一般，产品质量保证性一般，得5分；（4）投标产品的性能较差，用途的符合性及产品的成熟度较差，产品质量保证性较差，得1分。
	投标货物技术先进和可靠性 (15.0分)	根据各投标人投标货物的技术先进和可靠性（包括但不限于使用的材料、配套设备、生产技术等），进行综合评价：（1）投标货物使用的材料优质、配套设备齐全优质、生产技术先进、可靠性强，得15分；（2）投标货物使用的材料良好、配套设备齐全、生产技术较先进、可靠性较强，得10分；（3）投标货物使用的材料一般、配套设备基本齐全、生产技术较一般、可靠性一般，得5分；（4）投标货物使用的材料较差、配套设备较多缺漏、生产技术普通、可靠性较差，得1分。
	伴随服务方案合理性 (5.0分)	根据投标人伴随服务方案包括但不限于交货、包装、安装、调试、培训、验收等对采购人配合内容的要求，进行综合评价：（1）方案详细具体，内容针对性强、可操作性强，得5分；（2）方案较为详细具体，内容有一定针对性、可操作性较强，得3分；（3）方案基本完整，具有一定合理性、可操作性，得2分；（4）方案有重大偏差或缺漏，合理性、可操作性较差，得1分。
	售后服务方案 (5.0分)	根据投标人的项目售后服务方案（包括但不限于：①维护计划；②售后服务措施；③质量保证及服务承诺），进行综合评价：（1）售后服务方案合理可行，售后服务措施完善，质量保证及服务承诺详细，得5分；（2）售后服务方案较合理可行，售后服务措施较完善，质量保证及服务承诺完整，得3分；（3）售后服务方案基本完整，售后服务措施基本满足要求，得2分；（4）售后服务方案有重大偏差或缺漏，或没有质量保证及服务承诺，得1分。
商务部分	同类项目业绩 (5.0分)	投标人2018年1月1日至今承担的同类项目：每项得1分，最高5分。注：提供合同关键页复印件，以合同的签订日期为准，不提供或专家无法认定的不得分。
	客户评价 (5.0分)	与“同类项目业绩”对应的客户评价，客户评价须为良好或以上（含同等意义的评价，如80分或以上、满意或以上等），每项得1分，最高得5分。注：提供加盖客户公章的评价证明材料复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	拟投入本项目的成员配备情况 (5.0分)	根据投标人拟投入本项目的成员配备情况进行打分：（1）拟投入项目成员人数充足、专业知识强、经验丰富得5分；（2）拟投入项目成员人数一般、专业知识一般、经验较弱得3分；（3）拟投入项目组成员数量欠缺、专业知识和经验最弱得1分；注：须提供以上人员的学历证明/职称证书/资格证件及在投标人公司任职的近三个月的社保证明复印件，不提供或专家无法认定的不得分。
	投标人综合服务支撑能力 (5.0分)	根据各投标人提供服务的便利性、及时性及保障性等，进行综合评价：（1）投标人直接跟踪服务，服务便捷、响应及时，具有较强的保障，得5分；（2）服务较为便捷，响应较为及时，保障力度一般，得3分；（3）服务质量不稳定，服务不便捷，响应时间较长，保障性差，得1分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	各投标人的评标价=1-下浮率，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/评标价）×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评标价。特别说明：“4、汇总、排序”里提到的“总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列”，该处的投标报价指1-下浮率。

4.汇总、排序

合同包1：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

合同包2：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

合同包3：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

合同包4：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

合同包5：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

合同包6：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第9条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。

广东省政府采购 合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

(合同具体事项须根据采购文件的约定及乙方投标文件的承诺执行)

政府采购合同

合同编号：

甲方(采购人)：

乙方(中标人)：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及个人移动辅助器具采购项目招标文件(项目编号：GZGK21P045A0162ZZ, 包组___)的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

(一) 合同标的

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单位	单价基准价 (元)
1						
2						
.....						

合同为单价合同，金额包括货物供货、运输、卸货、保管、验收、检验、物耗费用、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

(二) 供货期限

供货期限：合同签订之日起1年。在合同期限内因国家政策或不可抗力因素导致甲方不能执行所采购服务时，本项目合同自动终止，甲方及采购代理机构不承担任何责任。

(三) 技术货物要求

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准。
- 乙方提供的产品必须能提供产品质量证明，保证为原厂全新正品，包装完好，保存得当，其技术规格，标准必须符合甲方要求的规格指标和国家计量检测标准。
- 产品为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。
- 因产品质量问题，造成甲方货物或试剂等损失的，乙方必须赔偿因此而造成甲方的损失。
- 如果发现货物的质量和规格与合同规定不符或货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不当原材料，甲方将有权要求有关部门进行检验，并依据检验证书向乙方索赔。

(四) 知识产权

乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

(五) 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：(按照用户需求书要求)
- 交货方式：送货到现场

3、交货地点：用户指定地点

(六) 付款方式

按实际采购数量、签订合同确定的各货物单价基准价及中标下浮率，每季度进行结算。

(1) 本项目所需货物根据采购人的需求分期分批供应，以每笔订单的实际采购数量为准。

(2) 结算金额=∑(各货物的单价基准价×实际采购数量×(1-中标下浮率))。

(3) 合同生效之日起，并各批货物验收合格后，采购人按每季度进行结算的方式向中标人支付，每个季度第一个月份的10号前采购人申报支付单位直接向中标人结清上个季度的货款。

(4) 中标人须在每个季度第一个月份的第1工作日前向采购人开具正式发票，并提供发票复印件，方可办理相关申报支付手续。

(按照用户需求书要求)

(七) 包装、到货检验、安装与调试

1、合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2、到货检验：

(1) 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无破损，在货物抵达交货目的地后，甲乙双方就货物外观质量、规格和型号进行初步检验。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随货物的附件必须齐全。如果发现到货的外观质量、规格和型号与合同不符，甲方有权拒收货物，并可向乙方索赔。

(2) 货物送到甲方指定场地后，甲、乙双方同时在场时才能开封检验。

3、合同货物的安装调试：

(1) 除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和负责调试工作。

(2) 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

(3) 合同项下的安装调试所发生费用及耗材由乙方承担。

(4) 乙方安装时须对各安装场地内的其它货物、设施有良好保护措施。

(八) 验收

1、甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：

(1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

(2) 符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

(3) 货物来源国官方标准。

3、国内货物必须具备出厂合格证及原厂保修卡。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随货物的附件必须齐全。

5、乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

6、货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

7、货物到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述货物进行校准或检验。

8、甲方组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由甲方本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量标准标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

9、当出现不合格产品时，乙方要无条件更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降价处理。

10、验收期限：全部货物到货后__天内完成项目验收。

(九) 违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则追究乙方违约的法律责任。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

(十) 质量保证及售后服务

1、乙方保证所提供货物的供货渠道符合国家相关规定，保证合同货物是由原制造商生产的、未曾使用过的全新产品，其质量标准、规格及技术特征完全符合制造商所在国家及中国的最新标准和规定；保证完全符合招标文件、本合同所要求的功能和技术参数；保证合同货物质量的可靠性及安全性。

2、实行有效期规定的商品，要求其规定有效期不少于12个月。质保保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方全部负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3、因质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

4、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

(十一) 履约保证金

(按照用户需求书要求)

(十二) 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

(十三) 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

(十四) 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

(十五) 其它

- 1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- 3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- 4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

(十六) 合同生效

- 1、本合同在乙方提交履约保证金并甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。如果不需要提交履约保证金的则甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。
- 2、合同一式__份。甲、乙双方各执__份，采购代理机构壹份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
地址：	地址：
代表：	代表：
签订日期： 年 月 日	签订日期： 年 月 日
开户名称：	开户名称：
银行账号：	银行账号：
开户行：	开户行：

第六章 投标文件格式与要求

投标供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

（2）查询截止时间：投标（响应）截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标供应商应当提交的资格、资信证明文件。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)

投标文件

(正本/副本)

采购计划编号：440001-2021-15869

项目编号：GZGK21P045A0162Z

包 号：第 包 (若项目包组时使用)

(投标供应商名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价明细表
- 四、适应性政策说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同投标协议书
- 十四、投标供应商业绩情况表
- 十五、技术参数响应表
- 十六、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十七、履约进度计划表
- 十八、自查表
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、各类证明材料
- 二十一、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十二、唱标信封（独立封装）
- 二十三、附件

格式三：

投标函

致：广州市国科招标代理有限公司

为响应你方组织的广东省工伤康复中心个人移动辅助器具采购项目项目的招标[采购项目编号为：GZGK21P045A0162Z]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的个人移动辅助器具采购项目货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权（授权代表全名，职务）代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本1份，副本5份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付采购代理费，项目总报价已包含采购代理费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付采购代理费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____。邮政编码：_____。

电 话：_____。

传 真：_____。

代表姓名：_____。职 务：_____。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式四：

开标一览表

供应商名称：

项目名称： 包号：

项目编号：

标包名称	百分比（%）
	（大写）百分之（%）

- 说明：
1. 所有价格均用百分比表示，单位为%。
 2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
 3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
 4. 本表中所填写内容与投标（响应）文件中内容不一致的，以本表为准。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

加盖公章：

年 月 日

格式五：

分项报价明细表

供应商名称：

项目名称： 包号：

项目编号：

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价（%）	总价（%）
1								
2								
...								

- 说明：
- 1.“标的”为货物的：上述表格应全部填写。
 - 2.“标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。
 - 3.“标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。
 - 4.如填写内容不符合要求将做无效投标（响应）处理。

格式六：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发商)	制造商 企业类型	节能 产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价 在总报价中占比（ %）

注： 1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标供应商公章）。

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

格式七：

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

注册号码： 企业类型： _____

经营范围：

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

日 期：

格式八：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广州市国科招标代理有限公司

本授权书声明：_____是注册于_____(国家或地区)的_____(投标供应商名称)的法定代表人，现任职务，有效证件号码：_____。现授权_____(姓名、职务)作为我公司的全权代理人，就个人移动辅助器具采购项目项目采购[采购项目编号为GZGK21P045A0162Z]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

职务：

日期：

格式九：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式十：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十一：

资格审查要求的其他资质证明文件

- 1、营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件
- 2、2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明
- 3、投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）
- 4、设备及专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

格式十三：（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十四：（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十五：（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目部分，（乙公司全称）负责本项目部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

甲公司全称：（盖章） 乙公司全称：（盖章）公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人（签字或盖章） 法定代表人（签字或盖章）

年 月 日 年 月 日 年 月 日

注：1. 联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十六：

投标供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十七:

《技术参数响应表》

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	型号	偏离程度	备注
1		★	1.1				
			1.2				
						
2		★	2.1				
			2.2				
						
.....							

说明:

1. 投标供应商应当如实填写上表“投标供应商提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
2. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。

格式十八：

自查表

1.1 资格性/符合性自查表

包1(个人移动辅助器具(1)):

资格性审查表

具有独立承担民事责任的能 力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障 资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全 的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专 业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在 经营活动中没有重大违法记 录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政 法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的 资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

符合性审查表

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

包2(个人移动辅助器具(2)):

资格性审查表

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

符合性审查表

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

包3(个人移动辅助器具(3)):

资格性审查表

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

符合性审查表

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

包4(个人移动辅助器具(4)):

资格性审查表

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。严重违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

符合性审查表

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

包5(个人移动辅助器具(5)):

资格性审查表

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

符合性审查表

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

包6(个人移动辅助器具(6)):

资格性审查表

具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。
特定资格要求	已获取本项目采购文件。
落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

符合性审查表

投标函	投标函
授权文件	法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书
投标有效期	投标有效期：90天
签署、盖章	投标文件按照项目采购文件规定要求签署、盖章
投标报价	投标下浮率固定、唯一且在0%-100%范围内取值
带“★”号条款	能满足用户需求的主要参数（带“★”号条款）
附加条件	投标文件没有采购人不能接受的附加条件
其他无效情形	未出现法律、法规和项目采购文件规定的其他无效情形
投标保证金	投标人按项目采购文件要求缴纳投标保证金或投标保证金缴纳金额满足项目采购文件要求的
进口情况	采购文件要求采购本国产品时未以进口产品投标

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.1.1 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
		见投标文件（） 页
		见投标文件（） 页
		见投标文件（） 页
		见投标文件（） 页
		见投标文件（） 页
		见投标文件（） 页
		见投标文件（） 页
		见投标文件（） 页
		见投标文件（） 页
.....		见投标文件（） 页

注：1.此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

1.2技术评审自查表

序号	评审分项	自评得分	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
8			见投标文件（）页
9			见投标文件（）页
...			

注：投标供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

1.3 商务评审自查表

序号	评审分项	自评得分	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
8			见投标文件（）页
9			见投标文件（）页
...			

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

格式十九：

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定年月日	签定合同并生效	
2	月日—月日		
3	月日—月日		
4	月日—月日	质保期	

格式二十：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标供应商认为需提供其他资料。

格式二十一：（若采购人支付采购代理费，则无需出具此承诺书）

采购代理服务费用支付承诺书

致：广州市国科招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的个人移动辅助器具采购项目招标中获中标（采购项目编号：GZGK21P045A0162Z），我方保证在收取《中标通知书》前，按招标文件对采购代理费支付方式的约定，承担本项目采购代理费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标（响应）担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标（响应）担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州市国科招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）：

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：

格式二十二：

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：_____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投 诉 书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地 址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地 址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地 址：_____ 邮编：_____

联系人_____ 联系电话：_____

被投诉人2

.....

相关供应商：_____

地 址：_____ 邮编：_____

联系人_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_ 年_ 月_ 日,向_____提出质疑, 质疑事项为: _____

采购人/代理机构于_ 年_ 月_ 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: _____

签字(签章): _____ 公章: _____

日期: _____

投诉书制作说明:

- 1.投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
- 2.投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉,投诉书应列明具体分包号。
- 4.投诉书应简要列明质疑事项, 质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十四：

唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

1.1 《报价一览表》、《投标明细报价表》(从投标文件正本中复印并盖章)

1.2 优惠或折扣说明（如有）、《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）、《监狱企业证明文件》（如有）

1.3 《投标保函》原件，或《政府采购投标担保函》原件或交付投标保证金（非保函形式）的银行回单复印件。

1.4 《采购代理费支付承诺书》原件。

格式二十五：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺内容和格式自拟。

格式二十六：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标（响应）担保函

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：年 月 日

不可撤销保函第 号

致：广州市国科招标代理有限公司

本保函作为()（以下简称投标供应商)响应采购项目编号GZGK21P045A0162Z的个人移动辅助器具采购项目采购项目的投标邀请提供的投标保证金，（开具银行机构名称）在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）元整[保证金金额]（（小写）¥元）：

- 1.从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；
- 2.投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；
- 3.中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行/机构名称（打印）(公章)：

银行机构地址：邮政编码：

联系电话： 传真号：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）： 姓名职务

投标保证保险凭证

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保险的方式及保证期间

我方保险的方式为：按保险合同的约定。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保险责任的程序

1.你方要求我方承担保险责任的，应在本保险凭证有效期内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保险责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保险责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保险责任的终止

- 1.保险期间届满，你方未向我方书面主张保险责任的，自保证期间届满次日起，我方保险责任自动终止。
- 2.我方按照本保险凭证向你方履行了保险责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保险责任终止。
- 3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保险凭证项下的保险责任终止。

五、免责条款

责任免除以保险条款规定为准。

六、本保险凭证适用的保险条款为

七、争议的解决

因本保险凭证发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

八、保险凭证的生效

本保险凭证自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

联系人：联系电话：

年月日